INTUICYJNA GENERACJA

Miele

Miele

INTUICYJNA GENERACJA

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY KUCHENNEJ
OFERTA OBOWIĄZUJE OD 1 MAJA 2019 R.

Zaprojektowana przez nas dla Twoich inspiracji: nowa Generacja 7000 Miele fascynuje i zaskakuje innowacyjną technologią i doskonałymi rozwiązaniami. Intuicyjna obsługa i indywidualne koncepcje obsługi pomagają skoncentrować się na tym, co najważniejsze podczas gotowania: na własnej kreatywności.

Ciesz się nową lekkością w kuchni i daj się ponieść fantazji. Odkryj, jak łatwo można przyrządzić nawet pozornie skomplikowane potrawy. Teraz nic nie może powstrzymać Twojej kreatywności. Urządzenia wykonane są z maksymalną precyzją, spełniają najwyższe technologiczne standardy i wyróżniają się długą żywotnością, z której słynie marka. Intuicyjna obsługa pozwala w pełni oddać się przyjemności gotowania.

GENERACJA 7000 to kuchnia przyszłości o ponadczasowym designie, który nie ma sobie równych. Każdego dnia możesz osiągać wyśmienite rezultaty kulinarne, które wywołają uśmiech na twarzach Twoich bliskich:

POCZUJ MAGIĘ!

GENERACJA 7000

INSPIRACJA

INTUICYJNA TECHNOLOGIA

DESIGN VITRO LINE

DOBRY SMAK

ZACZYNA SIĘ OD DESIGNU

Do stworzenia Generacji 7000 zainspirował nas Oscar Wilde stwierdzeniem, że dobry smak jest całkiem prosty: wszak zadowolić może nas tylko to, co najlepsze. Kierując się tą myślą stworzyliśmy nasze nowe urządzenia do zabudowy: wyjątkowy i nowoczesny design, gdzie każdy element tworzy spójną całość z intuicyjną obsługą. Dostępne w 4 liniach wzorniczych — pozwól się zainspirować GENERACJĄ 7000!

DESIGN ART LINE

MAKSYMALNA PROSTOTA | BEZ UCHWYTÓW | IDEALNE ZINTEGROWANIE

DESIGN **PURE** LINE

POZIOMY AKCENT | PRZEWAGA SZKŁA | CHARAKTERYSTYCZNY UCHWYT

DESIGN **VITRO** LINE

KONSEKWENTNIE W SZKLE | PONADCZASOWO | NOWOCZEŚNIE

STAL SZLACHETNA/CLEANSTEEL

KOLORY

DLA PEŁNI SMAKÓW

Urządzenia do zabudowy Miele charakteryzuje minimalistyczny, nowoczesny design. GraphitGrey, ObsidianBlack, BrillantWhite i CleanSteel to cztery koncepcje kolorystyczne Miele, które harmonijnie komponują się z każdą kuchnią i stylem życia. Tradycyjnie, współcześnie czy nowocześnie: Miele nie tylko zapewnia doskonałe rezultaty gotowania, lecz także pełnię harmonii w Twojej kuchni.

BRILLANTWHITE

GRAPHITGREY

OBSIDIANBLACK

ELASTYCZNOŚĆ

DLA WNĘTRZ W RÓŻNYM STYLU

NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZABUDOWY URZĄDZEŃ: ZAWSZE DOSKONAŁA KOMPOZYCJA

Pozostajesz elastyczny — Twoja kuchnia jest spójna: idealnie dopasowane fronty urządzeń zawsze tworzą harmonijny obraz całości bez względu na to, jak rozmieszczone są urządzenia. Połącz je horyzontalnie w stylu Panorama, wertykalnie w stylu Tower, centralnie w stylu CubiQ lub w stylu T. Całkowicie elastycznie i zgodnie z układem pomieszczenia oraz wymogami użytkowymi.

STYL TOWER
WERTYKALNIE

Piekarnik, urządzenie do gotowania na parze lub urządzenie kombi: decydując się na styl Tower, zapewnisz efektywne rozmieszczenie i wysoki poziom funkcjonalności urządzeń.

STYL CUBIQ
TWORZENIE KOMBINACJI
W PEŁNYM SKUPIENIU

Wszystko w zasięgu wzroku: rozmieszczenie w kwadrat gwrantuje pełną koncentrację na pasji do gotowania i komfortową wysokość roboczą Twoich urządzeń.

STYL T
OTWARTE NA WSZYSTKO

Czy można chcieć czegoś więcej? Pięć urządzeń ustawionych w stylu T utworzy symetrię. Obok i pod spodem pozostanie miejsce na meble kuchenne.

STYL PANORAMA
WSZYSTKO W JEDNEJ LINII

Ustawienie urządzeń poziomo na wysokości wzroku sprawi, że będziesz miał do nich łatwy dostęp. Przekonujący estetyką: elegancki rząd urządzeń w Twojej kuchni.

RODZAJE STEROWANIA

WYJĄTKOWO KOMFORTOWE

Intuicyjna obsługa jednym palcem jest dostępna w trzech z czterech rodzajów sterowania. M Touch oferuje w pełni dotykowy ekran. DirectSensor i DirectSensor S to sterowanie za pomocą przycisków, czujników i wyświetlacza tekstowego. W zależności od tego, kto gotuje, można wybrać dowolny język. Wariant EasyControl oferuje klasyczne pokrętło. Koncepcja wzornicza różnych rodzajów sterowania opiera się na tej samej zasadzie — imponuje intuicyjnością i niezwykłą dbałością o szczegóły.

DOTYK GENIUSZU.

M TOUCH — NAJWYŻSZY KOMFORT I ELEGANCJA

W pełni dotykowy innowacyjny ekran. Pod względem estetyki i wygody nie pozostawia nic do życzenia: urządzeniem można sterować szybko i intuicyjnie przez bezpośredni dotyk i przesunięcie palcem po ekranie dotykowym. Wiele funkcji można wybrać jednym dotknięciem palca. Tekst i symbole są zawsze optymalnie widoczne. Nowość: możliwość ustawienia jasnej kolorystyki – idealna funkcja, gdy korzysta się z białych urządzeń.

DIRECTSENSOR — BEZPOŚREDNIO I PRZEZ WYŚWIETLACZ

Za pomocą przycisków dotykowych można m.in. wybrać tryb pracy. Czterowierszowy wyświetlacz tekstowy umożliwia wybór dodatkowych ustawień.

DIRECTSENSOR S — BEZPOŚREDNIO I PRZEZ WYŚWIETLACZ

Za pomocą przycisków dotykowych można m.in. wybrać tryb pracy. Jednowierszowy wyświetlacz tekstowy umożliwia wybór dodatkowych ustawień.

EASYCONTROL — SZYBKO I KOMFORTOWO

Obsługa odbywa się za pomocą dwóch pokręteł, a informacje takie jak ustawienia temperatury i czasu wyświetlane są na 7-segmentowym wyświetlaczu.

NASZA OBIETNICA

„IMMER BESSER“

WITAMY W MIELE

Gdy nasi pradziadowie stworzyli firmę Miele, musieli wyróżnić się na tle konkurencji, aby odnieść sukces. Istnieją tylko dwie drogi do tego celu — być tańszym lub lepszym od innych. Spełnienie obu tych warunków na raz jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowali więc, że będą lepsi.

O tym, że w ciągu minionych 120 lat firma Miele doskonale radziła sobie na tej drodze, świadczą liczne patenty, niezliczone zwycięstwa w testach, ale przede wszystkim miliony zadowolonych klientów na całym świecie.

Zawdzięczamy to ciągłości w zachowaniu wartości i celów — to unikatowe podejście, spotykane tylko w przedsiębiorstwach będących od pokoleń w rękach jednej rodziny.

Pod tym względem firma Miele od 1899 roku jest nie tylko synonimem najwyższej jakości produktów i inżynierskiego kunsztu. W równym stopniu firma Miele kojarzy się z szacunkiem, uczciwością i partnerskimi wartościami w stosunku do partnerów handlowych, klientów ostatecznych, dostawców czy pracowników.

Dodatkowo zakup Miele to wybór przyjazny dla środowiska. Zapewniają to procesy produkcji chroniące zasoby naturalne oraz produkty wyznaczające najwyższe standardy w zakresie zużycia prądu, wody i detergentów.*

Obiecujemy, że zawsze zostaniemy wierni tej filozofii. Mówimy to jako wspólnicy zarządzający w czwartym pokoleniu.

Wasz

Markus Miele

i Wasz Reinhard Zinkann

DR MARKUS MIELE ORAZ
DR REINHARD ZINKANN

* Więcej informacji na temat naszych starań i zasad w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w Internecie na stronie www.miele-nachhaltigkeit.de.

ZATEM TWÓRZ

Tylko wtedy, gdy uważasz, że coś jest niemożliwe, możesz stworzyć dla swoich klientów tysiąc nowych możliwości. Od elektrycznej zmywarki do naczyń przez urządzenie do gotowania na parze do zabudowy aż po szufladę do podgrzewania — urządzenia Miele od dziesięcioleci wyznaczają nowe standardy. A od roku 2019 wyznaczamy je na nowo dzięki GENERACJI 7000 i licznym innowacjom, których nie może zabraknąć w nowoczesnej kuchni.

Piekarniki serii 7000 oferują nową jakość pieczenia. Na przykład TasteControl automatycznie otwiera drzwiczki piekarnika, aby zapobiec przypaleniu czy wysuszeniu potrawy. Żądany stopień wypieczenia zawsze zostanie osiągnięty w sposób bezpieczny i niezawodny, aby z pełnym spokojem można było zadbać o swoich gości. Za pomocą funkcji FoodView możesz zawsze mieć swoją potrawę na oku za pomocą kamery umieszczonej w komorze piekarnika. Temperaturą i czasem można wygodnie sterować za pomocą aplikacji.

Ekspresy do kawy gwarantują prawdziwe doznania smakowe dzięki AromaticSystemFresh, a zmywarki z pierwszym na świecie systemem automatycznego dozowania AutoDos zapewniają doskonałe rezultaty zmywania. Te i inne innowacyjne rozwiązania Miele szczegółowo przedstawiono w kolejnych rozdziałach.

Tylko w Miele

Unikalne zalety naszych urządzeń oznaczone zostały symbolem „Tylko w Miele“.

WIELE ARGUMENTÓW PRZEMAWIA NA KORZYŚĆ MIELE

Dowiedz się co nas wyróżnia. Od czasu powstania w 1899 roku firma Miele podąża za swoim motto „Immer Besser“ (Zawsze lepiej). Robimy wszystko, abyśmy byli lepsi niż inni dostawcy, ale także, abyśmy byli lepsi, niż już jesteśmy. Dla naszych klientów oznacza to pewność, że wybierając Miele, podjęli dobrą decyzję.



JAKOŚĆ MIELE

Perfekcyjne wyniki od ponad 120 lat: na Miele można polegać. Jako jedyny producent w branży testujemy urządzenia z myślą o 20-letniej żywotności. W ten sposób zapewniamy ich wyjątkową niezawodność. Klienci na całym świecie pozostają wierni marce Miele i polecają nas innym. Tak samo będzie w przyszłości: pod względem trwałości urządzeń nie idziemy na kompromisy.

TECHNOLOGIA MIELE

Miele kojarzy się z fascynującą technologią i wyjątkowymi rezultatami przy minimalnym zużyciu energii. Dotyczy to higienicznej i bezpiecznej pielęgnacji prania, podłóg i naczyń, jak również przyjemności podczas gotowania i pieczenia. Zapewniają to innowacyjne funkcjonalności i rozwiązania, dostępne tylko w Miele. Dowodem są liczne wygrane w renomowanych testach produktów na całym świecie.



SZTUKA RZEMIEŚLNICZA MIELE

Miele jest synonimem rzemieślniczego kunsztu, który łączy w sobie wizję, precyzję i zamiłowanie do detali. Każdy z naszych produktów jest wytwarzany z najwyższą starannością i podlega wymagającej kontroli jakości. Od uchwytów frezowanych z jednego kawałka metalu, aż do wymiarów nisz, które są dopasowywane do siebie we wszystkich grupach produktów — każdy element jest częścią naszego dążenia do osiągnięcia absolutnej perfekcji. Nic nie jest dla nas ważniejsze niż zadowolenie klienta.

SERWIS MIELE

Klienci Miele korzystają z priorytetowego traktowania: gwarantuje to nasz szybki i efektywny serwis. Jeśli potrzebujesz indywidualnego przeszkolenia w zakresie obsługi lub profesjonalnego czyszczenia urządzeń Miele, jesteśmy zawsze do dyspozycji.



DESIGN MIELE

Miele kojarzy się z wyrazistymi formami, ponadczasową elegancją i intuicyjną obsługą. Czy to klasyczne pokrętło czy dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości: obsługa urządzeń Miele jest łatwa i komfortowa. U żadnych innych producentów nie znajdziesz porównywalnej różnorodności urządzeń oraz kolorystyki i linii starannie dopracowanych do najróżniejszych frontów meblowych. Nieważne, jak urządzisz swoją kuchnię: Miele zawsze idealnie do niej pasuje.

MARKA MIELE

W wielu krajach Miele jest najbardziej pożądaną marką w branży. Na rodzimym rynku niemieckim została nawet okrzyknięta najlepszą marką wszechczasów („best brand ever“). To zdradza też coś o jej użytkownikach: klienci Miele stawiają wysokie wymagania wobec funkcjonalności urządzeń i ochrony środowiska. Kto kupuje produkty Miele, uosabia świadome podejście do jakości i stylu.

IMMER BESSER

ZAWSZE OD MIELE

02 Generacja 7000 – Inspiracja. Intuicyjna technologia

04 Dobry smak zaczyna się od designu

08 Kolory dla pełni smaków

10 Elastyczność dla wnętrz w różnym stylu

12 Rodzaje sterowania - wyjątkowo komfortowe

14 Nasza obietnica „Immer Besser“ — witamy w Miele

16 Zatem twórz

18 Wiele argumentów przemawia na korzyść Miele

20 Spis treści

Piekarniki 24

Piekarniki z kuchnią mikrofalową 40

Urządzenia do gotowania na parze 50

Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem 60

Urządzenia do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową 72

Kuchnie mikrofalowe 80

Szuflady Gourmet 90

Szuflady do pakowania próżniowego 98

Elektryczne i indukcyjne płyty grzejne 106

Płyty grzejne TwoInOne 128

SmartLine 134

Płyty gazowe 146

Wyciągi kuchenne 156

Range Cooker 186

Range Hoods 196

Ekspresy do kawy 206

Chłodnictwo 218

Zmywarki 246

Łączenie urządzeń w sieć dzięki Miele@home

Najciekawsze zalety produktów Miele@home*



Nie ma znaczenia, czy jesteś w domu, czy w drodze – teraz już zawsze masz dostęp do swoich urządzeń. Połączenie ich w sieć otwiera nowe możliwości, które nadadzą dynamicznej codzienności więcej komfortu, wyższą jakość życia i bezpieczeństwa. Priorytetem jest dla nas wygoda użytkownika. Dzięki samodzielnie opracowanym funkcjom, mobilnemu sterowaniu i nowej technologii połączeń sieciowych oferujemy system, który otwiera nowe możliwości, pomagając przy tym w bardziej efektywnym i odpowiedzialnym kreowaniu dnia.

Smart Home

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom partnerskim urządzenia Miele nadające się do łączenia w sieć można zintegrować z istniejącym systemem Smart Home.

WiFiConn@ct

Łączenie poszczególnych urządzeń Miele w sieć odbywa się przez bezpośrednie połączenie z routerem wi-fi w domu.

SuperVision

Dzięki SuperVision status urządzeń domowych masz zawsze na widoku bez konieczności wyciągania smartfonu – na wyświetlaczu swoich urządzeń kuchennych.

SmartStart

Automatyczne uruchamianie urządzeń, gdy w gospodarstwie jest dostępna ekonomiczna taryfa za energię elektryczną lub moc własnej instalacji fotowoltaicznej jest wystarczająca.

Aplikacja Miele@mobile**

Najciekawsze zalety aplikacji Miele@mobile*

Aplikacja Miele@mobile

Aplikacja Miele@mobile zapewnia różnorodne funkcje w zakresie kontroli i sterowania urządzeń oraz osiągania optymalnych efektów podczas ich użytkowania.

ShopConn@ct

Za pomocą ShopConn@ct w wygodny sposób można zamówić przez Internet produkty do urządzeń domowych, np. środki do prania.

MobileControl

Za pomocą MobileControl można sterować np. wyborem programów pralki, suszarki i zmywarki, nawet gdy jesteś poza domem.

Przepisy

Tutaj szybko znajdziesz odpowiedni przepis na każdą okazję. Dołączone filmy wideo „How to“ sprawiają, że przygotowanie potraw jest bardzo proste.

Asystenci

Interaktywny asystent dobierze najbardziej odpowiednie programy prania i suszenia. Dzięki temu zawsze uzyskasz doskonałe rezultaty.

Serwis Miele

Masz pytania? W aplikacji Miele@mobile możesz z łatwością skontaktować się z nami bezpośrednio przez telefon lub e-mail.

* w zależności od modelu
** dostępne na urządzenie mobilne (minimalne wymagania: Android 4.4+ i iOS 9+)

PIEKARNIKI

10:07
OK

Nasze piekarniki do zabudowy zapewniają większą elastyczność w projektowaniu kuchni: umożliwiają montaż niezależnie od płyty grzejnej, na przykład bezpośrednio na wysokości wzroku. Pozwala to na ergonomiczną pracę i wygodne wyjmowanie potraw z piekarnika.

Na wysokości wzroku lub pod płytą grzejną

Rodzaje, pojemności i systemy czyszczenia piekarników

Wymiary niszy

Przestronny
60 cm szerokości, 60 cm wysokości

Bardzo duży
90 cm szerokości, 48 cm wysokości

Pojemność

Przestronny
76 litrów, 5 poziomów

Bardzo duży
90 litrów, 3 poziomy

Systemy czyszczenia

Obiad wyszedł wspaniale. Ale to czyszczenie? Aby ułatwić ten proces, oferujemy dwa sposoby umożliwiające pozbycie się zabrudzeń: PerfectClean oraz piroliza.

PerfectClean

Czyszczenie pirolityczne

PyroFit

MotionReact

Piekarnikiem można sterować bez dotykania urządzenia. Po zbliżeniu się do piekarnika zapali się światło w komorze gotowania lub włączy się wyświetlacz. Także sygnały dźwiękowe sygnalizujące zakończenie pieczenia można wyłączyć przez zbliżenie się do piekarnika. To duża wygoda. Jeżeli urządzenie pracuje za zamkniętym frontem meblowym, funkcja MotionReact wydaje sygnał dźwiękowy i w razie potrzeby wyłącza urządzenie.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* piekarników

Tylko w Miele

Pieczenie Plus[1)]
Profesjonalne efekty można z łatwością uzyskać dzięki wspomaganiu wilgocią: podczas korzystania z funkcji „Pieczenie Plus“ do komory gotowania doprowadzane są uderzenia pary. Mięso będzie delikatne i soczyste wewnątrz oraz uzyska apetyczną skórkę. Bułki i chleb będą równomiernie zarumienione, chrupiące na zewnątrz i będą smakować jak prosto z piekarni. Wyjątkowa wygoda: uderzenia pary można zaprogramować czasowo, aby cieszyć się pełną swobodą. Różne programy automatyczne również wykorzystują „Pieczenie Plus“ w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów.

Programy automatyczne
Szybkie przyrządzanie pysznych potraw: chleb, ciasto czy mięso – wszystko przygotujesz w pełni automatycznie.

Tylko w Miele

TasteControl
Z dużą dokładnością: komora schładza się zgodnie z ustawionym czasem, co pozwala uniknąć dalszego pieczenia.

Tylko w Miele

FoodView
Co się dzieje z zapiekanką w piekarniku? Dowiesz się o tym dzięki kamerze umieszczonej wewnątrz komory.

Tylko w Miele

Bezprzewodowy pieczeniomierz[2)]
Piecz ryby i mięso z dużą dokładnością: wskaźnik pozostałego czasu poinformuje Cię, gdy potrawa będzie gotowa.

Łączenie urządzeń w sieć z Miele@home
W domu lub w drodze – steruj urządzeniami domowymi z każdego miejsca i swobodnie planuj swój dzień.

* w zależności od modelu
[1)] z opatentowanym elementem zasysającym
Patent: EP 2 190 295 B1
[2)] Patent: EP 1 985 983 B1

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia

Programy* piekarników

Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego, łagodnego pieczenia nawet na dwóch poziomach.

Grzanie górne/dolne
Uniwersalne zastosowanie: z tym programem udadzą się wszystkie tradycyjne przepisy na pieczone dania.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu soczyste.

Automatyka pieczenia
Mięso będzie soczyste: zapiekanie mięsa odbywa się w wyższej, a kontynuacja pieczenia w ustawionej wcześniej temperaturze.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: idealny do kurczaka, kaczki, golonki, rolady i wielu innych potraw mięsnych.

Duży grill
Na duże wyzwania: nadaje się do grillowania dużych ilości steków, kiełbasek, szaszłyków i wielu innych dań.

Mały grill
Świetny do małych ilości: doskonały do grillowania małych porcji steków, kiełbasek, szaszłyków itp.

Termonawiew Eco
Wyjątkowo energooszczędny: soczysta pieczeń lub przepyszna zapiekanka wyjdą doskonale.

Program szabasowy
Programowanie z wyprzedzeniem do 72 godzin: specjalny program szabasowy pozwala planować z wyprzedzeniem.

Grzanie górne
Doskonałe wykończenie cieszy oczy i podniebienie: doskonały efekt zapiekania, opiekania i zarumieniania.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przygotowania potraw w kąpieli wodnej lub zapiekania od spodu.

Rozmrażanie
Łagodny do dań mrożonych: produkty rozmrażają się w idealnych warunkach dzięki zimnemu powietrzu.

Szybkie nagrzewanie
Ekspresowa prędkość dla zabieganych: osoby, które mają mało czasu na gotowanie, pokochają ten program.

Programy automatyczne
Bezproblemowe przygotowanie ponad 100 dań: chleb, ciasto czy drób – w pełni automatycznie.

Pieczenie delikatne
Delikatne i soczyste: w niskich temperaturach mięso gotuje się niezwykle równomiernie – a na zewnątrz nie jest suche.

Zastosowania specjalne
Prosty sposób na niezwykłe potrawy: programy specjalne przynoszą wyjątkowe rezultaty.

Programy własne
Do Twoich ulubionych potraw: częste pieczenie w wybranym programie, temperaturze i czasie trwania.

Pieczenie Plus
Jak prosto z piekarni: pieczenie wspomagane wilgocią pozwala na uzyskanie przyrumienionej skórki oraz puszystego ciasta.

Pieczenie Plus z automatyką pieczenia
Optymalne smażenie: podsmażanie w wysokiej, a gotowanie w ustawionej temperaturze ze wspomaganiem wilgocią.

Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus
Doskonała lekkość i puszystość: idealny do pieczenia i smażenia ze wspomaganiem wilgocią nawet na trzech poziomach.

Pieczenie Plus z Intensywnym
Pizza, tarta lub ciasto owocowe: dzięki wspomaganiu wilgocią od spodu będą chrupiące, a na wierzchu soczyste.

Pieczenie Plus z grzaniem górnym/dolnym
Klasycznie smaczne: dzięki wspomaganiu wilgocią uda Ci się przyrządzić wszystkie tradycyjne dania pieczone i smażone.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli piekarników

Sterowanie

Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi dotykowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 1-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Wybór programów, temperatur i czasów za pomocą pokrętła, wyświetlanie na 7-segmentowym wyświetlaczu.

MultiLingua

Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Komfort pielęgnacji

Uszlachetnienie powierzchni z efektem antyadhezyjnym w celu uzyskania niezrównanej wygody czyszczenia.

Samoczyszczenie komory piekarnika.

Klasy efektywności energetycznej

Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.

Pieczenie Plus

Kombinacja gorącego powietrza i wilgoci dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia.

Wysuwy FlexiClip

Pełny wysuw zapewnia elastyczną i bezpieczną obsługę rusztów do pieczenia.

TasteControl

Z dużą dokładnością: komora piekarnika schładza się zgodnie z ustawionym czasem, co pozwala uniknąć dalszego pieczenia.

Pieczeniomierz

Pieczenie z precyzyjną kontrolą temperatury.

FoodView

Potrawy zawsze pod kontrolą – dzięki kamerze w komorze piekarnika.

Piekarniki Discovery

Opisy produktowe

Model	H 2860 B
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	●
Bez uchwytu/Chowane pokrętła	–/●
Pełnia smaku	
TasteControl	–
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	–/–
Nagrzewanie wstępne/Crisp function	–/–
Programy	
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie	●/●/●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne	●/●/–
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/–/●
Pieczenie Plus	–
Programy automatyczne	–
Regionalne programy automatyczne	–
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	–/–
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	EasyControl
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–
FoodView	–
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open	–
MultiLingua	–
Programowalne czasowo uderzenia pary	–
Wskazanie godziny/data/minutnik	●/–/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	–/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	–/●
Program szabasowy	–
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego	–
Komfort pielęgnacji	
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną	●
Samoczyszczenie pirolityczne	–
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany	–/–
Drzwiczki CleanGlass	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/SmartStart/MobileControl	–/–
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	–/–
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●
Dane techniczne	
Pojemność w l/ilość poziomów	76/5
Oświetlenie	1 x halogen
Regulacja temperatury	30 – 250
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	1/–/–
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	1 para/–/–
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiednie do pirolizy	1/–/–
Wersje kolorystyczne	
GraphitGrey/Stal CleanSteel/ObsidianBlack	●/●/●

Piekarniki H 7000, 60 cm

Opisy produktowe





Model	H 7260 B	H 7260 BP
Konstrukcja		
Piekarnik do zabudowy	●	●
Bez uchwytu/Chowane pokrętła	–/–	–/–
Pełnia smaku		
TasteControl	–	–
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	–/–	–/–
Nagrzewanie wstępne/Crisp function	–/–	–/–
Programy		
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie	●/●/●/●	●/●/●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne	●/●/–	●/●/–
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/–/●	●/–/●
Pieczenie Plus	–	–
Programy automatyczne	●	●
Regionalne programy automatyczne	–	–
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	●/–	●/–
Komfort obsługi		
Wyświetlacz	DirectSensor S	DirectSensor S
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–	–
FoodView	–	–
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	–	–
MultiLingua	●	●
Programowalne czasowo uderzenia pary	–	–
Wskazanie godziny/data/minutnik	●/–/●	●/–/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	–/●	–/●
Program szabasowy	–	–
Ekologia		
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+	A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego	–	–
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●	●
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną	●	–
Samoczyszczenie pirolityczne	–	●
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany	–/–	–/●
Drzwiczki CleanGlass	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/SmartStart/MobileControl	–/–	–/–
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	–/–	–/–
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●
Dane techniczne		
Pojemność w l/ilość poziomów	76/5	76/5
Oświetlenie	1 x halogen	1 x halogen
Regulacja temperatury	30 – 300	30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1/–	1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean	1	1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	–/1/–	–/1/–
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	1 para/–/–	1 para/–/–
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiednie do pirolizy	–/1/–	–/1/–
Wersje kolorystyczne		
Stal CleanSteel	–	●

Piekarniki H 7000, 60 cm

Opisy produktowe

Model	H 7264 BP	H 7464 BP
Konstrukcja		
Piekarnik do zabudowy	●	●
Bez uchwytu/Chowane pokrętła	–/–	–/–
Pełnia smaku		
TasteControl	–	●
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	–/–	–/●
Nagrzewanie wstępne/Crisp function	–/–	●/●
Programy		
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie	●/●/●/●	●/●/●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne	●/●/–	●/●/–
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/–/●	●/–/●
Pieczenie Plus	●	●
Programy automatyczne	ponad 25	ponad 75
Regionalne programy automatyczne	–	●
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	●/–	●/–
Komfort obsługi		
Wyświetlacz	DirectSensor S	DirectSensor
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–	–
FoodView	–	–
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	–	–
MultiLingua	●	●
Programowalne czasowo uderzenia pary	●	●
Wskazanie godziny/data/minutnik	●/–/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	–/●	20/●
Program szabasowy	–	–
Ekologia		
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+	A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego	–	–
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●	●
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną	–	–
Samoczyszczenie pirolityczne	●	●
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany	–/●	–/●
Drzwiczki CleanGlass	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/–	●/–
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●
Dane techniczne		
Pojemność w l/ilość poziomów	76/5	76/5
Oświetlenie	1 x halogen	1 x LED
Regulacja temperatury	30 – 300	30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1/–	1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean	1	1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	–/1/–	–/–/1
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	1 para/–/–	–/–/1 para
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiednie do pirolizy	–/1/–	–/–/1
Wersje kolorystyczne		
GraphitGrey/Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack	●/●/●/●	●/●/●/●





Model	H 7464 BPX	H 7860 BP	H 7860 BPX
Konstrukcja			
Piekarnik do zabudowy	●	●	●
Bez uchwytu/Chowane pokrętła	●/–	–/–	●/–
Pełnia smaku			
TasteControl	●	●	●
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	–/●	●/–	●/–
Nagrzewanie wstępne/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Programy			
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/–/●	●/●/●	●/●/●
Pieczenie Plus	●	●	●
Programy automatyczne	ponad 75	ponad 100	ponad 100
Regionalne programy automatyczne	●	●	●
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	●/–	●/●	●/●
Komfort obsługi			
Wyświetlacz	DirectSensor	M Touch	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–	●	●
FoodView	–	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	●	–	●
MultiLingua	●	●	●
Programowalne czasowo uderzenia pary	●	●	●
Wskazanie godziny/data/minutnik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●	20/●	20/●
Program szabasowy	–	●	–
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+	A+	A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego	–	–	–
Komfort pielęgnacji			
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	–	●	–
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną	–	–	–
Samoczyszczenie pirolityczne	●	●	●
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany	–/●	●/–	●/–
Drzwiczki CleanGlass	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/–	●/●	●/●
Bezpieczeństwo			
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	●	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Pojemność w l/ilość poziomów	76/5	76/5	76/5
Oświetlenie	1 x LED	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulacja temperatury	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean	1	1	1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	–/–/1	–/–/1	–/–/1
Wysuwy FlexiClip bez/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	–/–/1 para	–/–/1 para	–/–/1 para
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiednie do pirolizy	–/–/1	–/–/1	–/–/1
Wersje kolorystyczne			
GraphitGrey/Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack	●/–/●/●	●/●/●/●	●/–/●/●

Piekarniki H 7000, 90 cm

Opisy produktowe



* planowane wprowadzenie lipiec 2019

Model	H 7890 BP*
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	●
Chowane pokrętło	–
Pełnia smaku	
Nagrzewanie wstępne/Crisp function	●/●
Bezprzewodowy pieczeniomierz	●
Obrotowy ruszt grilla	●
Programy	
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie	●/●/●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne	●/●/●
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/●/●
Pieczenie Plus	●
Programy automatyczne	ponad 100
Regionalne programy automatyczne	●
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	●/●
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	●
FoodView	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Pulpit obsługi 3D	●
MultiLingua	●
Programowalne czasowo uderzenia pary	●
Wskazanie godziny/data/minutnik	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●
Program szabasowy	●
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego	●
Komfort pielęgnacji	
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel*	●
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną	–
Samoczyszczenie pirolityczne	●
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany	●/–
Drzwiczki CleanGlass	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/●
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●
Dane techniczne	
Pojemność w l/ilość poziomów	90/3
Oświetlenie	BrilliantLight
Regulacja temperatury	30 – 300
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	860 x 517 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A/liczba faz	5,6/230/16/3
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha do pieczenia/Perforowana blacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1/–
Blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	–/–/1
Wysuwy FlexiClip PyroFit	1 para
Drabinki boczne bez powłoki PerfectClean/z powłoką PerfectClean/odpowiednie do pirolizy	–/–/1
Wersje kolorystyczne	
Stal CleanSteel	●

Programy automatyczne
Ciasta
Chleb
Wypieki
Pizza itp

PIEKARNIKI Z KUCHNIĄ MIKROFALOWĄ

Trzy funkcjonalności na minimalnej przestrzeni

Perfekcyjne rezultaty i więcej komfortu



Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową inteligentnie łączy zalety dwóch wydajnych urządzeń. Jest to w pełni funkcjonalny piekarnik z szeroką gamą programów, a jednocześnie kuchnia mikrofalowa o dużej mocy. Masz wybór: możesz korzystać z indywidualnych funkcji i np. piec pyszny chleb lub ciasto w programach piekarnika i szybko podgrzewać filiżankę kakao za pomocą mikrofali. Możesz też korzystać z obu funkcji jednocześnie dzięki trybowi kombinowanemu i w zależności od potrawy zaoszczędzić nawet do 30% czasu.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* piekarników z kuchnią mikrofalową

Quick & Gentle
Dzięki nowej funkcji Quick & Gentle po raz pierwszy można połączyć tradycyjnie wytwarzane ciepło z bezstopniowym zasilaniem mikrofalowym – dokładnie tak, jak lubisz. Efekt: krótszy czas przygotowania i gotowanie potraw zgodnie z Twoim życzeniem. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej technologii inwerterowej – większa swoboda w codziennym gotowaniu.

3 w 1
Przyrządzenie potraw w jednym urządzeniu: funkcjonalność piekarnika i kuchni mikrofalowej oraz tryb kombinowany.

Komora o strukturze lnianego płótna
Wnętrze jest odporne na zarysowania i łatwe w czyszczeniu. Brak przywierania potraw zapewnia powłoka PerfectClean.

Tylko w Miele

Programy automatyczne
Szybkie przyrządzanie potraw: chleb, ciasto czy mięso – wszystko w pełni automatycznie.

Pieczeniomierz
Wygodne sterowanie: wskaźnik czasu pozostałego poinformuje, gdy potrawy będą optymalnie przyrządzone.

Łączenie urządzeń w sieć z Miele@home
W domu lub w drodze – steruj urządzeniami gospodarstwa domowego z każdego miejsca i swobodnie planuj swój dzień.

* w zależności od modelu
[1] Patent: EP 1 345 474 B1

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia

Programy* piekarników z kuchnią mikrofalową

Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego i łagodnego pieczenia nawet na dwóch poziomach.

Grzanie górne/dolne
Uniwersalne zastosowanie: z tym programem udadzą się wszystkie tradycyjne przepisy na pieczone dania.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu soczyste.

Automatyka pieczenia
Mięso będzie soczyste: zapiekanie mięsa odbywa się w wyższej, a kontynuacja pieczenia w ustawionej wcześniej temperaturze.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: doskonale nadaje się do kurczaka, kaczki, golonki, rolady i wielu innych potraw mięsnych.

Grill
Na duże wyzwania: nadaje się do grillowania dużych ilości steków, kiełbasek, szaszłyków i wielu innych dań.

Termonawiew Eco
Wyjątkowo energooszczędny: soczysta pieczeń lub przepyszna zapiekanka wyjdą doskonale.

Program szabasowy
Programowanie potraw z wyprzedzeniem do 72 godzin: specjalny program szabasowy pozwala planować z wyprzedzeniem.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przygotowania potraw w kąpieli wodnej lub zapiekania od spodu.

Rozmrażanie
Łagodny do dań mrożonych: produkty rozmrażają się w idealnych warunkach dzięki zimnemu powietrzu.

Szybkie nagrzewanie
Ekspresowa prędkość dla zabieganych: osoby, które mają mało czasu na gotowanie, pokochają ten program.

Programy automatyczne
Bezproblemowe przygotowanie ponad 100 dań: chleb, ciasto czy drób – w pełni automatycznie.

Pieczenie delikatne
Delikatne i soczyste: w niskich temperaturach mięso gotuje się niezwykle równomiernie – a na zewnątrz nie jest suche.

Zastosowania specjalne
Prosty sposób na niezwykłe potrawy: programy specjalne przynoszą wyjątkowe rezultaty.

Programy własne
Do Twoich 20 ulubionych potraw: częste pieczenie w wybranym programie, temperaturze i czasie.

Mikrofale
Szybko podgrzej filiżankę wody na herbatę lub potrawę: pełna wygoda w krótkim czasie.

Mikrofale + Termonawiew Plus
Ciasto lub niedzielna pieczeń: idealny do szybkiego, łagodnego pieczenia nawet na dwóch poziomach.

Mikrofale + Grill
Pieczenie i grillowanie: doskonały aromat grillowania mięsa, ryb, warzyw i wielu innych potraw.

Mikrofale + Grill z nawiewem
Wszechstronny: do grillowania steków, kiełbasek, szaszłyków, rolad i innych potraw.

Mikrofale + Automatyka pieczenia
Wewnątrz soczyste, na zewnątrz chrupiące: mięso podpieka się w wysokiej temperaturze, a dopiekanie następuje przy pomocy mikrofal.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli piekarników z kuchnią mikrofalową

Sterowanie
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi dotykowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 1-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

MultiLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Komfort pielęgnacji
Uszlachetnienie powierzchni z efektem antyadhezyjnym w celu uzyskania niezrównanej wygody czyszczenia.

Quick & Gentle
Szybsze przygotowanie i bezstopniowa regulacja mocy mikrofal od 300 W dzięki technologii inwerterowej.

Moc mikrofal
Moc mikrofal: 1000 W

Tryb kombinowany
Pozwala zaoszczędzić nawet 30% czasu.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Pieczeniomierz
Pieczenie z precyzyjną kontrolą temperatury.

Pieczenie delikatne
Perfekcyjnie przyrządzone mięso dzięki pieczeniu w niskiej temperaturze.

Piekarniki z kuchnią mikrofalową

Opisy produktowe

Model	H 7240 BM	H 7440 BM
Konstrukcja		
Piekarnik do zabudowy z kuchnią mikrofalową	●	●
Urządzenie bezuchwytowe	–	–
Pełnia smaku		
Quick & Gentle	●	●
Pieczeniomierz	–	–
Utrzymywanie ciepła/Crisp function	●/–	●/–
Programy		
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie	●/●/–/●	●/●/–/●
Grzanie górne i dolne/Grzanie dolne	–/–	–/–
Grill/grill z nawiewem	●/●	●/●
Programy automatyczne	ponad 25	ponad 75
Regionalne programy automatyczne	–	●
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	●/–	●/–
Mikrofale	●	●
Mikrofale z Termonawiewem Plus/ Automatyka pieczenia/Grill/Grill z nawiewem	●/●/●/●	●/●/●/●
Zastosowania specjalne	–	●
Komfort obsługi		
Wyświetlacz	DirectSensor S	DirectSensor
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	–	–
MultiLingua	●	●
Funkcja Popcorn	●	●
Wskazanie godziny/data/minutnik	●/–/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●
Propozycja mocy mikrofal/Quick-mikrofale	●/●	●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	–/●	20/●
Program szabasowy	–	–
Ekologia		
Wykorzystanie ciepła resztkowego	–	●
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●	●
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą Inu	●	●
Drzwiczki CleanGlass	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/–	●/–
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●
Dane techniczne		
Pojemność w l/ilość poziomów	–/3	–/3
Oświetlenie	1 x LED	1 x LED
Regulacja temperatury	30 – 225	30 – 225
Elektronicznie sterowana moc mikrofal	●	●
Poziomy mocy mikrofali w W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,3/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean	1	1
Taca szklana	1	1
Wersje kolorystyczne		
GraphitGrey	–	●
Stal CleanSteel	●	●
BrillantWhite	–	●
ObsidianBlack	–	●

Model	H 7440 BMX	H 7840 BM	H 7840 BMX
Konstrukcja			
Piekarnik do zabudowy z kuchnią mikrofalową	●	●	●
Urządzenie bezuchwytowe	●	–	●
Pełnia smaku			
Quick & Gentle	●	●	●
Pieczeniomierz	–	●	●
Utrzymywanie ciepła/Crisp function	●/–	●/●	●/●
Programy			
Termonawiew Plus/Termonawiew Eco/Intensywny/Rozmrażanie	●/●/–/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Grzanie górne i dolne/Grzanie dolne	–/–	●/●	●/●
Grill/grill z nawiewem	●/●	●/●	●/●
Programy automatyczne	ponad 75	ponad 100	ponad 100
Regionalne programy automatyczne	●	●	●
Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	●/–	●/●	●/●
Mikrofale	●	●	●
Mikrofale z Termonawiewem Plus/ Automatyka pieczenia/Grill/ Grill z nawiewem	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Zastosowania specjalne	●	●	●
Komfort obsługi			
Wyświetlacz	DirectSensor	M Touch	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	●	–	●
MultiLingua	●	●	●
Funkcja Popcorn	●	●	●
Wskazanie godziny/data/minutnik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Propozycja mocy mikrofal/Quick-mikrofale	●/●	●/●	●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●	20/●	20/●
Program szabasowy	–	●	–
Ekologia			
Wykorzystanie ciepła resztkowego	●	●	●
Komfort pielęgnacji			
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	–	●	–
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą Inu	●	●	●
Drzwiczki CleanGlass	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/–	●/●	●/●
Bezpieczeństwo			
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	●	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Pojemność w l/ilość poziomów	–/3	–/3	–/3
Oświetlenie	1 x LED	1 x LED	1 x LED
Regulacja temperatury	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Elektronicznie sterowana moc mikrofal	●	●	●
Poziomy mocy mikrofali w W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,2/220 – 240/16	3,3/220 – 240/16	3,3/220 – 240/16
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean	1	1	1
Taca szklana	1	2	2
Wersje kolorystyczne			
GraphitGrey	●	●	●
Stal CleanSteel	–	●	–
BrillantWhite	●	●	●
ObsidianBlack	●	●	●

12:00
31. Mai
Auto
OK

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA NA PARZE

Urządzenia do gotowania na parze można na wiele sposobów zintegrować ze stylistyką kuchni. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie pasują do standardowej niszy meblowej. Pozwala to indywidualnie wybrać idealne miejsce na Twoje urządzenie do gotowania na parze Miele.

Do każdej kuchni

Rodzaje urządzeń do gotowania na parze

Wymiar niszy

Urządzenie dostępne jest w wariancie 60 cm szerokości, 45 cm wysokości i pasuje do różnych sposobów zabudowy.

Klasyczny
60 cm szer., 45 cm wys.

Rodzaje

Urządzenia do gotowania na parze (bezciśnieniowe)
Wolnostojące urządzenie do gotowania na parze firmy Miele pracuje bezciśnieniowo w zakresie temperatury 40–100°C. Tego urządzenia możesz używać do łagodnego przyrządzania warzyw, ryb, przystawek, deserów i wielu innych potraw.

Zewnętrzne wytwarzanie pary

Tylko w Miele

DualSteam
Zewnętrzne wytwarzanie pary w dużej komorze gotowania.

W przeciwieństwie do innych systemów, we wszystkich urządzeniach do gotowania na parze Miele wytwornica pary znajduje się poza komorą gotowania. Zapewnia to liczne zalety: idealna ilość pary, optymalny pomiar i utrzymanie temperatury, niezależne od czasu gotowania oraz szybkie nagrzewanie i gotowanie. Również czyszczenie jest niezwykle proste, ponieważ w komorze gotowania nie tworzą się osady z kamienia.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* urządzeń do gotowania na parze

Tylko w Miele

DualSteam

Zgodnie z Twoimi upodobaniami: jako doskonałe uzupełnienie piekarnika i płyty grzejnej urządzenie do gotowania na parze Miele z technologią DualSteam zapewnia najlepsze efekty gotowania. W tym samym czasie możesz przyrządzić nawet pełne menu złożone z kilku dań. Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie pary i niezwykła dokładność temperatury umożliwiają wygodne przygotowanie pysznych i precyzyjnie ugotowanych potraw. Jest to możliwe dzięki unikalnej metodzie zewnętrznego wytwarzania pary w technologii DualSteam.

Tylko w Miele

Wnętrze ze stali szlachetnej o strukturze lnianego płótna

Wysoka jakość i łatwość czyszczenia: nasze urządzenia do gotowania na parze wyposażono we wnętrze ze stali szlachetnej.

Tylko w Miele

Duża komora gotowania i duża powierzchnia

Maksimum przestrzeni: obszerna komora gotowania i duża powierzchnia do jednoczesnego przyrządzania kilku porcji.

Programy automatyczne

Zawsze idealnie przyrządzone: optymalnie i wygodnie możesz przyrządzić nawet 135 potraw – z gwarancją sukcesu.

Tylko w Miele

Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego

Gotowanie wielu potraw w tym samym czasie: temperaturę, czas trwania i kolejność program określi automatycznie.

Zewnętrzne wytwarzanie pary

Wytwarzanie pary poza komorą gotowania: potrawy gotują się równomiernie i zachowują swój kolor.

* w zależności od modelu

[1] Patent: EP 2 3469191 B2

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli urządzeń do gotowania na parze

Sterowanie
Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 1-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Wybór temperatury i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 7-segmentowym wyświetlaczu.

Pojemność komory
Urządzenia do gotowania na parze mają pojemność 40 litrów.

MultiLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Gotowanie sous-vide
Potrawy są delikatnie przygotowywane w zamykanych próżniowo woreczkach.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Technologia pary
Szybkie wytwarzanie i równomierne rozprowadzanie pary dzięki 2 wylotom parowym.

Komora gotowania ze stali szlachetnej
Łatwa w pielęgnacji i nierdzewna komora ze stali szlachetnej o strukturze lnianego płótna.

Urządzenie do gotowania na parze Discovery

Opisy produktowe

Model	DG 2840
Konstrukcja	
Urządzenie do gotowania na parze do zabudowy	●
Pełnia smaku	
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	●
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	●
Utrzymywanie ciepła	●
Programy	
Gotowanie na parze/Sous-vide	●/–
Programy automatyczne	ponad 15
Rozmrażanie/podgrzewanie	●/●
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	–
Gotowanie na parze do 3 poziomów jednocześnie	●
Gotowanie menu na parze	●
Redukcja pary przed końcem gotowania	●
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik	–/–/–
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	–/–/–
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/–/–
Programy własne/ustawienia indywidualne	–/●
Komfort pielęgnacji	
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●
Zewnętrzna wytwornica pary	●
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą lnu	●
Grzałka na dnie urządzenia do redukowania kondensatu	●
Automatyczne odkamienianie	●
Drzwiczki CleanGlass	●
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody	
DualSteam	●
Zapas wody na ok. 90 minut gotowania	●
Zbiornik świeżej wody	●
Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/SmartStart/MobileControl	–/–/–
RemoteService	–
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/–
Dane techniczne	
Pojemność L	●
Pojemność komory w l	40
Ilość poziomów wsuwania	4
Oświetlenie komory gotowania	–
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C	40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,6/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/ nieperforowany	2/1
Ruszt/tacka ociekowa	1/1
Wersje kolorystyczne	
Stal CleanSteel	●

Urządzenia do gotowania na parze

Opisy produktowe



Model	DG 7240	DG 7440
Konstrukcja		
Urządzenie do gotowania na parze do zabudowy	●	●
Pełnia smaku		
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	●	●
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	●	●
Utrzymywanie ciepła	●	●
Programy		
Gotowanie na parze/Sous-vide	●/–	●/●
Programy automatyczne	ponad 15	ponad 100
Rozmrażanie/podgrzewanie	●/●	●/●
Komfort obsługi		
Wyświetlacz	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
MultiLingua	●	●
Gotowanie na parze do 3 poziomów jednocześnie	●	●
Gotowanie menu na parze	●	●
Redukcja pary przed końcem gotowania	●	●
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik	●/●/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/–/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	–/●	20/●
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●	●
Zewnętrzna wytwornica pary	●	●
Komora gotowania ze stali szlachetnej ze strukturą lnu	●	●
Grzałka na dnie urządzenia do redukowania kondensatu	●	●
Automatyczne odkamienianie	●	●
Drzwiczki CleanGlass	●	●
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody		
DualSteam	●	●
Zapas wody na ok. 90 minut gotowania	●	●
Zbiornik świeżej wody	●	●
Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService	●	●
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●
Dane techniczne		
Pojemność L	●	●
Pojemność komory w l	40	40
Ilość poziomów wsuwania	4	4
Oświetlenie komory gotowania	–	2 x LED
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C	40 – 100	40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,6/230/0	3,6/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/ nieperforowany	2/1	2/1
Ruszt/tacka ociekowa	1/1	1/1
Wersje kolorystyczne		
GraphitGrey	–	●
Stal CleanSteel	●	●
BrillantWhite	–	●
ObsidianBlack	–	●

17:19
17:19
17:19

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA NA PARZE Z PIEKARNIKIEM

Miele

Wygodne warianty

Rodzaje urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Urządzenie do gotowania na parze z piekarnikiem pozwala cieszyć się urządzeniem do gotowania na parze, w pełni funkcjonalnym piekarnikiem i trybem kombinowanym.

Urządzenie wykazuje pełen potencjał podczas programu „Para + pieczenie“ – połączenia wilgoci i suchego ciepła, które zapewnia doskonałe rezultaty pieczenia.

Warianty

Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem są dostępne w różnych wymiarach. Idealne do każdej kuchni.

Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem XL
Urządzenie do gotowania na parze z piekarnikiem XL oferuje wszystkie funkcje zarówno urządzenia do gotowania na parze, jak i w pełni wyposażonego piekarnika. Różnorodne programy, a także przewodowy lub bezprzewodowy pieczeniomierz zapewniają doskonały efekt na każdym etapie przygotowywania posiłków. Urządzenie można zamontować samodzielnie w niszy o wysokości 45 cm i szerokości 60 cm lub razem z szufladą do podgrzewania lub do pakowania próżniowego o wysokości 14 cm w niszy o wymiarach 60 x 60 cm.

Urządzenia do gotowania na parze
z piekarnikiem XXL
W pełni funkcjonalny piekarnik i urządzenie do gotowania na parze, tym razem w formacie XXL. Urządzenie pasuje do klasycznej niszy na piekarnik o wymiarach 60 x 60 cm. W połączeniu z szufladą o wysokości 29 cm można idealnie wypełnić niszę o wysokości 88 cm.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Tylko w Miele

DualSteam
Zgodnie z Twoimi upodobaniami: urządzenie do gotowania na parze z piekarnikiem zapewnia najlepsze efekty gotowania. W tym samym czasie możesz przyrządzić pełne menu złożone z kilku dań. Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie pary i niezwykła dokładność temperatury umożliwiają wygodne przygotowanie pysznych potraw. Jest to możliwe dzięki unikalnej metodzie wytwarzania pary na zewnątrz w technologii DualSteam.

Tylko w Miele

Para + pieczenie
Lubisz na zewnątrz chrupiące, a wewnątrz soczyste potrawy? W programie „Para + pieczenie" przyrządzisz wszystko tak, jak lubisz.

Tylko w Miele

3 w 1
Połączenie zapewniające oszczędność miejsca: pełnowartościowy piekarnik i urządzenie do gotowania na parze oraz tryb kombinowany.

Wnętrze ze stali szlachetnej o strukturze lnianego płótna
Wysoka jakość i łatwość czyszczenia: nasze urządzenia wyposażone jest we wnętrze ze stali szlachetnej.

Mix & Match
Smaczne dania w mgnieniu oka: program Mix & Match pozwala gotować różne produkty spożywcze w tym samym czasie na jednym talerzu.

Tylko w Miele

Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose[1)]
Wygoda: otwieraj ruchomy panel dotknięciem palca – za nim umieszczono pojemnik na wodę i pieczeniomierz.

* w zależności od modelu
[1)] Patent: EP 2 197 326

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia

Programy urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Para + pieczenie/Termonawiew Plus
Doskonałe efekty: dodatkowa wilgoć zapewnia doskonały smak chleba, bułek, mięsa i wielu innych potraw.

Para + pieczenie/Grzanie górne/dolne
Potrawy pieką się równomiernie z góry i z dołu: idealny do pieczenia chleba.

Para + pieczenie/Grill
Wyjątkowo chrupiące: zwłaszcza ryby i mięso o wysokiej zawartości tłuszczu stają się delikatne i soczyste.

Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego, łagodnego pieczenia nawet na trzech poziomach.

Grzanie górne/dolne
Uniwersalne zastosowanie: w tym programie udadzą się wszystkie tradycyjne przepisy na dania pieczone.

Grill
Wszechstronny: nadaje się do grillowania dużych ilości steków, kiełbasek, szaszłyków i wielu innych potraw.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu soczyste.

Grzanie górne
Doskonałe wykończenie cieszy oczy i podniebienie: doskonały efekt zapiekania, opiekania i zarumieniania.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przyrządzania potraw w kąpieli wodnej lub zarumieniania od spodu.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: doskonale nadaje się do kurczaka, kaczki, golonki, rolady i wielu innych potraw mięsnych.

Ciasta specjalne
Wyczaruj smaczne ciasta: ciasto ptysiowe, ciasto ługowe i rzadkie ciasto będą równie udane jak ciasta prosto od piekarza.

Zastosowania specjalne
Prosty sposób na niezwykłe potrawy: programy specjalne przynoszą wyjątkowe rezultaty.

Termonawiew Eco
Oszczędność energii i czasu: potrawy można przyrządzać jednocześnie na maksymalnie trzech poziomach, oszczędzając w ten sposób energię.

Gotowanie na parze Eco
Ekologia i zrównoważony rozwój: oszczędzaj energię podczas przyrządzania potraw.

Program szabasowy
Programowanie potraw z wyprzedzeniem do 72 godzin: specjalny program szabasowy pozwala planować z wyprzedzeniem.

Gotowanie sous-vide
Maksimum przyjemności: mięso, warzywa lub owoce gotowane w próżni gwarantują wyjątkowe doznania smakowe.

Mix & Match
Gotowe w tym samym czasie: funkcja Mix & Match proponuje maksymalnie 3 różne potrawy, które można przyrządzić w tym samym czasie.

Gotowanie na parze
Delikatne i zdrowe przyrządzanie: szczególnie przydatne w przypadku nietrwałych produktów spożywczych.

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem

Sterowanie
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi dotykowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Pojemność komory
Urządzenia do gotowania na parze z funkcją piekarnika mają pojemność 68 i 48 l.

Gotowanie sous-vide
Potrawy są delikatnie przygotowywane w zamykanych próżniowo woreczkach.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Technologia pary
Szybkie wytwarzanie i równomierne rozprowadzanie pary dzięki 2 wylotom parowym.

Mix & Match
Szybkie gotowanie lub podgrzewanie różnych produktów spożywczych w tym samym czasie na jednym talerzu.

Przesuwny panel
Ruchomy panel przesuwny: wygodny dostęp do zbiornika na wodę, kondesatu i pieczeniomierza.

DirectWater plus
Przyłącze i odpływ świeżej wody zapewniające wygodne gotowanie na parze.

Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem 45 cm

Opisy produktowe



Model	DGC 7840 X	DGC 7845	DGC 7845 X
Konstrukcja			
Urządzenia do gotowania na parze Combi	●	●	●
Bezuchwytowe	●	–	●
Pełnia smaku			
Czujnik wilgotności/gotowanie menu bez przenoszenia smaku	●/●	●/●	●/●
Przygotowywanie potraw z „Mix & Match“	●	●	●
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	●/–	●/–	●/–
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	ponad 200	ponad 200	ponad 200
Programy			
Gotowanie na parze/Sous-vide/Para + pieczenie	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Termonawiew Plus/Programy automatyczne	●/●	●/●	●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie górne/grzanie dolne	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort obsługi			
Wyświetlacz	M Touch	M Touch	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/–	●/●	●/–
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Ruchomy panel	●/●	–/●	●/●
Gotowanie niezależne od ilości	●	●	●
Automatyczne gotowanie menu na parze	●	●	●
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●	20/●	20/●
Komfort pielęgnacji			
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	–	●	–
Komora gotowania ze stali szlachetnej z PerfectClean ze strukturą lnu	●	●	●
Zewnętrzna wytwornica pary	●	●	●
Programy pielęgnacji Namaczanie/Mycie/Suszenie	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Drzwiczki CleanGlass	●	●	●
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody			
DualSteam/zbiornik świeżej wody	●/●	●/–	●/–
Zbiornik kondensatu za ruchomym panelem	●	–	–
DirectWater plus	–	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/●	●/●	●/●
Bezpieczeństwo			
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	●	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Pojemność XXL/pojemność XL/pojemność w l	–/●/48	–/●/48	–/●/48
Oświetlenie komory gotowania	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulacja temperatury w trybie piekarnika w °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,4/230/0	3,4/230/0	3,4/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Wysuwy FlexiClip z PerfectClean	1 para	1 para	1 para
Blacha uniwersalna/ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Wyjmowalne drabinki boczne z powłoką PerfectClean	1	1	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/ nieperforowany	2/1	2/1	2/1
Wersje kolorystyczne			
GraphitGrey	●	●	●
Stal CleanSteel	–	●	–
BrillantWhite	●	●	●
ObsidianBlack	●	●	●

Urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem 60 cm

Opisy produktowe

Model	DGC 7460	DGC 7460 X	DGC 7860
Konstrukcja			
Urządzenia do gotowania na parze Combi	●	●	●
Bezuchwytowe	–	●	–
Pełnia smaku			
Czujnik wilgotności/gotowanie menu bez przenoszenia smaku	●/●	●/●	●/●
Przygotowywanie potraw z „Mix & Match“	●	●	●
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	–/–	–/–	●/–
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	ponad 200	ponad 200	ponad 200
Programy			
Gotowanie na parze/Sous-vide/Para + pieczenie	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Termonawiew Plus/Programy automatyczne	●/●	●/●	●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie górne/grzanie dolne	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort obsługi			
Wyświetlacz	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–	●/●
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Ruchomy panel	–/●	●/●	–/●
Gotowanie niezależne od ilości	●	●	●
Automatyczne gotowanie menu na parze	–	–	●
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●	20/●	20/●
Komfort pielęgnacji			
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●	–	●
Komora gotowania ze stali szlachetnej z PerfectClean ze strukturą lnu	●	●	●
Zewnętrzna wytwornica pary	●	●	●
Programy pielęgnacji Namaczanie/Mycie/Suszenie	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Drzwiczki CleanGlass	●	●	●
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody			
DualSteam/zbiornik świeżej wody	●/●	●/●	●/●
Zbiornik kondensatu za ruchomym panelem	●	●	●
DirectWater plus	–	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/–	●/–	●/●
Bezpieczeństwo			
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	●	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Pojemność XXL/pojemność XL/pojemność w l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Oświetlenie komory gotowania	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulacja temperatury w trybie piekarnika w °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,5/230/0	3,5/230/0	3,5/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Wysuwy FlexiClip z PerfectClean	–	–	1 para
Blacha uniwersalna/ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Wyjmowalne drabinki boczne z powłoką PerfectClean	1	1	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/ nieperforowany	1/1	1/1	2/1
Wersje kolorystyczne			
GraphitGrey	●	●	●
Stal CleanSteel	●	–	●
BrillantWhite	●	●	●
ObsidianBlack	●	●	●



Model	DGC 7860 X	DGC 7865	DGC 7865 X
Konstrukcja			
Urządzenia do gotowania na parze Combi	●	●	●
Bezuchwytowe	●	–	●
Pełnia smaku			
Czujnik wilgotności/gotowanie menu bez przenoszenia smaku	●/●	●/●	●/●
Przygotowywanie potraw z „Mix & Match“	●	●	●
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	●/–	●/–	●/–
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	ponad 200	ponad 200	ponad 200
Programy			
Gotowanie na parze/Sous-vide/Para + pieczenie	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Termonawiew Plus/Programy automatyczne	●/●	●/●	●/●
Grzanie górne/dolne/grzanie górne/grzanie dolne	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Duży grill/Mały grill/Grill z nawiewem	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort obsługi			
Wyświetlacz	M Touch	M Touch	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/–	●/●	●/–
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Ruchomy panel	●/●	–/●	●/●
Gotowanie niezależne od ilości	●	●	●
Automatyczne gotowanie menu na parze	●	●	●
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●	20/●	20/●
Komfort pielęgnacji			
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	–	●	–
Komora gotowania ze stali szlachetnej z PerfectClean ze strukturą lnu	●	●	●
Zewnętrzna wytwornica pary	●	●	●
Programy pielęgnacji Namaczanie/Mycie/Suszenie	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Drzwiczki CleanGlass	●	●	●
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody			
DualSteam/zbiornik świeżej wody	●/●	●/–	●/–
Zbiornik kondensatu za ruchomym panelem	●	–	–
DirectWater plus	–	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/●	●/●	●/●
Bezpieczeństwo			
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	●	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Pojemność XXL/pojemność XL/pojemność w l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Oświetlenie komory gotowania	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulacja temperatury w trybie piekarnika w °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,5/230/0	3,5/230/0	3,5/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Wysuwy FlexiClip z PerfectClean	1 para	1 para	1 para
Blacha uniwersalna/ruszt do pieczenia z powłoką PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Wyjmowalne drabinki boczne z powłoką PerfectClean	1	1	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej perforowany/ nieperforowany	2/1	2/1	2/1
Wersje kolorystyczne			
GraphitGrey	●	●	●
Stal CleanSteel	–	●	–
BrillantWhite	●	●	●
ObsidianBlack	●	●	●

| ... | Warzywa | Brokuł włoski | Status
15:43
Auto
Brokuł włoski
Gotowe
Redukcja pary
Zapamiętaj
Dogotowywanie
Zamknij

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA NA PARZE Z KUCHNIĄ MIKROFALOWĄ

S'ILLA
FRANTOIO

Gotowanie na parze i podgrzewanie w jednym urządzeniu
Firmie Miele jako pierwszemu producentowi udało się połączyć zalety urządzeń do gotowania na parze i kuchni mikrofalowych – w urządzeniu do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową do zabudowy.

Czy chcesz korzystać z wielu sposobów przyrządzania potraw, ale nie chcesz mieć do każdego z nich osobnego urządzenia? W projekcie kuchni mamy zazwyczaj możliwość zaplanowania oprócz piekarnika tylko jednego dodatkowego urządzenia.

Dzięki temu innowacyjnemu i unikalnemu połączeniu firmie Miele udało się stworzyć doskonałe uzupełnienie Twojego piekarnika – i optymalne rozwiązanie do kuchni.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* urządzeń do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową

Tylko w Miele

DualSteam
Zgodnie z Twoimi upodobaniami: jako doskonałe uzupełnienie piekarnika i płyty grzejnej urządzenie do gotowania na parze Miele z technologią DualSteam zapewnia najlepsze efekty gotowania.
W tym samym czasie możesz przyrządzić pełne menu złożone z kilku dań. Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie pary i niezwykła dokładność temperatury umożliwiają wygodne przygotowanie pysznych potraw. Jest to możliwe dzięki unikalnej metodzie wytwarzania pary na zewnątrz w technologii DualSteam.

3 w 1
Oszczędność miejsca: funkcje kuchni mikrofalowej, możliwość gotowanie na parze i szybkie gotowanie zapewniają optymalne przyrządzanie potraw.

Tylko w Miele

Szybkie gotowanie
Oszczędność czasu: program kombinowany gotowania na parze i mikrofale zapewnia szybsze przyrządzanie bez utraty jakości.

Wnętrze ze stali szlachetnej o strukturze lnianego płótna
Wysoka jakość i łatwość czyszczenia: urządzenia do gotowania na parze wyposażono we wnętrze ze stali szlachetnej.

Programy automatyczne
Zawsze idealnie przyrządzone: możesz optymalnie i wygodnie przyrządzić nawet 135 potraw – z gwarancją sukcesu.

Tylko w Miele

Quick & Gentle
Doskonałe rezultaty w krótkim czasie: dzięki technologii inwerterowej moc mikrofali można płynnie regulować.

* w zależności od modelu
[1] Patent: EP 2 469 191 B2

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli urządzeń do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową

Sterowanie
Intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi dotykowemu. Łatwe i szybkie sterowanie przez dotyk palca.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Pojemność komory
Urządzenia do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową mają pojemność 40 litrów.

MultiLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Gotowanie sous-vide
Potrawy są delikatnie przygotowywane w zamykanych próżniowo woreczkach.

Moc mikrofal
Moc mikrofal do 1000 W.

Technologia pary
Szybkie wytwarzanie i równomierne rozprowadzanie pary dzięki 2 wylotom parowym.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Szybkie gotowanie
Skrócone czasy gotowania dzięki połączeniu pary i mikrofali.

Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową

Opisy produktowe

Model	DGM 7440	DGM 7840
Konstrukcja		
Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową	●	●
Pełnia smaku		
Quick & Gentle	●	●
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	●	●
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	●	●
Utrzymywanie ciepła	●	●
Programy		
Gotowanie na parze/Sous-vide	●/●	●/●
Szybkie gotowanie/mikrofale	●/●	●/●
Rozmrażanie/podgrzewanie/programy automatyczne	●/●/ponad 150	●/●/ponad 150
Komfort obsługi		
Wyświetlacz	DirectSensor	M Touch
Czujnik zbliżeniowy MotionReact	–	●
SoftOpen	●	●
MultiLingua	●	●
Gotowanie na parze do 3 poziomów jednocześnie	●	●
Automatyczne gotowanie menu na parze	–	●
Redukcja pary przed końcem gotowania	●	●
Wskazanie godziny/wskazanie daty/minutnik	●/●/●	●/●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia/trwania pieczenia	●/●/●	●/●/●
Temperatura rzeczywista/zadana/proponowana	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●	20/●
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●	●
Komora ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna	●	●
Zewnętrzna wytwornica pary	●	●
Grzałka na dnie urządzenia do redukowania kondensatu	●	●
Automatyczne odkamienianie	●	●
Drzwiczki CleanGlass	●	●
Technologia wytwarzania pary i dostarczanie wody		
DualSteam	●	●
Zapas wody na ok. 90 minut gotowania	●	●
DirectWater/zbiornik świeżej wody	–/●	–/●
Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/–	●/●
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	●/●	●/●
Dane techniczne		
Komora pieczenia L/pojemność komory w l	●/40	●/40
Oświetlenie komory gotowania	2 x LED	2 x LED
Regulacja temperatury w trybie gotowania na parze w °C	40 – 100	40 – 100
Elektronicznie sterowana moc mikrofal	●	●
Poziomy mocy mikrofali w W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,3/230/0	3,3/230/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Wyjmowane prowadnice boczne	1	1
Pojemnik ze stali szlachetnej z perforowaniem	2	2
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, wysokość 40 mm/wysokość 80 mm	1/–	1/1
Ruszt/taca szklana	1/1	1/1
Wersje kolorystyczne		
GraphitGrey	●	●
Stal CleanSteel	●	●
BrillantWhite	●	●
ObsidianBlack	●	●

KUCHNIE MIKROFALOWE

450
450
300
Grillowana ryba
OK

Warianty

Twoja kuchnia: tak indywidualna jak Twoje życie i nawyki. Twoje urządzenia: dopasowane do przestrzeni i preferencji dotyczących obsługi. Kuchnie mikrofalowe są dostępne w różnych wariantach – tak, aby umożliwić zaprojektowanie kuchni do indywidualnych potrzeb.

Najlepszy wybór

Rodzaje kuchni mikrofalowych

Wymiary nisz i różnorodność rozmiarów

Niezależnie od tego, czy planujesz nową kuchnię, czy chcesz wymienić urządzenie w istniejącej kuchni: kuchnie mikrofalowe Miele można zintegrować we wszystkich popularnych niszach do zabudowy. Zawsze optymalnie wykorzystasz dostępną przestrzeń: urządzenia mają komory do gotowania o różnych rozmiarach i odpowiednio dostosowane talerze obrotowe.

- 36 cm wysokości, 60 cm szerokości
- 45 cm wysokości, 60 cm szerokości

- Komora gotowania 17 l
- Komora gotowania 46 l

Koncepcje obsługi

Urządzenia do zabudowy TopControl
Stwórz doskonałą spójność wzorniczą w Twojej kuchni: kuchnie mikrofalowe z górnym panelem sterowania tworzą harmonijną całość z innymi urządzeniami do zabudowy Miele. Dzięki temu można je dowolnie zestawiać podczas planowania kuchni. Drzwiczki urządzenia otwierane są do dołu, jak w piekarniku. Panel sterowania na górze pozwolił na uzyskanie większej pojemności wewnątrz.

Urządzenia do zabudowy SideControl
Urządzenia SideControl z klasycznym sterowaniem z boku, można zabudować oddzielnie lub z innymi urządzeniami Miele. Drzwiczki urządzenia otwierają się wygodnie na bok.

Programy

Odkryj inne funkcje mikrofali – poza rozgrzewaniem i rozmrażaniem. Daj się zaskoczyć bogactwem możliwości, jakie oferują kuchnie mikrofalowe Miele w codziennej pracy w kuchni.

Kuchnia mikrofalowa jest w stanie wykonać więcej niż można by się spodziewać: na przykład podgrzać szklankę mleka, zagotować konfitury, rozpuścić czekoladę, ugotować warzywa czy rozmrozić ryby.

Dzięki wbudowanemu grillowi kwarcowemu w kuchni mikrofalowej można dodatkowo zapiec ugotowane potrawy. Grill świetnie sprawdza się również w przygotowywaniu chrupiących tostów, grillowanych warzyw czy zapiekanek z serem.

900
750
600
450
450
300
Auto
12:00
OK
Start

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* kuchni mikrofalowych

Tylko w Miele

Komora gotowania XL
Dzięki użytecznej objętości komory gotowania wynoszącej 46 l nasze urządzenia z obsługą TopControl zapewniają mnóstwo miejsca na kreatywne gotowanie.

Programy automatyczne
Łatwe przyrządzanie potraw: wystarczy ustawić program i np. wybrać wagę – resztę wykona urządzenie.

Quick-Mikrofale
Oszczędność czasu: od razu korzystaj z najwyższej mocy mikrofali.

Komora gotowania ze stali szlachetnej
Wysoka wydajność: wnętrze ze stali szlachetnej zapewnia idealne rozprowadzanie mikrofali i łatwe czyszczenie.

EasySensor
Klasycznie, ale w nowym wydaniu: urządzenia SideControl są teraz wyposażone w sterowanie dotykowe.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli kuchni mikrofalowych

Sterowanie
Wybór mocy i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 7-segmentowym wyświetlaczu.

Bezpośredni wybór programów i czasów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

Pojemność komory

Pojemność 46 litrów.

Pojemność 17 litrów.

MultiLingua

Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Wydajność

Moc mikrofal maks. do 900 W.

Moc mikrofal maks. do 800 W.

Oświetlenie LED

Optymalne oświetlenie całej komory.

Grill kwarcowy

Dodatkowe podpiekanie potraw.

Popcorn

Szybkie i proste przyrządzanie świeżego popcornu.

Programy automatyczne

Bezproblemowe rozmrażanie, gotowanie i przyrządzanie świeżych potraw.

Talerz obrotowy 40 cm

Talerz obrotowy o średnicy 40 cm zapewnia dużo miejsca na małe i duże naczynia.

Kuchnie mikrofalowe

Opisy produktowe

Model	M 2230 SC	M 2234 SC
Konstrukcja		
Kuchnia mikrofalowa do zabudowy	●	●
TopControl/SideControl	–/●	–/●
Pełnia smaku		
Utrzymywanie ciepła	●	●
Grill kwarcowy	–	●
Programy		
Programy automatyczne	ponad 10	ponad 15
Mikrofale Solo	●	●
Tryb kombinowany mikrofale+grill	–	●
Komfort obsługi		
Wyświetlacz	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–
MultiLingua	–	–
Funkcja Popcorn	–	–
Wskazanie godziny/minutnik	●/●	●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia gotowania	–/●	–/●
Quick-Mikrofale	●	●
Indywidualne programowanie	●	●
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	–	–
Komora gotowania ze stali szlachetnej	●	●
Drzwiczki CleanGlass	–	–
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	–	●
Blokada uruchomienia	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa	●	●
Dane techniczne		
Pojemność komory w l	17	17
Otwieranie drzwi	lewa strona	lewa strona
Oświetlenie	1 x LED	1 x LED
Wysokość komory w cm	20,2	20,2
Średnica talerza obrotowego w cm	27,2	27,2
Elektronicznie sterowana moc mikrofal	●	●
Poziomy mocy mikrofali w W	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Moc grilla w W	–	800
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	562 x 568 x 350 x 362 x 310	562 x 568 x 350 x 362 x 310
Wentylacja niezależna od niszy	●	●
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Ruszt grilla	–	1
Płyta Gourmet	–	1
Wersje kolorystyczne		
BrillantWhite	–	●
ObsidianBlack	●	●

Kuchnie mikrofalowe

Opisy produktowe





Model	M 7240 TC	M 7244 TC
Konstrukcja		
Kuchnia mikrofalowa do zabudowy	●	●
TopControl/SideControl	●/–	●/–
Pełnia smaku		
Utrzymywanie ciepła	●	●
Grill kwarcowy	–	●
Programy		
Programy automatyczne	ponad 30	ponad 40
Mikrofale Solo	●	●
Tryb kombinowany mikrofale+grill	–	●
Komfort obsługi		
Wyświetlacz	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
MultiLingua	●	●
Funkcja Popcorn	●	●
Wskazanie godziny/minutnik	●/●	●/●
Programowanie czasu rozpoczęcia/zakończenia gotowania	●/●	●/●
Quick-Mikrofale	●	●
Indywidualne programowanie	●	●
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	●	●
Komora gotowania ze stali szlachetnej	●	●
Drzwiczki CleanGlass	●	●
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	–	●
Blokada uruchomienia	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa	●	●
Dane techniczne		
Pojemność komory w l	46	46
Otwieranie drzwi	dół	dół
Oświetlenie	1 x LED	1 x LED
Wysokość komory w cm	23,2	23,2
Średnica talerza obrotowego w cm	40,6	40,6
Elektronicznie sterowana moc mikrofal	●	●
Poziomy mocy mikrofali w W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Moc grilla w W	–	1.500
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	562 x 568 x 450 x 452 x 500	562 x 568 x 450 x 452 x 500
Wentylacja niezależna od niszy	●	●
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Ruszt grilla	–	1
Płyta Gourmet	–	1
Wersje kolorystyczne		
GraphitGrey	–	●
Stal CleanSteel	●	●
BrillantWhite	–	●
ObsidianBlack	–	●

Miele

SZUFLADY GOURMET

Szuflady Gourmet

Miele
Miele
Miele

Idealnie dopasowane

Rodzaje szuflad Gourmet

Wymiary nisz i różnorodność zastosowań

Szuflady Miele są dostępne w dwóch rozmiarach – elastyczne możliwości zabudowy zapewniają czystą przyjemność i spójne wykończenie całej kuchni.

Klasyczne – 14 cm wysokości, 60 cm szerokości
Dzięki wysokości 14 cm szufladę do podgrzewania Gourmet można optymalnie połączyć z kompaktowym urządzeniem o wysokości 45 cm, takim jak ekspres do kawy, urządzenie do gotowania na parze, urządzenie do gotowania na parze z piekarnikiem lub piekarnik z kuchnią mikrofalową – aby jak najlepiej wykorzystać niszę o wysokości 60 cm. Do wyboru są trzy kolory szuflad, dzięki czemu możesz stworzyć spójną stylistykę kuchni.

Bardzo duże – 29 cm wysokości, 60 cm szerokości
Szuflady Gourmet o wysokości 29 cm, w których można podgrzewać zarówno filiżanki, jak i talerzyki, zapewniają niezwykle dużo miejsca. W połączeniu z klasycznym piekarnikiem o wysokości 60 cm otrzymasz najlepsze połączenie do niszy o wysokości 88 cm, które pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Duża szuflada Miele jest dostępna w trzech kolorach lub w wersji z frontem ze stali szlachetnej i zapewnia harmonię w Twojej kuchni.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* szuflad Gourmet

Tylko w Miele

Pieczenie delikatne
Delektuj się wysokiej jakości mięsem dzięki programowi „Pieczenie delikatne“: stosowanie tej zaawansowanej metody zapewnia łagodne gotowanie mięsa w niskiej temperaturze, dzięki czemu zachowasz większość aromatów i składników odżywczych. Twoje potrawy mięsne stają się delikatne, aromatyczne i soczyste oraz nadają się do krojenia od razu po zakończeniu procesu gotowania.

Cztery tryby pracy
4 w 1: podgrzewanie filiżanek i talerzy, utrzymywanie ciepła potraw lub gotowanie w niskiej temperaturze.

Tylko w Miele

Obsługa SensorTouch
Elegancki i łatwy w obsłudze: nowoczesny panel dotykowy zapewnia wygodną obsługę.

Push2Open
Szybkie otwieranie: wystarczy lekko nacisnąć szufladę.

Timer
Możesz się cieszyć swobodą: gdy zaprogramowany czas gotowania dobiegnie końca, szuflada samoczynnie się wyłączy.

Pełny wysuw
Niezwykła wygoda: w celu wygodnego napełnienia lub wypakowania szufladę można całkowicie otworzyć.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli szuflad Gourmet

Sterowanie
Bezpośredni wybór programów, temperatur i czasów za pomocą przycisków dotykowych.

Wysokość urządzenia
Pojemność: zestaw naczyń dla 6 osób.

Pojemność: zestaw naczyń dla 12 osób.

Pieczenie delikatne
Dzięki pieczeniu w niskich temperaturach mięso pozostaje niezwykle delikatne i soczyste.

Push2open
Otwieranie poprzez delikatne naciśnięcie szuflady.

Pełny wysuw
Szufladę można całkowicie otworzyć w celu łatwego załadunku i rozładunku.

Timer
4-godzinny timer wyłącza się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu.

Szuflady Gourmet

Opisy produktowe





Model	ESW 7010	ESW 7020
Konstrukcja		
Szuflada Gourmet	●	●
Bez uchwytu	●	●
Pełnia smaku		
Podgrzewanie naczyń	●	●
Utrzymywanie potraw w cieple	●	●
Perfekcyjne rezultaty gotowania w niskiej temperaturze	●	●
Programy		
Podgrzewanie filiżanek	●	●
Podgrzewanie talerzy	●	●
Utrzymywanie potraw w cieple	●	●
Pieczenie delikatne	●	●
Komfort obsługi		
Pojemność	Zastawa dla 6 osób	Zastawa dla 12 osób
Mechanizm Push2open	●	●
Pełen wysuw dla ułatwienia załadunku i rozładunku	●	●
Panel sterowania z przyciskami dotykowymi	●	●
Panel sterowania z napisami/symbolami	–/●	–/●
Funkcja zegara sterującego	●	●
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	–	●
Wpasowana listwa sterowania	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home	●	●
MobileControl	●	●
WiFiConn@ct	●	●
Bezpieczeństwo		
Chłodny front	●	●
Mata antypoślizgowa	●	●
Wyłącznik bezpieczeństwa	●	●
Dane techniczne		
Dokładna regulacja temperatury w °C	40 – 85	40 – 85
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Wysokość użytkowa wnętrza w mm	80	230
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,7/230/10	0,7/230/10
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0	2,0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Mata antypoślizgowa	1	1
Ruszt do zwiększenia miejsca do ustawiania	–	1
Wersje kolorystyczne		
GraphitGrey	●	●
Stal CleanSteel	–	●
BrillantWhite	●	●
ObsidianBlack	●	●

SZUFLADY DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Bogate wyposażenie dla pełni smaku

Wszechstronna szuflada do pakowania próżniowego

Zachowanie dobrego smaku na dłużej
Szuflada do pakowania próżniowego Miele zapewnia szeroki wachlarz zastosowań: możesz zachować wysoką jakość potraw, sprawić, że będą dłużej nadawać się do spożycia lub przygotować do gotowania metodą sous-vide. Uzyskać możesz to w prosty i higieniczny sposób przez zapakowanie w folię, usunięcie powietrza, a następnie hermetyzację. Można zapakować niezjedzoną część potrawy próżniowo, a następnie zamrozić – składniki odżywcze, smak i witaminy zachowają się znacznie dłużej niż w przypadku zwykłego zamrażania, a ponadto unikniesz przemrożeń. Zaoszczędzisz również mnóstwo miejsca w zamrażarce. Płyny, takie jak zupy, również można z łatwością pakować próżniowo. Dodatkowo możesz doskonale przygotować potrawy do gotowania metodą sous-vide.

Silne argumenty za licznymi zastosowaniami
Szuflada do pakowania próżniowego świetnie się sprawdzi niezależnie od tego, czy chcesz porcjować, przechowywać, marynować czy przygotować do gotowania sous-vide. Żywność zapakowaną próżniowo można dłużej przechowywać i dłużej cieszyć się jej smakiem – niezależnie od tego, czy jest świeża, czy już przyrządzona. Próżniowo można pakować nie tylko codzienną żywność, lecz również nietrwałe przysmaki – w bardzo delikatny sposób.

Sous-vide – łagodne gotowanie próżniowe
Pojęcie „Sous-vide“ pochodzi z języka francuskiego i oznacza gotowanie „w próżni“. Za pomocą tej metody można przygotować potrawy w worku próżniowym w stałej, niskiej temperaturze w urządzeniu do gotowania na parze. Ten delikatny proces zaleca się w szczególności do przyrządzania mięsa, ryb, warzyw i owoców, ponieważ dzięki niskiej temperaturze zostają zachowane składniki odżywcze i aromaty. Czas gotowania sous-vide jest jednak dłuższy niż w przypadku konwencjonalnego gotowania na parze.

Szuflady do pakowania próżniowego

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety szuflad do pakowania próżniowego

Pakowanie próżniowe
Zapakuj produkty spożywcze za pomocą szuflady do pakowania próżniowego Miele, zapewniając w ten sposób znacznie dłuższy okres ich przydatności. Odessanie powietrza i tlenu zapewnia optymalne przygotowanie do gotowania sous-vide w urządzeniu do gotowania na parze. Jednocześnie można niezwykle wygodnie porcjować, przechowywać, marynować lub ponownie hermetyzować ryby, mięso i warzywa w worku próżniowym. Kolejna zaleta: aby uzyskać maksymalny okres przydatności do spożycia, zapakuj swoje produkty spożywcze próżniowo przed zamrożeniem – zachowasz w ten sposób cenne witaminy i smak, a ponadto unikniesz przemrożeń. Dodatkowo zaoszczędzisz miejsce w zamrażarce. W zależności od potrzeby masz do wyboru trzy poziomy próżni, które możesz dowolnie wybierać: do marynowanego mięsa nadaje się poziom 3, do wrażliwych produktów spożywczych, jak np. jagody, najlepiej nadaje się poziom 1.

Obsługa dotykowa Touch
Elegancki i łatwy w obsłudze: nowoczesny panel dotykowy leżący w tej samej płaszczyźnie zapewnia wygodną obsługę.

Trzy poziomy próżni
Indywidualne ustawianie: trzy poziomy próżni do wyboru – odpowiednie do każdego rodzaju żywności.

Push2Open
Szybkie otwieranie: wystarczy lekko nacisnąć szufladę.

Duża powierzchnia użytkowa
Niezależnie od ilości: powierzchnia mieści woreczki do pakowania próżniowego o maks. wymiarach 250 x 350 mm.

Worki próżniowe do żywności
Bezpieczne pakowanie: worki próżniowe Miele są odporne na wysokie temperatury, nie przepuszczają powietrza ani nie zmieniają smaku.

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli szuflad do pakowania próżniowego

Sterowanie
Bezpośredni wybór programów, temperatur i czasów za pomocą przycisków dotykowych.

Wysokość
Zestaw naczyń dla 6 osób.

Pakowanie próżniowe
Odsysanie powietrza z worka próżniowego.

Push2open
Otwieranie poprzez delikatne naciśnięcie szuflady.

Pełny wysuw
Szufladę można całkowicie otworzyć w celu łatwego załadunku i rozładunku.

Podpora na woreczki
Ułatwia obsługę małych worków próżniowych.

Szuflady do pakowania próżniowego

Opisy produktowe



Model	EVS 7010
Konstrukcja	
Szuflada do pakowania próżniowego do zabudowy	●
Bez uchwytu	●
Pełnia smaku	
Przygotowanie do gotowania Sous Vide	●
Dłuższa przydatność żywności do spożycia	●
Marynowanie żywności	●
Zastosowania	
Pakowanie próżniowe produktów	●
Marynowanie produktów	●
Porcjowanie produktów	●
Pakowanie próżniowe w pojemnikach	●
Ponowne zamykanie oryginalnych opakowań produktów	●
Ponowne zamykanie szklanych pojemników	●
Pakowanie próżniowe płynów	●
Komfort obsługi	
Pojemność szuflady do pakowania próżniowego w l	8
Max. wymiary worków (mm)	250 – 350
Mechanizm Push2open	●
Pełen wysuw dla ułatwienia załadunku i rozładunku	●
Panel sterowania z przyciskami dotykowymi	●
Panel sterowania z napisami/symbolami	–/●
Stopnie pakowania próżniowego	1 – 3
Wskaźnik LED stopnia pakowania próżniowego	●
Stopnie pakowania próżniowego dla pojemników	1 – 3
Wskaźnik LED stopnia pakowania dla pojemników	●
Stopnie zgrzewania worków	1 – 3
Wskaźnik LED stopnia zgrzewania worków	●
Funkcja Stop	●
Technika pakowania próżniowego	
Komora pakowania próżniowego ze stali szlachetnej	●
Wydajność pompy próżniowej (m^3/h)	4
Komfort pielęgnacji	
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel	–
Wpasowana listwa sterowania	●
Wskazówka: Osuszanie pompy próżniowej	●
Wymienna listwa zgrzewająca	●
Bezpieczeństwo	
Wyłącznik bezpieczeństwa	●
Dane techniczne	
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	595 x 141 x 570
Wysokość użytkowa wnętrza w mm	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,3/230/10
Długość przewodu elektrycznego w m	1,8
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Przyłącze dla pojemników do pakowania próżniowego	1
Podpora do pakowania małych worków	1
Torebka próżniowa 180 x 280 mm	50
Torebka próżniowa 240 x 350 mm	50
Wersje kolorystyczne	
GraphitGrey	●
BrillantWhite	●
ObsidianBlack	●

ELEKTRYCZNE I INDUKCYJNE PŁYTY GRZEJNE

Miele
INDUCTION

Na każde wyzwanie

Rodzaje elektrycznych i indukcyjnych płyt grzejnych

Rodzaje

Indukcja – trendsetter

Elektryczna – tradycjonaliści

Gaz – klasycy

Różnorodność rozmiarów

Klasycznie – urządzenia o szerokości 60 cm z 4 strefami grzejnymi

Dla większego komfortu – urządzenia o szer. 75 cm z 4–6 strefami grzejnymi

Z maksymalny rozmachem – urządzenia o szer. 90 cm z 4–5 strefami grzejnymi

Rodzaje wykończenia



Szkło ceramiczne ze **stalową ramką**



Szkło ceramiczne do **zabudowy wpasowanej w blat lub na blacie**

Łatwa obsługa i praktyczne funkcje

Wszechstronność elektrycznych i indukcyjnych płyt grzejnych

Filozofia obsługi elektrycznych i indukcyjnych płyt grzejnych

Tylko w Miele SmartSelect White

Tylko w Miele SmartSelect

ComfortSelect

Płyta bezpolowa: maksymalna wszechstronność

Tylko w Miele Inteligentne rozpoznawanie naczyń

SilentMove

Tylko w Miele Pomoc przy pozycjonowaniu[1)]

[1)] Patent: EP2988573

Smażenie nigdy nie było takie proste

TempControl

Sterowane czujnikami płyty grzejne Miele wprowadzą inteligentną technologię do Twojej kuchni.

Wspomagane czujnikami funkcje asystenta ułatwiają codzienne życie w kuchni i sprawiają, że gotowanie staje się jeszcze przyjemniejsze. TempControl* gwarantuje zawsze optymalne efekty w przypadku różnych procesów smażenia.

Dzięki funkcji TempControl* można stale cieszyć się doskonałymi rezultatami smażenia. Wystarczy wybrać funkcję gotowania na wolnym ogniu lub jeden z trzech poziomów smażenia z idealnie dobraną temperaturą. Bez konieczności dodatkowej regulacji, ponieważ temperatura jest zawsze utrzymywana na stałym poziomie.

TempControl* zapewnia większe bezpieczeństwo w kuchni, ponieważ zapobiega przegrzaniu oleju czy masła na patelni. Nic się nie przypali, ponieważ przez cały czas utrzymywana jest temperatura optymalna dla smażonego produktu. Korzystaj z tej funkcji z dowolną patelnią przystosowaną do płyt indukcyjnych – nie potrzebujesz nowego naczynia do gotowania.

* Patent: EP1704754, EP2153698

Gotowanie na wolnym ogniu
Wiele potraw najlepiej smakuje z sosem. Płyta grzejna reguluje odpowiednią temperaturę, zapobiegając chlapaniu, a sos zawsze się uda.

Poziom smażenia I
Ten poziom smażenia jest odpowiedni do wszystkich potraw, które wymagają przygotowania w niskiej temperaturze, jak np. jajka sadzone, jajecznica, pierś z kurczaka, ryba, warzywa, kotlety mielone i większość gotowych dań mrożonych.

Poziom smażenia II
Ta średnia temperatura smażenia świetnie nadaje się do takich produktów, jak steki, krewetki, sznycle. Poza tym jest odpowiedni do prażenia pestek oraz przygotowania placków ziemniaczanych, tortilli i karmelu.

Poziom smażenia III
Najwyższy poziom jest idealny do smażenia na woku, obsmażania i duszenia mięsa. Jest optymalny także do przygotowywania naleśników.

Miele
Con@ctivity

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* indukcyjnych płyt grzejnych

Con@ctivity 3.0
Skup się całkowicie na gotowaniu: dzięki Con@ctivity 3.0 wyciąg automatycznie wykonuje właściwą czynność. Zaraz po włączeniu lub wyłączeniu płyty grzejnej wyciąg reaguje sam. Moc ssania automatycznie dopasowuje się do warunków panujących na płycie grzejnej – i zapewnia przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Urządzenia komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci wi-fi. Za pomocą Con@ctivity 3.0 zintegrujesz wyciąg i płytę grzejną w Miele@home.

Tylko w Miele

Płyta bezpolowa
Maksymalna wszechstronność: dzięki funkcji „Inteligentne rozpoznawanie naczyń“ można w dowolnym miejscu umieścić naczynia do gotowania.

Tylko w Miele

TempControl[1)]
Doskonałe rezultaty smażenia: temperatura patelni jest utrzymywana na stałym poziomie i nic się nie przypala.

Tylko w Miele

SmartSelect White
Szybko i intuicyjnie: poziomy mocy można ustawiać bezpośrednio dla każdej strefy grzejnej.

Tylko w Miele

PowerFlex
Wysoka elastyczność, pełna moc: duże naczynia do gotowania zostaną podgrzane szybko i bez problemu.

Tylko w Miele

Inteligentne rozpoznawanie naczyń
Efektywnie i wygodnie: na wszechstronnych strefach grzejnych elementy obsługowe wędrują razem z naczyniami.

* w zależności od modelu
1) Patent: EP1704754, EP2153698

Miele
Con@ctivity

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* elektrycznych płyt grzejnych

Con@ctivity 3.0
Skup się całkowicie na gotowaniu: dzięki Con@ctivity 3.0 wyciąg automatycznie wykonuje właściwą czynność. Zaraz po włączeniu lub wyłączeniu płyty grzejnej wyciąg reaguje sam. Moc ssania automatycznie dopasowuje się do warunków panujących na płycie grzejnej – i zapewnia przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Urządzenia komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci wi-fi. Za pomocą Con@ctivity 3.0 zintegrujesz wyciąg i płytę grzejną w Miele@home.

Tylko w Miele

ExtraSpeed[1)]
Oszczędność czasu do 35%: dzięki technologii dostępnej tylko w Miele będziesz mieć więcej czasu dla siebie.



Strefa na brytfannę
Niezwykle praktyczne: w celu skorzystania z brytfanny można łatwo dołączyć dodatkowe strefy grzejne.

Strefa grzejna z funkcją wielostrefową
W zależności od potrzeb: wystarczy załączyć strefy grzejne – odpowiednio do wielkości, której potrzebujesz.

Tylko w Miele

SmartSelect
Szybko i intuicyjnie: poziomy mocy i czasy można ustawiać bezpośrednio dla każdej strefy grzejnej.



Tylko w Miele

Utrzymywanie ciepła
Dopasowanie do serwowania: temperatura na dnie garnka jest regulowana w taki sposób, żeby nic się nie przypaliło.

* w zależności od modelu
1) Patent: EP2001267

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli indukcyjnych płyt grzejnych

Sterowanie

Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy i czasów. Białe wyraźne wyświetlacze.

Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Wyjątkowo łatwe sterowanie wszystkimi strefami grzejnymi i poziomami mocy.

Con@ctivity 3.0

Funkcja automatyczna zapewniająca optymalną atmosferę w pomieszczeniu i najwyższy komfort obsługi.

Elastyczność

Wygodne korzystanie z całej powierzchni gotowania bez zdefiniowanych stref grzejnych.

Duża powierzchnia dla dwóch garnków czy patelni lub większej brytfanny.

Bardzo duża powierzchnia, na której można ustawiać naczynia do gotowania również w poprzek.

TwinBooster

Dwa stopnie mocy dla bardzo krótkich czasów zagotowania.

Utrzymywanie w cieple

Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze serwowania.

Delikatne podgrzewanie zimnych potraw jest tak samo możliwe, jak utrzymywanie temperatury właściwej dla serwowania potraw.

Stop & Go

Redukcja mocy jednym dotknięciem palca.

TempControl

Gwarantuje zawsze optymalne efekty w przypadku różnych procesów smażenia.

Możliwość łączenia ze SmartLine

Elementy SmartLine oferują różne metody gotowania i pozwalają na perfekcyjne łączenie ze sobą.

Płyty indukcyjne

Opisy produktowe

Model	KM 7464 FR	KM 7464 FL	KM 7564 FL
Rodzaj grzania			
Rodzaj grzania	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją
Rodzaj			
Płyta z własnym sterowaniem	●	●	●
Design			
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków	Czarny/–	Czarny/–	Czarny/–
Stalowa rama/szlif fasetowy	●/–	–/–	–/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa	–/●	●/●	●/●
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym	–/–	●/●	●/●
Wyposażenie stref grzejnych			
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych	4/1	4/1	4/2
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4	4	4
Strefa grzejna PowerFlex			
Liczba/rodzaj/wielkość w mm	2/–/150 x 230	2/–/150 x 230	4/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z przodu z lewej strony/Strefa grzejna Vario/Ø 140 – 190	z przodu z lewej strony/Strefa grzejna Vario/Ø 140 – 190	lewa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	1850/2500/3000	1850/2500/3000	3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z tyłu po lewej stronie/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160	z tyłu po lewej stronie/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390	–/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	–/–/–
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Komfort obsługi			
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza dotykowego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza	ComfortSelect/żółty	ComfortSelect/żółty	SmartSelect/żółty
TempControl	–	–	–
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków	●/–	●/–	●/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●	●/●	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania	●/●	●/●	●/●
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus	●/–	●/–	●/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●	–/●	–/●
Komfort pielęgnacji			
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/–	●/–	●/●
Bezpieczeństwo			
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator chłodzący	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●	●	●
Dane techniczne			
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	45	51	51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.)	560 x 490	600 x 500	600 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	600 x 500	600 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	624 x 524	624 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz	7,300/230/50 – 60	7,300/230/50 – 60	7,300/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W	●/–	●/–	●/–

Płyty indukcyjne

Opisy produktowe

Model	KM 7474 FR	KM 7414 FX	KM 7575 FL
Rodzaj grzania			
Rodzaj grzania	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją
Rodzaj			
Płyta z własnym sterowaniem	●	●	●
Design			
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków	Czarny/–	Czarny/–	Czarny/–
Stalowa rama/szlif fasetowy	●/–	–/–	–/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa	–/●	●/–	●/●
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym	–/–	–/–	●/–
Wyposażenie stref grzejnych			
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych	4/1	4/1	6/3
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4	4	6
Strefa grzejna PowerFlex			
Liczba/rodzaj/wielkość w mm	2/–/150 x 230	2/–/150 x 230	6/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z przodu z lewej strony/Strefa grzejna Vario/Ø 160 – 220	z przodu z lewej strony/Strefa grzejna Vario/Ø 160 – 220	lewa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2300/3000/3650	2300/3000/3650	3150/3400/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z tyłu pośrodku/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160	z tyłu pośrodku/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160	pośrodku/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Komfort obsługi			
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza dotykowego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza	ComfortSelect/żółty	ComfortSelect/żółty	SmartSelect/żółty
TempControl	–	–	–
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków	●/–	●/–	●/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●	●/●	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania	●/●	●/●	●/●
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus	●/–	●/–	●/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●	–/●	–/●
Komfort pielęgnacji			
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/–	●/–	●/●
Bezpieczeństwo			
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator chłodzący	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●	●	●
Dane techniczne			
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	806 x 52 x 526	752 x 51 x 492	800 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	45	51	51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.)	780 x 500	– x –	780 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	730 x 470	780 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	756 x 496	804 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz	7,300/230/50 – 60	7,300/230/50 – 60	11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W	●/–	●/–	●/–

Model	KM 7684 FL
Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	ceramiczna z indukcją
Rodzaj	
Płyta z własnym sterowaniem	●
Design	
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków	Czarny/–
Stalowa rama/szlif fasetowy	–/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa	●/●
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym	–/–
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych	4/2
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
Strefa grzejna PowerFlex	
Liczba/rodzaj/wielkość w mm	4/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	lewa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	–/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	–/–/–
Strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	–/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	–/–/–
Komfort obsługi	
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza dotykowego	●/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza	SmartSelect/żółty
TempControl	–
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków	●/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające	●/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania	●/●
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus	●/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/WifiConn@ct	●/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/●
Bezpieczeństwo	
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator chłodzący	●/●/●
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	916 x 51 x 408
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.)	896 x 388
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	896 x 388
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	920 x 412
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz	7,300/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W	●/–

Płyty indukcyjne

Opisy produktowe

Model	KM 7667 FL	KM 7678 FL	KM 7878 FL
Rodzaj grzania			
Rodzaj grzania	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją
Rodzaj			
Płyta z własnym sterowaniem	●	●	●
Design			
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków	Czarny/–	Czarny/–	Grafitowy/SilentMove
Stalowa rama/szlif fasetowy	–/–	–/–	–/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa	●/●	●/●	●/●
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym	●/●	●/–	–/–
Wyposażenie stref grzejnych			
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych	–/1	–/1	–/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4	6	6
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	–/–/570 x 390	–/–/740 x 380	–/–/740 x 380
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W na naczynie do gotowania	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Komfort obsługi			
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza dotykowego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza	SmartSelect/żółty	SmartSelect/żółty	SmartSelect White/biały
TempControl	–	–	–
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków	–/●	–/●	–/●
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●	●/●	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania	●/●	●/●	●/●
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus	●/–	●/–	●/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●	–/●	–/●
Komfort pielęgnacji			
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/●	●/●	●/●
Bezpieczeństwo			
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator chłodzący	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●	●	●
Dane techniczne			
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	620 x 51 x 520	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	51	51	51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.)	600 x 500	780 x 500	780 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	600 x 500	780 x 500	780 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	624 x 524	804 x 524	804 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz	7,300/230/50 – 60	11000/230/50 – 60	11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W	●/–	●/–	●/–

Model	KM 7897 FL
Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	ceramiczna z indukcją
Rodzaj	
Płyta z własnym sterowaniem	●
Design	
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków	Grafitowy/SilentMove
Stalowa rama/szlif fasetowy	–/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa	●/●
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym	–/–
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych	–/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	6
Strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	–/–/870 x 380
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W na naczynie do gotowania	2600/3300/3650
Komfort obsługi	
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza dotykowego	●/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza	SmartSelect White/biały
TempControl	–
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków	–/●
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające	●/●/–
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania	●/●
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus	●/–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/WifiConn@ct	●/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/●
Bezpieczeństwo	
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator chłodzący	●/●/●
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	936 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.)	916 x 500
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	916 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	940 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz	11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W	●/–

Płyty indukcyjne TempControl

Opisy produktowe

Model	KM 6629-1	KM 6639-1	KM 6839-1
Rodzaj grzania			
Rodzaj grzania	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją
Rodzaj			
Płyta z własnym sterowaniem	●	●	●
Design			
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków	Czarny/–	Czarny/–	–/–
Stalowa rama/szlif fasetowy	●/–	–/–	–/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa	–/●	●/–	●/–
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym	–/–	–/–	–/–
Wyposażenie stref grzejnych			
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych	4/1	4/1	4/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4	4	4
Strefa grzejna PowerFlex			
Liczba/rodzaj/wielkość w mm	2/–/150 x 230	2/–/150 x 230	2/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z przodu z lewej strony/–/ Ø 160 – 230	z przodu z lewej strony/–/ Ø 160 – 230	z przodu z lewej strony/–/ Ø 160 – 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2300/3000/3650	2300/3000/3650	2300/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z tyłu pośrodku/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160	z tyłu pośrodku/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160	z tyłu pośrodku/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Strefa grzejna/obszar grzejny			
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Komfort obsługi			
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza dotykowego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza	SmartSelect/żółty	SmartSelect/żółty	SmartSelect White/biały
TempControl	●	●	●
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków	●/–	●/–	●/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●	●/●	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania	●/●	●/●	●/●
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus	●/●	●/●	●/●
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●	–/●	–/●
Komfort pielęgnacji			
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/●	●/●	●/●
Bezpieczeństwo			
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator chłodzący	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●	●/●	●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●	●	●
Dane techniczne			
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	764 x 51 x 540	752 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	48	51	51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.)	750 x 490	– x –	– x –
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	730 x 470	730 x 470
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	756 x 496	756 x 496
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz	7,300/230/50 – 60	7,300/230/50 – 60	7,300/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W	●/–	●/–	●/–

Model	KM 6669-1	KM 6879-1
Rodzaj grzania		
Rodzaj grzania	ceramiczna z indukcją	ceramiczna z indukcją
Rodzaj		
Płyta z własnym sterowaniem	●	–/●
Design		
Kolor szkła ceramicznego/wzornictwo nadruków	Czarny/–	–/–
Stalowa rama/szlif fasetowy	●/–	–/–
Zabudowa do wpasowania w blat/nablatowa	–/●	●/–
Możliwość łączenia ze SmartLine/wyciągiem nablatowym	–/–	–/–
Wyposażenie stref grzejnych		
Ilość stref grzejnych/obszarów grzejnych	5/1	5/1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	5	5
Strefa grzejna PowerFlex		
Liczba/rodzaj/wielkość w mm	2/–/150 x 230	2/–/150 x 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny		
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z przodu z lewej strony/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160	z przodu z lewej strony/Strefa grzejna Vario/Ø 100 – 160
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	1400/1700/2200	1400/1700/2200
Strefa grzejna/obszar grzejny		
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z tyłu po lewej stronie/–/ Ø 160 – 230	z tyłu po lewej stronie/–/ Ø 160 – 230
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2300/3000/3650	2300/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny		
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	z tyłu pośrodku/Strefa grzejna Vario/Ø 180 – 280	z tyłu pośrodku/Strefa grzejna Vario/Ø 180 – 280
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	2600/3000/3650	2600/3000/3650
Strefa grzejna/obszar grzejny		
Pozycja/rodzaj/wielkość w mm	prawa strona/Mostek PowerFlex/230 x 390	prawa strona/Mostek PowerFlex/ 230 x 390
Maks. moc/Booster/TwinBooster w W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Komfort obsługi		
Obsługa za pomocą przycisków dotykowych/pokręteł/wyświetlacza dotykowego	●/–/–	●/–/–
Sterowanie/Kolor wyświetlacza	SmartSelect/żółty	SmartSelect White/biały
TempControl	●	●
Stałe/inteligentne rozpoznawanie garnków	●/–	●/–
Funkcja Recall/pomoc w pozycjonowaniu/programy wspomagające	●/–/–	●/–/–
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania	●/●	●/●
Utrzymywanie ciepła/utrzymywanie ciepła Plus	●/●	●/●
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/WifiConn@ct	●/●	●/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●	–/●
Komfort pielęgnacji		
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/●	●/●
Bezpieczeństwo		
Bezpieczne wyłączanie/ochrona przed przegrzaniem/wentylator chłodzący	●/●/●	●/●/●
Blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●	●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●	●
Dane techniczne		
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	942 x 52 x 526	928 x 51 x 512
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	45	51
Wymiary wycięcia nablatowo w mm (szer. x gł.)	916 x 500	– x –
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	906 x 490
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	– x –	932 x 516
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/częstotliwość w Hz	11,000/230/50 – 60	11,000/230/50 – 60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Kabel przyłączeniowy/wtyk WiFi XKS 3170 W	●/–	●/–

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli elektrycznych płyt grzejnych

Sterowanie
Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Wyjątkowo łatwe sterowanie wszystkimi strefami grzejnymi i poziomami mocy za pomocą jednego rzędu cyfr.

Con@ctivity 3.0
Funkcja automatyczna zapewniająca optymalną atmosferę w pomieszczeniu i najwyższy komfort obsługi.

Stop & Go
Redukcja mocy jednym dotknięciem palca.

Utrzymywanie w cieple
Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze serwowania.

ExtraSpeed
Grzałka elektryczna pozwalająca uzyskać krótkie czasy zagotowania.

Płyty ceramiczne

Opisy produktowe



Model	KM 6540 FR	KM 6542 FL	KM 6565 FR
Rodzaj grzania			
Rodzaj grzania	Elektryczna	Elektryczna	Elektryczna
Rodzaj			
Płyta z własnym sterowaniem	●	●	●
Design			
Kolor szkła ceramicznego	Czarny	Czarny	Czarny
Stalowa rama dookoła	●	–	●
Szlif fasetowy/do wpasowania w blat	–/–	–/●	–/–
Wyposażenie stref grzejnych			
Ilość stref grzejnych	4	4	4
Strefa grzejna PowerFlex			
Liczba/średnica w mm	–/–	–/–	–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj/średnica w mm	z przodu z lewej strony/ ExtraSpeed/Ø 120/Ø 210	z przodu z lewej strony/ ExtraSpeed/Ø 120/Ø 210	z przodu z lewej strony/Strefa grzejna bez rozszerz./Ø 145
Moc w W/Booster/TwinBooster	1200/2900/–/–	1200/2900/–/–	1200/–/–
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj/średnica	z tyłu po lewej stronie/Strefa grzejna bez rozszerz./Ø 145	z tyłu po lewej stronie/Strefa grzejna bez rozszerz./Ø 145	z tyłu po lewej stronie/Strefa grzejna Vario/Ø 120/Ø 210
Moc w W/Booster/TwinBooster	1200/–/–	1200/–/–	750/2200/–/–
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj/średnica	z tyłu po prawej stronie/Strefa grzejna/na brytfannę/Ø 170/170x265	z tyłu po prawej stronie/Strefa grzejna/ na brytfannę/Ø 170/170 x 290	z tyłu pośrodku/ExtraSpeed/ Ø 145/Ø 210/Ø 270
Moc w W/Booster/TwinBooster	1500/2400/–/–	1500/2600/–/–	1050/2050/3200/–/–
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj/średnica	z przodu z prawej strony/Strefa grzejna bez rozszerz./Ø 160	z przodu z prawej strony/Strefa grzejna bez rozszerz./Ø 180	z tyłu po prawej stronie/Strefa grzejna/na brytfannę/Ø 170/ 170 x 290
Moc w W/Booster/TwinBooster	1500/–/–	1800/–/–	1500/2600/–/–
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj/średnica	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Komfort obsługi			
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	●	●	●
TempControl	–	–	–
Sterowanie/kolor wskaźników	ComfortSelect/żółty	ComfortSelect/żółty	SmartSelect/żółty
Funkcja Recall	●	●	●
Rozszerzenie stref grzejnych	●	●	●
Funkcja Stop&Go/minutnik	●/●	●/●	●/●
Wyłącznik bezpieczeństwa/automatyka gotowania/utrzymywanie ciepła	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●	●	●
Wskazania			
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	●	●	●
Ekologia			
Wykorzystanie ciepła resztkowego	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/3.0	–/●	–/●	–/●
Bezpieczeństwo			
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/ zabezpieczenie przed przegrzaniem	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Ochrona garnków/Wskazania ciepła skumulowanego	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	614 x 43 x 514	752 x 46 x 492	942 x 50 x 526
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	43	40	43
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.)	600 x 500	– x –	916 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V	8,000/230	8,500/230	9,200/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Skrobak do szkła/kabel przyłączeniowy	●/●	●/●	●/●

PŁYTY GRZEJNE TWOINONE



Płyty grzejne TwoInOne

2 3 4 5 6 7 8 9 B
0 1 2 3 B

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* płyt grzejnych TwolnOne

Con@ctivity 3.0
Skup się na gotowaniu: wyciąg reaguje automatycznie zaraz po włączeniu lub wyłączeniu płyty grzejnej. Moc ssania dopasowuje się do ustawień płyty i zapewnia przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Urządzenia komunikują się ze sobą przez sieć wi-fi. Dzięki Con@ctivity 3.0 zintegrujesz wyciąg i płytę grzejną w Miele@home.

Tylko w Miele

PowerFlex
Niesamowita szybkość i elastyczność: wyjątkowa moc Booster do 7,3 kW.

Tylko w Miele

TwinBooster
Unikalna elastyczność: moc indukcji może być rozdzielona indywidualnie, ewentualnie przydzielona tylko do jednej strefy.

Tylko w Miele

SmartSelect
Szybkość i intuicja: poziomy mocy można ustawiać bezpośrednio dla każdej strefy grzejnej.

Miele CleanCover
Ochrona i łatwe czyszczenie: zamknięte i gładkie wnętrze wyciągu uniemożliwia kontakt z elektroniką oraz silnikiem.

Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej
Wygodne czyszczenie: 10-warstwowe metalowe filtry tłuszczu są bardzo wytrzymałe i nadają się do mycia w zmywarce.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli płyt grzejnych TwolnOne

Sterowanie
Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Con@ctivity 3.0
Funkcja automatyczna dla optymalnej atmosfery w pomieszczeniu i najwyższego komfortu obsługi.

Elastyczność
Duża powierzchnia dla dwóch garnków czy patelni lub większej brytfanny.

TwinBooster
Dwa stopnie mocy dla bardzo krótkich czasów zagotowania.

Utrzymywanie w cieple
Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze serwowania.

Stop & Go
Redukcja mocy jednym dotknięciem palca.

10 x filtr
10-warstwowy metalowy filtr tłuszczu nadaje się do mycia w zmywarce.

Silnik ECO
Silnik prądu stałego oszczędza nawet do 70% energii w porównaniu z tradycyjnymi wentylatorami.

Efektywność energetyczna
Etykieta energetyczna informuje o ekonomiczności i wydajności.

KMDA 7774 TwolnOne

Opis produktowy

Model	KMDA 7774-1 FL
Konstrukcja	
Indukcyjna płyta grzejna ze zintegrowanym wyciągiem	●
Ramka ze stali szlachetnej dookoła/wpasowana w blat/bez ramy, nablatowo	–/●/●
Programy	
Obieg otwarty/obieg zamknięty	●/●
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
Strefa grzejna PowerFlex	
Liczba/średnica w mm	4/150 x 230
Moc w W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj/średnica w mm	lewa strona/Mostek PowerFlex/ 230 x 390
Moc w W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj/średnica w mm	prawa strona/Mostek PowerFlex/ 230 x 390
Moc w W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Komfort obsługi	
Sterowanie/kolor wskaźników	SmartSelect/żółty
Stałe rozpoznawanie garnków/utrzymywanie ciepła	●/●
Funkcja Stop&Go/Recall	●/●
Minutnik/automatyka wyłączania/automatyka gotowania	●/●/●
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min.	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/Con@ctivity 3.0	●/●
Ekologia* **	
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A++/A
Roczne zużycie energii w kWh/silnik Eco	25,1/●
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne/bezpieczne czyszczenie	●/●
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●
System filtrowania	
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	1
Wydajność powietrza przy maks. przekroju wylotu dla obiegu otwartego	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	490
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	69/54
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	570
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/59
Wydajność przepływu powietrza dla trybu zamkniętego obiegu powietrza	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	420
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	70/56
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	510
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	75/61
Bezpieczeństwo	
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●/●
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/ zabezpieczenie przed przegrzaniem	●/●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●
Dane techniczne zestawu	
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	800 x 206 x 520
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	200
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	780 x 500
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy zabudowie nablatowej	780 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V	7,500/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki	●
Akcesoria dodatkowe	
Zestaw do przebudowy-obieg zamknięty/filtr węglowy	DUU 1000-2/DKF 1000-R

SMARTLINE

Miele
INDUCTION
Miele
INDUCTION

Wolność gotowania

Elegancja i elastyczność

Indukcja
Szybkość i wydajność: przy gotowaniu z indukcją ciepło powstaje bezpośrednio na dnie garnka, a wielkość garnka zostaje automatycznie rozpoznana. Nie ma żadnych strat energii. Gotowanie jest wyjątkowo bezpieczne, ponieważ obszar wokół stref grzejnych pozostaje chłodny. Wyjątkowa jest również szybkość stref grzejnych PowerFlex. Dzięki swoim zaletom system indukcyjny znajduje zastosowanie w wielu profesjonalnych kuchniach.

Gaz
Gaz jest źródłem energii prymarnej. Oznacza to, że jego pochodzenie jest całkowicie naturalne i do wykorzystania nie są potrzebne żadne procesy przetwarzania. Dlatego gotowanie na gazie jest bardzo przyjazne środowisku.

Wok indukcyjny
Patelnia wok Miele jest doskonale dopasowana do płyty i zapewnia perfekcyjne ułożenie w specjalnym wgłębieniu. Dzięki temu następuje idealne rozdzielenie ciepła, a wynik końcowy jest znakomity. Dodatkowo inteligentny system ControlInduc® zapobiega przegrzewaniu się olejów i innych tłuszczów. Wok indukcyjny oferuje ponadto wyjątkowe funkcje, np. technologię Booster.

TeppanYaki
Gotowanie na tepanie zalicza się do kulinarnych specjalności nowoczesnej kuchni. Potrawy są przygotowywane bezpośrednio na gorącej powierzchni ze stali szlachetnej. Podgrzewane indukcyjnie urządzenie dysponuje dwoma oddzielnymi strefami grzejnymi: w ten sposób można jednocześnie przygotować kilka potraw o różnej temperaturze i utrzymywać ich ciepło.

Wyciąg nablatowy
Dzięki nowemu wyciągowi nablatowemu możliwe jest gotowanie bez uciążliwych oparów i zapachów. Dzięki umieszczeniu pomiędzy dwoma elementami SmartLine opary są odsysane dokładnie tam, gdzie powstają. Wyciąg nablatowy można umieszczać obok elementów gazowych. W takim przypadku osłona służy jako magnetyczna ochrona przed płomieniami.

1 2 3 B
Miele
INDUCTION
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* elementów SmartLine

Tylko w Miele

SmartSelect
W tym wariancie sterowania można szybko i intuicyjnie wybierać poziomy mocy i czasy. Do każdej strefy grzejnej przyporządkowany jest podświetlony na żółto rząd cyfr. W ten sposób zapewniona jest dobra czytelność pod każdym kątem. Czasy timera są jeszcze wygodniejsze do ustawienia dzięki oddzielnemu wybieraniu minutnika i automatyce wyłączania oraz trzymiejscowym wskazaniom.

Tylko w Miele

PowerFlex
Różnorodność i elastyczność: także duże naczynia do gotowania zostaną podgrzane szybko i bez problemu.

Tylko w Miele

TwinBooster
Unikalna elastyczność: moc indukcji może być rozdzielona indywidualnie, ewentualnie przydzielona tylko do jednej strefy.

Ruszty ComfortClean
Czystość w kilka minut: wystarczy zdjąć ruszty i umyć je w zmywarce. Płyta zawsze wygląda jak nowa.

Palnik Wok
Profesjonalizm: wydajny palnik wok do pojedynczej lub oddzielnej regulacji obu pierścieni płomieni.

GasStop
Bezpieczeństwo: gdy zgaśnie płomień, a zapłon nie jest możliwy, następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli elementów SmartLine

SmartLine
Dowolne możliwości łączenia wszystkich elementów SmartLine.

Sterowanie
Szybkie i intuicyjnie wybieranie poziomów mocy i czasów. Podświetlone na żółto rzędy cyfr.

Szybki i łatwy wybór każdej strefy grzejnej za pomocą oddzielnego pokrętła.

Elastyczność
Duża powierzchnia dla dwóch garnków czy patelni lub większej brytfanny.

Optymalne wyniki dzięki grzaniu indukcyjnemu i technologii Booster.

Potrawy są przygotowywane bezpośrednio na gorącej powierzchni ze stali szlachetnej. Dwa oddzielnie regulowane obwody ciepła.

TwinBooster
Dwa stopnie mocy dla niesamowicie krótkich czasów zagotowania.

Utrzymywanie w cieple
Niezależne od ilości utrzymywanie ciepła w temperaturze serwowania.

GasStop
Wysokie bezpieczeństwo dzięki natychmiastowemu przerwaniu doprowadzania gazu w razie zaniku płomienia.

10 x filtr
10-warstwowy metalowy filtr tłuszczu nadaje się do mycia w zmywarce.

Silnik ECO
Szczególnie wydajny wyciąg nablatowy.

Efektywność energetyczna
Wyświetlenie klasy efektywności energetycznej A.

Płyty SmartLine – Indukcja

Opisy produktowe



Model	CS 7611 FL	CS 7612 FL
Rodzaj grzania		
Rodzaj grzania	–	ceramiczna z indukcją
Konstrukcja		
SmartLine	●	●
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	●	●
Kolor szkła ceramicznego	Czarny	Czarny
Wpasowana w blat	●	●
Bezramowa nablatowa	●	●
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat)	–	–
Odlewany ruszt grilla	–	–
Powierzchnia Tepan ze stali szlachetnej	–	–
Wgłębienie woka ze szkła	●	–
Wyposażenie stref grzejnych		
Ilość stref grzejnych	1	2
Strefa grzejna PowerFlex		
Liczba/średnica w mm	–/–	–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/3000/3650
Strefa grzejna		
Pozycja/rodzaj/średnica w mm	pośrodku/Płyta grzejna do woka/Ø 300	pośrodku/PowerFlex/230 x 390
Moc w W/Booster/TwinBooster	2500/3000/–	2100/3000/3650
Strefa grzejna		
Pozycja/rodzaj/średnica	–/–/–	–/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Komfort obsługi		
Obsługa poprzez pokrętła	–	–
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką	–	–
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	SmartSelect	SmartSelect
Kolor wyświetlacza	żółty	żółty
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	●	●
Stałe rozpoznawanie garnków	●	●
Funkcja Recall	●	●
Funkcja Stop&Go	●	●
Minutnik	●	●
Automatyczne wyłączanie	●	●
Automatyka gotowania	●	●
Utrzymywanie ciepła	●	●
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●	●
Komfort pielęgnacji		
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	●	●
Przycisk bezpiecznego czyszczenia	●	●
Ruszty do mycia w zmywarce	–	–
Ruszt grilla nadający się do mycia w zmywarce	–	–
Bezpieczeństwo		
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●/●	●/●/●
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/ zabezpieczenie przed przegrzaniem	●/●/●	●/●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●	●
GasStop	–	–
Dane techniczne		
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	378 x 134 x 520	378 x 51 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	129	51
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) zabudowa na blacie	358 x 500	358 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	382 x 524	382 x 524
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	358 x 500	358 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V	3,000/220 – 240	3,600/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki	●	●

Płyty SmartLine – Gaz

Opisy produktowe



Model	CS 7102 FL
Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Gazowa
Konstrukcja	
SmartLine	●
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	●
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Wpasowana w blat	●
Bezramowa nablatowa	●
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat)	●
Odlewany ruszt grilla	–
Powierzchnia Tepan ze stali szlachetnej	–
Wgłębienie woka ze szkła	–
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	2
Strefa grzejna PowerFlex	
Liczba/średnica w mm	–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj/średnica w mm	z przodu pośrodku/Palnik normalny/Ø 120 – 220
Moc w W/Booster/TwinBooster	1700/–/–
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj/średnica	z tyłu pośrodku/Palnik mocny/ Ø 140 – 240
Moc w W/Booster/TwinBooster	2700/–/–
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez pokrętła	●
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką	●
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	–
Kolor wyświetlacza	–
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	–
Stałe rozpoznawanie garnków	–
Funkcja Recall	–
Funkcja Stop&Go	–
Minutnik	–
Automatyczne wyłączanie	–
Automatyka gotowania	–
Utrzymywanie ciepła	–
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	–
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	●
Przycisk bezpiecznego czyszczenia	–
Ruszty do mycia w zmywarce	●
Ruszt grilla nadający się do mycia w zmywarce	–
Bezpieczeństwo	
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	–/–/–
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/ zabezpieczenie przed przegrzaniem	–/–/–
Wskazania ciepła skumulowanego	–
GasStop	●
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	378 x 92 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	92
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) zabudowa na blacie	358 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	382 x 524
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	358 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V	0,025/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki	●

Płyty SmartLine – Teppan

Opisy produktowe

Model	CS 7632 FL
Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	–
Konstrukcja	
SmartLine	●
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	●
Kolor szkła ceramicznego	czarny
Wpasowana w blat	●
Bezramowa nablatowa	●
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat)	–
Odlewany ruszt grilla	–
Powierzchnia Tepan ze stali szlachetnej	–
Wgłębienie woka ze szkła	–
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	2
Strefa grzejna PowerFlex	
Liczba/średnica w mm	–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj/średnica w mm	–/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj/średnica	–/–/–
Moc w W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez pokrętła	–
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką	–
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	SmartSelect
Kolor wyświetlacza	żółty
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	–
Stałe rozpoznawanie garnków	–
Funkcja Recall	●
Funkcja Stop&Go	●
Minutnik	●
Automatyczne wyłączanie	●
Automatyka gotowania	–
Utrzymywanie ciepła	●
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	●
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	●
Przycisk bezpiecznego czyszczenia	●
Ruszty do mycia w zmywarce	–
Ruszt grilla nadający się do mycia w zmywarce	–
Bezpieczeństwo	
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada zmian ustawień/blokada uruchomienia	●/●/●
Kontrola błędów obsługi/zintegrowany wentylator chłodzący/ zabezpieczenie przed przegrzaniem	●/●/●
Wskazania ciepła skumulowanego	●
GasStop	–
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	378 x 60 x 520
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	60
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) zabudowa na blacie	358 x 500
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	382 x 524
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.) przy wpasowaniu w blat	358 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V	2,600/220 – 240
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki	●

Płyty SmartLine - wyciąg nablatowy

Opisy produktowe



Model	CSDA 7000 FL
Rodzaj	
Wyciąg nablatowy	●
Design	
Wpasowana w blat/Bezramowa nablatowa	●/●
Tryb pracy	
Obieg otwarty/Obieg zamknięty	●/●
Komfort użytkowania	
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	SmartSelect
Cyfrowe wskazania poziomów mocy/kolor wyświetlacza	●/żółty
Liczba filtrów 10-warstwowych nadających się do mycia w zmywarce	1
Łatwe do czyszczenia wnętrze CleanCover	●
Łatwe w czyszczeniu szkło ceramiczne	●
Funkcja pracy dodatkowej 5 min.	●
Bezpieczeństwo	
Wyłącznik bezpieczeństwa	●
FlameGuard (ochrona płomienia gazowego)	●
Dane techniczne	
Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.)	170 x 120 x 520
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	168
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.), nablatowo	100 x 500
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.), wpasowane w blat wewnątrz	100 x 500
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.), wpasowane w blat na zewnątrz	124 x 524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0170
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	230/10
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/B
Roczne zużycie prądu (kWh)	29,3
Silnik ECO	●
Wydajność przepływu powietrza przy maks. przekroju wylotu dla obiegu otwartego	
Otwarty obieg powietrza	
Poziom 3: wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	440
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	66/51
Poziom intensywny: wydajność (m^3/h)	535
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	70/55
Obieg zamknięty	
Poziom 3: wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	380
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/58
Poziom intensywny: wydajność (m^3/h)	460
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	78/63
Wskazówki montażowe	
Wentylator cokołowy z przyłączem wydmuchowym	●
Przyłącze wydmuchowe z boku i z tyłu	●
Głębokość króćca wylotowego w mm (szer. x gł.)	222 x 89
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy z wtyczką	●
System kanałów do wentylatora cokołowego	●
Akcesoria dodatkowe	
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DUU 1000-2/DKF 1000 R

Miele
INDUCTION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PŁYTY GAZOWE

Płyty gazowe
Płyty gazowe Miele można zamontować niezależnie od piekarnika, a przestrzeń pod płytą grzejną wykorzystać na szufladę lub szafkę. W ten sposób można zachować pełną elastyczność przy planowaniu kuchni.

Gaz
Gaz jest źródłem energii prymarnej. Oznacza to, że jego pochodzenie jest całkowicie naturalne i do wykorzystania nie są potrzebne żadne procesy przetwarzania. Gotowanie na gazie jest dlatego bardzo przyjazne środowisku. Gaz ma bardzo długą tradycję. Pierwsze kuchnie gazowe powstały już w XIX wieku, długo przed pojawieniem się kuchni elektrycznych.

Perfekcyjne dopasowanie

Różnorodność płyt gazowych

Różnorodność rozmiarów

Klasyczne
Szerokość 60 cm – płyty grzejne z 3–4 palnikami



Komfort
Szerokość 75 cm – płyty grzejne z 4–5 palnikami

Duże
Szerokość 90 cm – bardzo szeroki wariant płyty grzejnej z 5 palnikami

Wersje wzornicze

Klasyczne – płyty gazowe na podstawie ze stali szlachetnej

Zintegrowane – płaskie płyty gazowe na podstawie ze stali szlachetnej

Eleganckie – płyty gazowe na podstawie ze szkła ceramicznego

Filozofia obsługi

Płyty gazowe bez układu elektronicznego
Wszystkie płyty gazowe Miele są wyposażone w termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu tzw. GasStop. W razie zaniku płomienia dopływ gazu zostaje natychmiast przerwany, co zapobiega jego przypadkowemu ulatnianiu się.

Płyty gazowe z układem elektronicznym
QuickStart* zapewnia przyspieszony zapłon, GasStop & ReStart* to gwarancja automatycznego, ponownego zapłonu w razie zaniku płomienia. Niektóre wersje są dodatkowo wyposażone w minutnik, a także wskaźnik zalegania ciepła.

* Patent: DE 102007015822

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* płyt gazowych

Płyty gazowe z układem elektronicznym
Płyty gazowe wyposażone w układ elektroniczny zapewniają funkcje, które oferują jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu: GasStop & ReStart* to gwarancja automatycznego, ponownego zapłonu w razie zaniku płomienia, a QuickStart** zapewnia przyspieszony zapłon. Niektóre modele są dodatkowo wyposażone w minutnik, a także wskaźnik gorąca i wskaźnik zalegania ciepła.

Quickstart**
Bez naciskania i przytrzymywania: łatwa i komfortowa obsługa dzięki elektronice włączania. Wystarczy przekręcić pokrętło.

GasStop & ReStart**
Bezpieczne gotowanie: jeżeli płomień zgaśnie, zapali się ponownie. Jeżeli się to nie uda, dopływ gazu zostanie wstrzymany.

Ruszty ComfortClean
Czystość w kilka minut: wystarczy zdjąć ruszty i umyć je w zmywarce. Płyta zawsze wygląda jak nowa.

Palnik Wok
Profesjonalny: pojedynczy lub podwójny palnik wok do ogólnej lub osobnej regulacji obu pierścieni płomieni.

* w zależności od modelu
** DE 102007015822 (opatentowane)

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli płyt gazowych

Sterowanie
Wybór programów i czasów za pomocą pokrętła.

Bezpieczeństwo
Większy komfort dzięki funkcji ponownego zapalania zgaszonego płomienia.

Natychmiastowe przerwanie doprowadzania gazu w razie zaniku płomienia.

Quickstart
Większy komfort dzięki przyspieszonemu zapalaniu płomienia gazowego.

Ruszty
Łatwe czyszczenie emaliowanych rusztów w zmywarce.

PerfectClean
Opatentowane uszlachetnienie powierzchni zapewniające niezwykłą wygodę czyszczenia.

Płyty gazowe

Opisy produktowe

	KNOBS, GAS STOP	KNOBS, GAS STOP, PERFECT CLEAN	KNOBS, GAS&STOP RESTART, QUICK START, POT RESTS

Model	KM 2010	KM 2034	KM 2356-1
Rodzaj grzania			
Rodzaj grzania	Gazowa	Gazowa	Gazowa
Rodzaj			
Z własnym sterowaniem	●	●	●
Design			
Stalowa rama dookoła	–	–	–
Powierzchnia ze stali szlachetnej/Powierzchnia wbudowana w blat	●/–	●/–	●/–
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat)	●	●	●
Wyposażenie stref grzejnych			
Ilość stref grzejnych	4	5	5
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj	z przodu z lewej strony/Palnik mocny	z przodu z lewej strony/Palnik mocny	z przodu z lewej strony/Palnik energooszczędny
Maks. moc w W	2600	2600	1000
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj	z tyłu po lewej stronie/Palnik energooszczędny	z tyłu po lewej stronie/Palnik energooszczędny	z tyłu po lewej stronie/Palnik mocny
Maks. moc w W	1000	1000	2700
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj	z tyłu po prawej stronie/Palnik normalny	pośrodku/Palnik dual-wok	pośrodku/Palnik dual-wok
Maks. moc w W	1750	4200	4500
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj	z przodu z prawej strony/Palnik normalny	z tyłu po prawej stronie/Palnik normalny	z tyłu po prawej stronie/Palnik normalny
Maks. moc w W	1750	1750	1700
Strefa grzejna			
Pozycja/rodzaj	–/–	z przodu z prawej strony/Palnik normalny	z przodu z prawej strony/Palnik normalny
Maks. moc w W	–	1750	1700
Komfort obsługi			
Obsługa poprzez pokrętła	●	●	●
Minutnik	–	–	–
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką/QuickStart	●/–	●/–	●/●
Komfort pielęgnacji			
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	–	–	–
Ruszty do mycia w zmywarce	–	–	●
Palnik PerfectClean	●	●	–
Bezpieczeństwo			
Blokada uruchomienia	–	–	–
Wskaźnik gorącej strefy/wskaźnik zalegania ciepła	–/–	–/–	–/–
GasStop/GasStop & ReStart	●/–	●/–	–/●
Dane techniczne			
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	650 x 90 x 520	750 x 90 x 520	888 x 105 x 508
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	35	–	101
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.)	560 x 480	560 x 480	862 x 490
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V	7,100/230 – 240	11,300/230 – 240	11,900/230
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki	●	●	●
Zestaw dysz do gazu płynnego/zestaw dysz do gazu ziemnego	–/–	–/–	–/–
Pierścień do woka/pierścień do małych filiżanek	–/–	–/–	●/●

Płyty gazowe

Opisy produktowe

Model	KM 3054-1
Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Gazowa
Rodzaj	
Z własnym sterowaniem	●
Design	
Stalowa rama dookoła	–
Powierzchnia ze stali szlachetnej/Powierzchnia wbudowana w blat	–/–
Żeliwne ruszty do stawiania garnków (emaliowane na czarny mat)	●
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	5
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj	lewa strona pośrodku/Palnik dual-wok
Maks. moc w W	4700
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj	z tyłu pośrodku/Palnik energooszczędny
Maks. moc w W	1000
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj	z tyłu po prawej stronie/Palnik normalny
Maks. moc w W	1700
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj	z przodu z prawej strony/Palnik normalny
Maks. moc w W	1700
Strefa grzejna	
Pozycja/rodzaj	z przodu pośrodku/Palnik mocny
Maks. moc w W	2700
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez pokrętła	●
Minutnik	–
Elektryczny zapłon - obsługa jedną ręką/QuickStart	●/●
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	●
Ruszty do mycia w zmywarce	●
Palnik PerfectClean	–
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	–
Wskaźnik gorącej strefy/wskaźnik zalegania ciepła	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	–/●
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.)	942 x 53 x 526
Maksymalna wysokość zabudowy w mm	–
Wymiary wycięcia w mm (szer. x gł.)	916 x 500
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V	11,900/220 – 240
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy bez wtyczki	●
Zestaw dysz do gazu płynnego/zestaw dysz do gazu ziemnego	–/–
Pierścień do woka/pierścień do małych filiżanek	●/●

WYCIĄGI KUCHENNE

Miele

Na każde wyzwanie

Rodzaje wyciągów

Wyciągi przyścienne i wyspowe
Kuchnia, która przyciąga wzrok

Wyciąg wyspowy

Wyciąg przyścienny

Wyciąg sufitowy
Zintegrowana funkcja wentylacji zapewnia szersze perspektywy i więcej możliwości

Wyciąg nablatowy Downdraft
Eleganckie rozwiązanie za płytą grzejną

Wyciągi kuchenne do zabudowy
Optymalne rozwiązanie do każdej kuchni

Wyciąg podszafkowy

Wyciąg kasetonowy

Wyciąg nablatowy

Wyciąg kominowy

Optymalne rozmiary

Szerokości wyciągów kuchennych



Do mniejszych i średnich kuchni
Wyciągi kuchenne
- szerokość 55 cm
- szerokość 60 cm
- szerokość 70 cm

Do dużych i otwartych kuchni
Wyciągi kuchenne
- szerokość 90 cm • szerokość 100 cm
- szerokość 110 cm • szerokość 120 cm

Odpowiedni klimat pomieszczenia

Tryby pracy wyciągów kuchennych

Podczas gotowania, a zwłaszcza smażenia powstają opary, składające się z pary wodnej, cząsteczek tłuszczu oraz zapachów. Jeżeli powietrze w kuchni nie jest odsysane i filtrowane, opary pozostają w pomieszczeniu i negatywnie wpływają na jego klimat. Z biegiem czasu ucierpią na tym meble kuchenne, tapety, powłoki malarskie itd., ponieważ to na nich osadzają się opary i tłuszcz. Aby zapewnić wydajne czyszczenie powietrza, są dostępne trzy tryby pracy: obieg otwarty, obieg otwarty z wentylatorem zewnętrznym i obieg zamknięty.

Obieg otwarty – wysoka wydajność i odprowadzanie wilgoci

Obieg otwarty z wentylatorem zewnętrznym – wydajny i wyjątkowo cichy

Obieg zamknięty – łatwa obsługa i niskie zużycie energii

Miele
Con@ctivity

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* wyciągów kuchennych

Con@ctivity 3.0
Skup się na gotowaniu: wyciąg reaguje automatycznie zaraz po włączeniu lub wyłączeniu płyty grzejnej. Moc ssania dopasowuje się do ustawień płyty i zapewnia przyjemną atmosferę w pomieszczeniu. Urządzenia komunikują się ze sobą przez sieć wi-fi. Dzięki Con@ctivity 3.0 zintegrujesz wyciąg i płytę grzejną w Miele@home.

Silnik ECO
Siła i cicha praca: silnik prądu stałego oszczędza nawet do 70% energii w porównaniu z tradycyjnymi wentylatorami.

Klasa efektywności energetycznej
Przejrzysta forma: etykieta energetyczna informuje o ekonomiczności i wydajności.

Tryb Silence
Wydajny i bardzo cichy: wentylator jest wyposażony w specjalne maty dźwiękochłonne, które skutecznie izolują hałas.

Miele CleanCover
Ochrona i łatwe czyszczenie: zamknięta, gładka powierzchnia zapobiega kontaktowi z kablami i częściami silnika.

Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej (10-warstwowe)
Wygodne czyszczenie: wysokiej jakości metalowe filtry tłuszczu są bardzo wytrzymałe i nadają się do mycia w zmywarce.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli wyciągów

Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej od A++ do B.

Con@ctivity
Funkcja automatyczna oparta na technologii bezprzewodowej wi-fi (3.0) lub radiowej (2.0) w celu uzyskania optymalnej atmosfery w pomieszczeniu i najwyższego komfortu obsługi.

Oparta na technologii bezprzewodowej wi-fi funkcja automatyczna zapewniająca optymalną atmosferę w pomieszczeniu i najwyższy komfort obsługi.

MobileControl
Sprawdzanie statusu i sterowanie urządzeniami za pomocą smartfonu lub tabletu.

10 x filtr
10-warstwowy metalowy filtr tłuszczu nadaje się do mycia w zmywarce.

Wskaźnik wymiany filtra
Optyczny wskaźnik filtra węglowego i tłuszczowego.

Silnik ECO
Niezwykle wydajny wyciąg kuchenny.

Oświetlenie LED
Optymalne oświetlenie całej płyty grzejnej.

Indywidualne dopasowanie
Dostosowanie wymiarów i kolorów do potrzeb klienta.

Ruchomy wyciąg
Prawidłowe ustawienie wysokości wyciągu w każdej sytuacji roboczej.

Wyciągi przyścienne

Opisy produktowe










* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 6096 W White Wing	DA 6096 W EXT White Wing	DA 6096 W Black Wing
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/●	●/●/–
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	1	1	1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	–/–	–/–	–/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	–/–	–/–
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B/B	A++/–	B/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	70,4	6,6	70,4
Silnik prądu stałego (DC)	–	–	–
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–	●/–
Ilość x W	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400	–	400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	54/39	–/–	54/39
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	650	–	650
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	66/51	–/–	66/51
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	320	–	320
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	62/47	–/–	62/47
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	520	–	520
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	71/56	–/–	71/56
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	547 – 547 – 547 – 547	547 – 547 – 547 – 547	547 – 547 – 547 – 547
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	898 x 547 x 523	898 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,21/230/10	0,34/230/10	0,21/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	–/–	–/–	–/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/–	–/–	–/–
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	–/●/DKF 25-R	–/–/–	–/●/DKF 25-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/DADC 6000	●/●/DADC 6000	●/●/DADC 6000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–

Wyciągi przyścienne

Opisy produktowe





* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 6096 W EXT Black Wing	DA 6798 W Shape	DA 6798 W EXT Shape
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/–/●	●/●/–	●/–/●
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	–/●	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	1	1	1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/–	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	–/–	●/●	●/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A++/–	A+/D	A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok	6,6	27,8	6,6
Silnik prądu stałego (DC)	–	●	–
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–	●/–
Ilość x W	2 x 4,5 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	380	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	52/37	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	610	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	63/48	–/–
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	325	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	57/43	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	490	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	69/54	–/–
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	547 – 547 – 547 – 547	568 – 568 – 568 – 568	568 – 568 – 568 – 568
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	898 x 547 x 523	898 x 568 x 493	898 x 568 x 493
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,34/230/10	0,09/230/10	0,01/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	–/–	–/–	–/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/–	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/ filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	–/–/–	–/●/DKF 25-R	–/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	●/–/–	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/DADC 6000	●/●/DADC 6000	●/●/DADC 6000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 6998 W Pearl	DA 6498 W Pure Grey	DA 6498 W Pure Black
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	–/●	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	1	1	1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/●	●/●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/B	A++/C	A++/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok	28,0	25,1	25,1
Silnik prądu stałego (DC)	●	●	●
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/●	●/–	●/–
Ilość x W	1 x 9,7 W / 1 x 10,7 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	390	380	380
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	52/38	53/38	53/38
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	620	610	610
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	64/49
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	320	330	330
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	61/46	60/46	60/46
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	470	490	490
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	70/55	69/54	69/54
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	583 – 583 – 583 – 583	550 – 550 – 550 – 550	550 – 550 – 550 – 550
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	900 x 583 x 537	899 x 550 x 530	899 x 550 x 530
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,10/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	–/–	–/–	–/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	–/●/DKF 25-R	–/●/DKF 25-R	–/●/DKF 25-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/DADC 6000	●/●/DADC 6000	●/●/DADC 6000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–

Wyciągi przyścienne

Opisy produktowe

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 7198 W Triple Grey	DA 7198 W Triple Black
Konstrukcja i programy		
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	●/–/–	●/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/●/–
Komfort obsługi		
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	1	1
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Ekologia*		
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/B	A+/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	26,0	26,0
Silnik prądu stałego (DC)	●	●
Oświetlenie		
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–
Ilość x W	2 x 3 W	2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**		
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	375	375
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	60/45	60/45
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	600	600
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
Obieg zamknięty		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	265	265
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	66/51	66/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	375	375
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	75/61	75/61
Dane techniczne		
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	440 – 440 – 440 – 440	440 – 440 – 440 – 440
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	880 x 440 x 433	880 x 440 x 433
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,11/230/10	0,11/230/10
Wskazówki montażowe		
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	–/–	–/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●
Akcesoria dodatkowe		
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	–/●/DKF 11-R	–/●/DKF 11-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/DADC 7000	●/●/DADC 7000
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	PUR 98 W	DA 4228 W Puristic Plus	DA 4228 W EXT Puristic Plus
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/–	●/–/●
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	3	4	4
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/–	●/●/●	●/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	–/–	●/–	●/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/–	●/●/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A/A	A++/A	A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok	49,7	28,8	6,6
Silnik prądu stałego (DC)	–	●	–
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–	●/–
Ilość x W	3 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	395	390	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	56/41	52/37	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	650	630	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	67/52	64/49	–/–
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	330	–	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/48	–/–	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	460	–	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	71/56	–/–	–/–
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	685 – 1.005 – 815 – 1.135	685 – 1.005 – – – –	685 – 1.005 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	898 x 62 x 500	1.198 x 62 x 500	1.198 x 62 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,23/230/10	0,09/230/10	0,01/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	●/–	●/●	●/●
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/–	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/ filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DUW 20/●/DKF 12-R	–/–/–	–/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	●/–/–	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–

Wyciągi przyścienne

Opisy produktowe



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 6698 W EXT Puristic Ed. 6000
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/●/–	●/–/●
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	–/●	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	3	3	3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/●	●/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A++/A	A++/A	A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok	26,7	24,6	6,6
Silnik prądu stałego (DC)	●	●	–
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–	●/–
Ilość x W	3 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	390	400	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	630	640	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	–/–
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	315	315	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	460	460	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/58	72/57	–/–
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	685 – 1.005 – 815 – 1.135	710 – 1.030 – 840 – 1.160	710 – 1.030 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500	898 x 85 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,01/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	●/●	●/●	●/●
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/ filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DUW 20/●/DKF 12-R	DUW 20/●/DKF 12-R	–/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–
Wersje kolorystyczne			
Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack	●/–/–	●/●/●	●/●/●

Wyciągi wyspowe

Opisy produktowe







* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	PUR 98 D	DA 4208 V D Puristic Varia	DA 4208 V D EXT Puristic Varia
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/●/–	●/–/●
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	3	3	3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/–	●/●/●	●/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	–/–	●/●	●/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A/A	A+/A	A+/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok	51,8	30,8	8,8
Silnik prądu stałego (DC)	–	●	–
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–	●/–
Ilość x W	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400	420	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	57/39	58/43	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	650	675	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	69/51	70/55	–/–
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	330	290	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	460	400	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/56	73/58	–/–
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	690 – 990 – 750 – 1.060	755 – 1.045 – 755 – 1.045	755 – 1.045 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,23/230/10	0,29/230/10	0,19/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	●/–	●/–	●/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/–	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/ filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	–	–	–
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DUI 32/●/DKF 12-R	DUI 32/●/DKF 12-R	–/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	●/–/–	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–

Wyciągi wyspowe

Opisy produktowe



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 4248 V D EXT Puristic Varia	DA 6698 D Puristic Edition 6000
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/–/–	●/–/●	●/●/–
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	●/–	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	6	6	3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/–	●/–	●/●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	●	●	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/A	A+/–	A++/A
Roczne zużycie energii w kWh/rok	30,8	8,8	32,1
Silnik prądu stałego (DC)	●	–	●
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–	●/–
Ilość x W	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	420	–	450
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	58/43	–/–	53/38
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	675	–	730
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	70/55	–/–	65/50
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	–	330
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	–/–	64/49
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	–	480
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	–/–	73/58
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	755 – 1.045 – – – –	755 – 1.045 – – – –	705 – 1.005 – 765 – 1.075
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	1.198 x 70 x 698	1.198 x 70 x 698	898 x 85 x 598
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,29/230/10	0,19/230/10	0,12/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	●/–	●/–	●/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/ filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	–	–	–
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	–/–/–	–/–/–	DUI 32/●/DKF 12-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–
Wersje kolorystyczne			
Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack	●/–/–	●/–/–	●/●/●

A++	CON@CTIVITY 2.0 / 3.0	MOBILE CONTROL
10 x FILTER	FILTER INDICATOR	ECO MOTOR
LED LIGHTING	INDIVIDUAL	

	CON@CTIVITY 2.0 / 3.0	MOBILE CONTROL
10 x FILTER	FILTER INDICATOR	
LED LIGHTING	INDIVIDUAL	

A	CON@CTIVITY 3.0	MOBILE CONTROL
10 x FILTER	FILTER INDICATOR	ECO MOTOR
LED LIGHTING		

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.

** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13

*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 6698 D EXT Puristic Ed. 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000	DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Konstrukcja i programy			
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	●	●	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/–/●	–/●/–	–/●/–
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	–/●	–/●	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	3	2	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/●/●	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/–	●/●	●/●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	–/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	–/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/–	C/B	A/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	8,8	80,6	28,3
Silnik prądu stałego (DC)	–	–	●
Oświetlenie			
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–	●/●
Ilość x W	4 x 3 W	4 x 3 W	1 x 14,4 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	–	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	–/–	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	–	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	–/–	–/–
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	470	420
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	67/53	65/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	620	615
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	74/59	75/61
Dane techniczne			
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	705 – 1.005 – – – –	– – – – 500 – 1.500	– - – - 700 – 1.000
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700	700 x 170 x 700
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,02/230/10	0,16/230/10	0,07/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/–/–	–/–/–	–/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	–	–
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	●/–	–/–	–/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z	–/–
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego	●/–/–	–/–/●	–/–/●
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	–	–	–
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	–/–/–	–/●/DKF 21-R	–/–/DKF 27-R
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	–/●/●	–/–/●	–/–/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/–	–/–/–	–/–/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–	–/–
Wersje kolorystyczne			
Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack	●/●/●	●/●/●	–/●/–

Wyciągi sufitowe

Opisy produktowe

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 2808	DA 2808 EXT
Konstrukcja i programy		
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	–/–/●	–/–/●
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/●
Komfort obsługi		
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	2	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Ekologia*		
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/B	A+/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok	27,6	8,8
Silnik prądu stałego (DC)	●	–
Oświetlenie		
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–
Ilość x W	4 x 3 W	4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**		
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	450	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	53/38	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	725	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	65/50	–/–
Obieg zamknięty		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	335	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	62/47	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	535	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	72/57	–/–
Dane techniczne		
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	339 – 339 – 339 – 339	207 – 207 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	880 x 345 x 500	880 x 210 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,12/230/10	0,02/230/10
Wskazówki montażowe		
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/●	●/●/●
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	–/–	–/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●
Akcesoria dodatkowe		
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DUU 2900/●/–	–/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/–	●/●/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–	–/–
Wersje kolorystyczne		
Stal CleanSteel	●	●
BrillantWhite	●	●



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 2906	DA 2906 EXT
Konstrukcja i programy		
Wyciągi przyścienne/wyspowe/wyciągi sufitowe	–/–/●	–/–/●
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/●
Komfort obsługi		
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	4	4
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/●/●	●/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/–	●/–
Ekologia*		
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/E	A+/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok	36,1	8,8
Silnik prądu stałego (DC)	●	–
Oświetlenie		
Oświetlenie LED/ambiente	●/–	●/–
Ilość x W	4 x 3 W	4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**		
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	450	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	57/40	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	740	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	69/52	–/–
Obieg zamknięty		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	330	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	66/49	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	480	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/56	–/–
Dane techniczne		
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	310 – 310 – 310 – 310	117 – 117 – – – –
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	1.100 x 322 x 700	1.100 x 117 x 700
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,14/230/10	0,34/230/10
Wskazówki montażowe		
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/●	●/●/●
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150
Komin teleskopowy/Teleskopowa blacha mocująca	–/–	–/–
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	●/XKS 3000 Z	●/XKS 3000 Z
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/ filtr z węgla aktywnego	●/–/–	●/–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●
Akcesoria dodatkowe		
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty/ Filtr z węgla aktywnego/Regenerowalny filtr z węgla aktywnego	DUU 2900/●/–	–/–/–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406/sterowanie pilotem DARC 6	–/●/●	–/●/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150/Komin	●/●/–	●/●/–
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	DRP 2900/DRP 2900	DRP 2900/DRP 2900

Wyciągi podszafkowe

Opisy produktowe

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW







Model	DA 3466	DA 3466 EXT	DA 3496
Konstrukcja i programy			
Wyciągi podszafkowe	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/●	●/●/–
Komfort obsługi			
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED	–/●	–/●	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	1	1	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/–	●/–	●/–
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	–/–	–/–	–/–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	–/–	–/–
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B/B	A++/–	B/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	69,5	4,4	69,5
Silnik prądu stałego (DC)	–	–	–
Oświetlenie			
Lampy halogenowe/ledowe	–/●	–/●	–/●
Ilość x W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400	–	400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	56/44	–/–	56/44
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/52	–/–	64/52
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	550	–	550
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	280	–	280
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	67/54	–/–	67/54
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	350	–	350
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	72/60	–/–	72/60
Dane techniczne			
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	595 x 34 x 275	595 x 34 x 275	895 x 34 x 275
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,19/230/10	0,34/230/10	0,19/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Klapa zwrotna	●	●	●
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/–	–/–	–/–
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty	DUU 151	–	DUU 151
Filtr z węgla aktywnego	DKF 13-1	–	DKF 13-1
Obsługa zdalna DARC 6	–	–	–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	●/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●	●/●	●/●
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400	●	●	●
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000	●	●	●

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW



Model	DA 3496 EXT	DA 3568	DA 3568 EXT
Konstrukcja i programy			
Wyciągi podszafkowe	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/–/●	●/●/–	●/–/●
Komfort obsługi			
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED	–/●	–/●	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	2	2	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/–	●/●	●/●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	–
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	–/–	●/●	●/–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/●	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A++/–	A++/C	A++/–
Roczne zużycie energii w kWh/rok	4,4	24,5	4,4
Silnik prądu stałego (DC)	–	●	–
Oświetlenie			
Lampy halogenowe/ledowe	–/●	–/●	–/●
Ilość x W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	400	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	51/37	–/–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	63/49	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	635	–
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	365	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	65/51	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	530	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	73/59	–/–
Dane techniczne			
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	895 x 34 x 275	592 x 37 x 309	592 x 37 x 309
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,34/230/10	0,09/230/10	0,01/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/–/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Klapa zwrotna	●	●	●
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/–	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty	–	DUU 151	–
Filtr z węgla aktywnego	–	DKF 19-1	–
Obsługa zdalna DARC 6	–	●	●
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	●/–	–/●	–/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●	●/●	●/●
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400	●	–	–
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000	●	–	–

Wyciągi podszafkowe

Opisy produktowe

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 3598	DA 3598 EXT	DA 3668
Konstrukcja i programy			
Wyciągi podszafkowe	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/●	●/●/–
Komfort obsługi			
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED	–/●	–/●	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	2	2	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/●	●/●	●/●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	–	–	●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/–	●/●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A++/C	A++/–	A++/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok	25,6	6,6	24,5
Silnik prądu stałego (DC)	●	–	●
Oświetlenie			
Lampy halogenowe/ledowe	–/●	–/●	–/●
Ilość x W	3 x 3 W	3 x 3 W	2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400	–	400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	51/37	–/–	51/37
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	63/49	–/–	63/49
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	635	–	635
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	365	–	365
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	65/51	–/–	65/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	530	–	530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/59	–/–	73/59
Dane techniczne			
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	892 x 37 x 309	892 x 37 x 309	592 x 37 x 309
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,09/230/10	0,01/230/10	0,09/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Klapa zwrotna	●	●	●
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–/XKS 3000 Z	–/XKS 3000 Z	●/XKS 3000 Z
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	●	–	–
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty	DUU 151	–	DUU 151
Filtr z węgla aktywnego	DKF 19-1	–	DKF 19-1
Obsługa zdalna DARC 6	●	●	–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●	●/●	●/●
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400	–	–	–
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000	–	–	–

* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 3698
Konstrukcja i programy	
Wyciągi podszafkowe	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–
Komfort obsługi	
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●
wyłącznik bezpieczeństwa/funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	●/●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●
Ekologia*	
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A++/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok	25,6
Silnik prądu stałego (DC)	●
Oświetlenie	
Lampy halogenowe/ledowe	–/●
Ilość x W	3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**	
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	51/37
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	63/49
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	635
Obieg zamknięty	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	365
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	65/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/59
Dane techniczne	
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	892 x 37 x 309
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,09/230/10
Wskazówki montażowe	
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Klapa zwrotna	●
Pilot zdalnego sterowania/ Moduł komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	●/XKS 3000 Z
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	–
Akcesoria dodatkowe	
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty	DUU 151
Filtr z węgla aktywnego	DKF 19-1
Obsługa zdalna DARC 6	–
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	–/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●
Zestaw montażowy do oryginalnej listwy do mebli DML 400	–
Rama do zintegrowanej zabudowy wyciągów podszafkowych DAR 3000	–

Wyciągi kasetonowe

Opisy produktowe





* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 1260	DA 1200
Konstrukcja i programy		
Wyciąg kasetonowy	●	●
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty	●/●	●/●
Komfort obsługi		
Suwak/Przyciski dotykowe z diodami LED	–/●	–/●
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	2	3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/–/–	–/–/–
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	–/–	–/–
Ekologia*		
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C/A	C/A
Roczne zużycie energii w kWh/rok	91,6	90,4
Silnik prądu stałego (DC)	–	–
Oświetlenie		
LED	●	●
Ilość x W	2 x 3 W	2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**		
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	355	355
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	545	545
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Obieg zamknięty		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	195	195
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	220	220
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
Dane techniczne		
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,24/230/10	0,24/230/10
Wskazówki montażowe		
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/–/–	●/–/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Klapa zwrotna	●	●
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	–	–
Akcesoria dodatkowe		
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego	–/DKF 18-1	–/DKF 18-1
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	–/–	–/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●	●/●

Wyciągi kominowe

Opisy produktowe



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 2558	DA 2558 Ext	DA 2578
Konstrukcja i programy			
Wyciąg kominowy	●	●	●
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	●	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/●	●/●/–
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Pokrętła	●/–	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	1	1	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/●	●/●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A/B	A++/–	A/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	51,7	4,4	51,7
Silnik prądu stałego (DC)	–	–	–
Oświetlenie			
LED	●	●	●
Ilość x W	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	360	–	360
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	56/41	–/–	56/41
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	600	–	600
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	67/52	–/–	67/52
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	320	–	320
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	63/48	–/–	63/48
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	530	–	530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	72/57	–/–	72/57
Dane techniczne			
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Klapa zwrotna	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego	DUU 151/DKF 15-1	–/–	DUU 151/DKF 15-1
Obsługa zdalna DARC 6	●	●	●
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●	●/●	●/●

Wyciągi kominowe

Opisy produktowe



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 2578 EXT	DA 2518
Konstrukcja i programy		
Wyciąg kominowy	●	●
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	●	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/–/●	●/●/–
Komfort obsługi		
Przyciski dotykowe z diodami LED/Pokrętła	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	2	3
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	–	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/●
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●
Ekologia*		
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A++/–	A/B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	4,4	54,6
Silnik prądu stałego (DC)	–	–
Oświetlenie		
LED	●	●
Ilość x W	2 x 3 W	4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**		
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	360
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	56/41
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	600
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	67/52
Obieg zamknięty		
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	320
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	63/48
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–	530
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–	72/57
Dane techniczne		
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	702 x 50 x 402	1.102 x 50 x 402
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,01/230/10	0,23/230/10
Wskazówki montażowe		
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/●	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Klapa zwrotna	●	●
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	–	●
Akcesoria dodatkowe		
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego	–/–	DUU 151/DKF 15-1
Obsługa zdalna DARC 6	●	●
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	–/●	–/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●	●/●



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Konstrukcja i programy			
Wyciąg kominowy	●	●	●
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta	–	–	–
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Komfort obsługi			
Przyciski dotykowe z diodami LED/Pokrętła	●/–	●/–	●/–
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej nadające się do mycia w zmywarce	2	2	4
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Pakiet akustyczny/wyłącznik bezpieczeństwa/ funkcja pracy dodatkowej 5 l. 15 min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Programowany wskaźnik zanieczyszczenia filtra tłuszczu/węglowego	●/●	●/●	●/–
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/–
Funkcja automatyczna Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
Ekologia*			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A+/A	A+/A	A+/A
Roczne zużycie energii w kWh/rok	28,4	28,6	26,8
Silnik prądu stałego (DC)	●	●	●
Oświetlenie			
LED	●	●	●
Ilość x W	2 x 4,5 W	4 x 3 W	3 x 4,5 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	365	400	400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	585	640	640
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	330	365	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	490	535	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	–/–
Dane techniczne			
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi*** w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Adapter komunikacyjny Con@ctivity 2.0 dla płyt grzejnych	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Klapa zwrotna	●	●	●
Króciec redukcyjny ze Ø 150 na 125 mm	–	–	–
Akcesoria dodatkowe			
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego	DUU 151/DKF 19-1	DUU 151/DKF 19-1	–/–
Obsługa zdalna DARC 6	●	●	●
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●	●/●	●/●
Wersje kolorystyczne			
Stal CleanSteel	●	●	●
BrillantWhite	–	●	●

Wyciąg nablatowy Downdraft

Opisy produktowe



* Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
** Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
*** Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW

Model	DA 6890
Konstrukcja i programy	
Wyciąg nablatowy w systemie Downdraft	●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/●
Komfort obsługi	
Przyciski dotykowe z diodami LED/Obsługa dotykowa na szkle	–/●
Funkcja pracy dodatkowej 15 min	●
Metalowy filtr tłuszczu nadający się do mycia w zmywarce	2
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	–
Wyłącznik bezpieczeństwa	●
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	●
Wyciągi kuchenne z motoryczną zmianą pozycji	●
Ekologia*	
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C/D
Roczne zużycie energii w kWh/rok	109,9
Oświetlenie	
Lampy halogenowe/ledowe	–/●
Ilość x W	1 x 7 W
Funkcja przyciemniania światła	●
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu**	
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	450
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	60/47
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	710
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	69/56
Obieg zamknięty	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	435
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	64/51
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	640
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	74/61
Dane techniczne	
Całkowita wysokość okapu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm/ w obiegu zamkniętym w mm	1.051/1.051
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	916 x 646 x 361
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,28/230/10
Wskazówki montażowe	
Przyłącze wydmuchowe u góry, z tyłu, z boku, do dołu	●
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150
Optymalna kombinacja z płytą grzejną	KM 6381, KM 6699, KM 7684 FL
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Klapa zwrotna/zwrotnica dla obiegu zamkniętego/ filtr z węgla aktywnego	–/–/–
Akcesoria dodatkowe	
Zestaw do przebudowy – obieg zamknięty/filtr z węgla aktywnego	DUU 151/DKF 22-1
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty DEXT 6890	●
Moduł sterowania DSM 400/DSM 406	–/–
Tłumik DASD 150/Kratka wentylacyjna DMK 150	●/●
Panele zasysania szczelinowego ze szkła/stali nierdzewnej	–/–

RANGE COOKER

Ranges

Design i technologia

Urządzenia kuchenne Range są do siebie perfekcyjnie dostosowane w formie, zastosowanych materiałach i funkcjonalności. Produkty rodziny Range obejmują Range Cooker i Range Hood i są dostępne w szerokościach 93 cm i 122 cm.

Range Cooker
Wolnostojące urządzenia do gotowania, składające się z części piekarnikowej i płyty grzejnej. Piekarniki są zawsze elektryczne, podczas gdy płyty grzejne są zasilane gazem.

Range Hood
Dla każdego Range Cooker oferujemy optymalnie dopasowany wyciąg kuchenny. Masz wybór pomiędzy mocno widocznym wyciągiem przyściennym a wyciągiem kominowym, który perfekcyjnie zintegruje się z otoczeniem kuchennym.

Panel dekoracyjny Range do zmywarek
Za pomocą panelu dekoracyjnego można dopasować każdą w pełni zintegrowaną zmywarkę Miele do wzornictwa Range.

Zmiany zastrzeżone

Perfekcyjnie dopasowane

Wymiary urządzeń Range Cooker

Urządzenia kuchenne Range Miele są opracowane w taki sposób, że 93 cm lub 122 cm pasują do każdej kuchni. Dzięki wyjątkowej 3-drzwiowej konstrukcji urządzenie kuchenne Range Cooker o szer. 122 cm dysponuje funkcjonalnym piekarnikiem z kuchnią mikrofalową M Touch, piekarnikiem M Touch i szufladą do podgrzewania Gourmet.

93 cm szerokości (36°cali)

122 cm szerokości (48°cali)

M Touch – innowacyjna obsługa

Precyzyjne sterowanie

Nowoczesny wyświetlacz M Touch zapewnia szybki wybór programów i dodatkowych ustawień. Wystarczy tylko przeciągnąć palcem po dotykowym ekranie sterowania. Nieważne, czy chcesz wybrać np. Termonawiew Plus, czy też jeden ze swoich ulubionych programów, obsługa wyświetlacza jest niezwykle prosta i intuicyjna.

Wysuwany panel
Po włączeniu urządzenia lub naciśnięciu przycisku dotykowego automatycznie wysuwa się panel obsługowy. Dzięki temu można optymalnie odczytać wskazania wyświetlacza M Touch oraz go obsługiwać. Aby uzyskać równą powierzchnię frontu, panel obsługowy można ponownie wsunąć po wyłączeniu.

Podświetlane pokrętła
Elegancko podświetlone pokrętła informują o aktywnych ustawieniach, są też elementem wzornictwa Miele. Pokrętła spełniają również funkcję zabezpieczającą – na podstawie pozycji regulatora można stwierdzić, czy palnik został wyłączony po gotowaniu.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety Range Cooker

Tylko w Miele

Pieczenie Plus[1)]
Każdy produkt spożywczy wymaga indywidualnej obróbki. Sztuka gotowania pozwala wydobyć i podkreślić wszystkie aromaty. Dotychczas tylko piekarz potrafił wypiekać znakomity chleb i bułeczki. Dzięki funkcji Pieczenie Plus chleb i bułki będą jak prosto z piekarni. Za najlepszy rezultat pieczenia odpowiada podwyższona wilgotność powietrza w komorze piekarnika: pachnący, lekki chleb z błyszczącą, chrupiącą skórką; bułki i rogaliki jak prosto z piekarni; pyszne soczyste mięso z apetycznie przyrumienioną skórką; idealnie przygotowane zapiekanki; pyszne suflety i wiele innych potraw.

Tylko w Miele

Bezprzewodowy pieczeniomierz[2)]
Nie ma potrzeby pilnowania potraw: wskazanie pozostałego czasu informuje, kiedy mięso, ryby lub drób będą gotowe.

Komfortowy obracany uchwyt
Komfortowe otwieranie i zamykanie: ergonomiczny obracany uchwyt ułatwia obsługę drzwi urządzenia.

Szybkie nagrzewanie
Ekspresowa prędkość dla zabieganych: program dla tych, którzy mają mało czasu na gotowanie.

Czyszczenie pirolityczne i PyroFit
Łatwe czyszczenie: automatyczne samooczyszczanie komory piekarnika i jego wyposażenia w wysokich temperaturach.

Tylko w Miele

Funkcja Crisp
Zapewnia chrupiącą skórkę: niektóre potrawy, takie jak pizza lub frytki, w celu uzyskania lepszego efektu wymagają suchego, gorącego powietrza.

[1)] z opatentowanym elementem zasysającym, Patent: EP 2 190 295 B1
[2)] Patent: EP 1 985 983 B1

Do każdego przepisu odpowiednie ustawienia

Programy* Range Cooker

Termonawiew Plus
Cudownie lekkie i puszyste: idealny do szybkiego, łagodnego pieczenia na kilku poziomach.

Grzanie górne i dolne
Uniwersalne i klasyczne zastosowanie: z tym programem udadzą się wszystkie tradycyjne przepisy na pieczone dania.

Pieczenie Plus
Jak prosto z piekarni: pieczenie wspomagane wilgocią pozwala na uzyskanie puszystego ciasta i przyrumienionej skórki.

Intensywny
Chrupiące spody, pyszne nadzienia: pizza, quiche czy ciasto owocowe – od spodu chrupiące, z wierzchu soczyste.

Autopieczenie
Mięso będzie soczyste: zamknięcie porów mięsa następuje w wyższej, a kontynuacja pieczenia w indywidualnie dobranej temperaturze.

Grill z nawiewem
Z zewnątrz chrupiące, w środku doskonale soczyste: idealnie nadaje się do kurczaka, kaczki, golonki, rolady i wielu innych potraw mięsnych.

Grzanie dolne
Indywidualne pieczenie: do przyrządzania potraw w kąpieli wodnej lub zarumieniania od spodu.

Funkcja Crisp
Zapewnia chrupiącą skórkę: niektóre potrawy, takie jak pizza lub frytki, w celu uzyskania lepszego efektu wymagają suchego, gorącego powietrza.

Programy automatyczne
Łatwe przygotowanie ponad 100 dań: chleb, ciasto czy mięso – wszystko zrobi się w pełni automatycznie.

Programy własne
Do Twoich ulubionych potraw: częste pieczenie przy wybranym programie, temperaturze i czasie.

Duży grill
Wszechstronny w domu: do grillowania dużych ilości steków, kiełbasek, szaszłyków, potraw krótko smażonych, a także wielu innych dań.

Grill
Świetny do małych ilości: do grillowania małych porcji steków, kiełbasek, szaszłyków itp.

Grzanie górne
Wyjątkowo energooszczędny: w zależności od modelu urządzenie pozwala na uzyskanie perfekcyjnej, soczystej pieczeni lub doskonałej zapiekanki.

Przyrumienianie
Kropka nad i: najlepsze wykończenie przyrządzanej potrawy – zapiekanie, podpiekanie i zarumienianie.

Pieczenie delikatne
Perfekcyjny wynik: w niskich temperaturach dania mięsne stają się automatycznie doskonałe.

Specjalne programy pieczenia
Idealny asystent do zadań specjalnych: np. suszenia, rozmrażania, podgrzewania, szybkiego podpiekania.

Program szabasowy
Tylko w Miele: czasy programowalne nawet do 72 godzin.

Rożen
Chrupiąca skórka ze wszystkich stron: potrawy są równomiernie zarumienione.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli Range Cooker

Sterowanie
Intuicyjne sterowanie poprzez dotyk palca.

Pojemność komory
Range Cooker posiadają różną pojemność komory piekarnika.

MulitLingua
Multitalent: na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Komfort pielęgnacji
Dzięki czyszczeniu pirolitycznemu komora piekarnika i wyposażenie będą lśnić czystością.

Pieczenie Plus
Kombinacja gorącego powietrza i wilgoci dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia.

Wysuwy FlexiClip
Pełny wysuw zapewnia elastyczną i bezpieczną obsługę rusztów do pieczenia.

Programy automatyczne
Łatwe i w pełni automatyczne przygotowywanie potraw.

Pieczeniomierz
Pieczenie z precyzyjną kontrolą temperatury.

Uchwyt Comfort Swivel
Obracany uchwyt ułatwia otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia.

RangeCooker

Opisy produktowe

Model	HR 1936-1 G	HR 1956-1 G
Konstrukcja i rodzaj grzania		
Szerokość urządzenia w calach	36	48
Elektryczny/DualFuel	–/●	–/●
Design		
Wyświetlacz piekarnika / piekarnika z kuchenką mikrofalową	M Touch/–	M Touch/M Touch/M Touch
Zalety piekarników i piekarników z kuchenką mikrofalową		
Poziomy mocy mikrofali w W	–	80/150/300/450/600/850/1000
Bezprzewodowy pieczeniomierz/pieczeniomierz	●/–	●/●
Obrotowy ruszt grilla	●	●
Programy piekarnika i piekarnika z kuchnią mikrofalową		
Termonawiew Plus/Intensywny/Przyrumienianie/Rozmrażanie	●/●/●/●	●/●/●/●
Grzanie górne/dolne/Grzanie górne/Grzanie dolne	●/●/●	●/●/●
Mały grill/Duży grill/Grill z nawiewem	●/●/●	●/●/●
Pieczenie Plus/Automatyka pieczenia/Pieczenie delikatne	●/●/●	●/●/●
Kuchnia mikrofalowa/z termonawiewem Plus/z autopieczeniem	–/–/–	●/●/●
Kuchnia mikrofalowa z grillem/z grillem z nawiewem	–/–	●/●
Zalety i programy szuflad do podgrzewania		
Podgrzewanie naczyń/Utrzymywanie potraw w cieple/ Pieczenie delikatne	–/–/–	●/●/●
Wyposażenie płyt grzejnych		
Rodzaj gazu	Gaz ziemny GZ50	Gaz ziemny GZ50
Liczba palników bardzo mocnych x moc w W	1 x 4100	1 x 4100
Liczba palników mocnych x moc w W	1 x 3300	1 x 3300
Liczba palników normalnych x moc w W	2 x 2300	4 x 2300
Funkcja duszenia/GasStop/ReStart	●/●/●	●/●/●
Liczba powierzchni do smażenia x moc w W	1 x 4600	1 x 4600
Powierzchnia do pieczenia – szerokość x głębokość w mm	258 x 434	258 x 434
Komfort obsługi		
MultiLingua	●	●
Pokrętło metalowe/oświetlenie pokrętła	●/●	●/●
Ergonomiczny uchwyt obrotowy/Ruchomy panel	●/●	●/●
Minutnik/Wyłącznik bezpieczeństwa/Programowanie czasu gotowania	●/●/●	●/●/●
Programy własne/ustawienia indywidualne	20/●	20/●
Funkcja Popcorn/Quick-mikrofale	–/–	●/●
Drzwiczki urządzenia		
Drzwiczki CleanGlass/Amortyzacja drzwiczek w piekarnikach	●/●	●/●
Pojemność		
Pojemność piekarnika/piekarnika z mikrofalą w l	150/–	84/43
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej częściowo z powierzchnią CleanSteel	●	●
Powłoka PerfectClean i struktura lnu w piekarnikach z kuchnią mikrofalową	–	●
Piekarnik z czyszczeniem pirolitycznym/katalizator ogrzewany	●/●	●/●
Ruszty palników nadające się do mycia w zmywarce	●	●
Efektywność i ekologia		
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A	A
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	●	●
Bezpieczne wyłączanie/blokada/wyłącznik kontaktowy drzwiczek	●/●/●	●/●/●
Dane techniczne		
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	915 x 942 – 980 x 698	1.220 x 942 – 980 x 698
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	6,7/230/16	8,6/230/16
Wyposaż. dost. z urządzeniem		
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1	1
Ruszt do pieczenia i smażenia PerfectClean/PyroFit/z systemem szynowym	–/1/2	1/3/–
Blacha przeciwrozpryskowa z powłoką PerfectClean/tacą szklaną	1/–	1/2
Wysuwy FlexiClip z powłoką PyroFit	–	2

Miele
Miele

Miele

RANGE HOODS

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego domu
Modele wyciągów Range Hoods

Pod względem formy i funkcji urządzenia kuchenne Ranges w połączeniu z wyciągami Range Hood tworzą perfekcyjny duet. Miele Range Hoods dostępne są jako dekoracyjny wyciąg przyścienny oraz jako wyciąg kominowy. Zalecamy stosowanie wyciągu kuchennego Range Hood ze specjalnym filtrem Baffle z wysokiej jakości stali szlachetnej ze względu na dopasowaną do siebie, wysoką wydajność urządzeń kuchennych i wyciągów Range.

Range Hood – przyścienne wyciągi kuchenne

Range Hood – kominowe wyciągi kuchenne

Wydajna technologia w Twojej kuchni
Tryby pracy wyciągów Range Hoods

Podczas gotowania powstają opary składające się z pary wodnej, cząsteczek tłuszczu oraz zapachów. Jeżeli powietrze w kuchni nie jest odsysane i filtrowane, opary pozostają w pomieszczeniu i negatywnie wpływają na jego klimat. Z biegiem czasu ucierpią na tym meble kuchenne, tapety, powłoki malarskie itd., ponieważ to na nich osadza się tłuszcz i opary. Aby zapewnić wydajne czyszczenie powietrza dostępne są dwa tryby pracy: otwarty oraz zamknięty obieg powietrza. Który program jest najlepszy dla użytkownika zależy od wielu czynników.

Wyciągi z otwartym obiegiem powietrza – wysoka wydajność
Tego rodzaju wyciągi zasysają opary kuchenne i filtrują cząsteczki tłuszczu za pomocą specjalnych filtrów. Odfiltrowane powietrze jest odprowadzane z pomieszczenia na zewnątrz. Wraz z filtrowanym powietrzem z kuchni odprowadzane są także zapachy i nadmiar wilgoci. Aby odprowadzić powietrze na zewnątrz konieczne jest wykonanie dziury w ścianie lub przepustu dachowego oraz doprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza, np. przez otwarte okno. Wyciąg kuchenny w otwartym trybie odprowadzania powietrza zaleca się zwłaszcza przy stosowaniu gazowych płyt grzejnych oraz przy częstym korzystaniu z frytkownicy, grilla czy woka. Tego rodzaju urządzenia powodują obciążenie wysoką temperaturą, tłuszczem i parą, które w otwartym trybie odprowadzania powietrza są najefektywniej usuwane. Poza tym do gazowej płyty grzejnej doprowadzane jest niezbędne powietrze zasilające wraz z tlenem potrzebnym do spalania.

Wyciąg kuchenny z zamkniętym obiegiem
Tego rodzaju wyciągi zasysają opary kuchenne i filtrują je w różnych filtrach z cząsteczek tłuszczu oraz zapachu. Oczyszczone powietrze jest oddawane z powrotem do pomieszczenia. W ten sposób powstaje obieg powietrza w zamkniętym pomieszczeniu. Wyciągi z zamkniętym obiegiem nie wymagają rur, dziur w ścianie ani przepustów dachowych. Dzięki temu montaż, w porównaniu z wyciągami odprowadzającymi powietrze, jest prostszy i często stanowi jedyne możliwe rozwiązanie (np. w wieżowcach). Wyciąg z zamkniętym obiegiem świetnie nadaje się do montażu nad płytami elektrycznymi. Jednakże nad płytą gazową powinno się montować, jeśli to możliwe, wyciąg z odprowadzaniem powietrza, ponieważ taka płyta wytwarza dużo ciepła.

Miele
Miele

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety Range Hoods

Filtry Baffle przeznaczone do mycia w zmywarce
Wysokiej jakości filtry tłuszczu firmy Miele ze stali szlachetnej są wyjątkowo wydajne pod względem odsysania oparów i filtrowania tłuszczu. Odfiltrowany tłuszcz gromadzi się w łatwo zdejmowalnej rynience. Filtry są bardzo trwałe i można je myć w zmywarce.

Oświetlenie LED
Przyjazne dla środowiska: za pomocą nawet 4 diod LED płyta grzejna jest oświetlana równomiernie ciepłym światłem.

Obsługa za pomocą pokrętła
Ładny kształt i funkcjonalność: metalowe pokrętło uzupełnia jednorodny design serii Range Hoods.

Czujnik temperatury
Chroni przed wytworzeniem wysokiej temperatury: w razie potrzeby automatycznie przełącza wyciąg na tryb Booster.

Miele CleanCover
Ochrona i łatwe czyszczenie: zamknięta, gładka powierzchnia zapobiega kontaktowi z elektroniką i silnikiem.

Made in Germany
Wiedza i ręczne wykonanie: w każdym wyciągu tkwi wszystko, co potrafimy najlepiej, od projektu aż po wykonanie.

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli Range Hoods

Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.

Filtr Baffle
Filtr Baffle, odpowiedni do czyszczenia w zmywarkach.

Oświetlenie LED
Optymalne oświetlenie całej płyty grzejnej.

RangeHoods

Opisy produktowe



[1] Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
[2] Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
[3] Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW
[4] W zależności od wysokości komina
[5] Konieczny do przebudowy na obieg zamknięty

Model	DAR 1235	DAR 1255	DAR 1135
Konstrukcja i programy			
Wyciąg przyścienny/kominowy	●/–	●/–	–/●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/●/–	●/–/–	●/–/–
Komfort obsługi			
Pokrętła	●	●	●
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu intensywnego)	3	3	3
Poziom intensywny	●	●	●
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●	●	●
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów listewkowych ze stali szlachetnej	3	4	3
Nadająca się do mycia w zmywarce rynienka na tłuszcz	●	●	●
Czujnik temperatury	●	●	●
Ekologia[1]			
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B/C	B/C	B/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok	68,4	69,5	68,4
Oświetlenie			
LED	●	●	●
Ilość x W	3 x 3 W	4 x 3 W	3 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu[2]			
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400	400	400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	54/40	54/40	54/40
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	650	650	650
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53	67/53
Obieg zamknięty			
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400	–	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	59/44	–/–	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	650	–	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	71/57	–/–	–/–
Dane techniczne			
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	914 x 457 x 611	1.219 x 457 x 611	850 x 449 x 579
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi[3] w mm	450/650	450/650	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,21/230/15	0,21/230/15	0,21/230/15
Wskazówki montażowe			
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150	150	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Klapa zwrotna	●	●	●
Akcesoria dodatkowe			
Osłona komina[4] (wys.: 152 mm)	DRDC 3606	DRDC 4806	–
Osłona komina[4] (wys.: 305 mm)	DRDC 3612	DRDC 4812	–
Osłona komina[4] (wys.: 457 mm)	DRDC 3618	DRDC 4818	–
Osłona komina[4] (wys.: 610 mm)	DRDC 3624	DRDC 4824	–
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty[5]	DRUU 36	–	–
Panel na tylną ściankę (szer.: 760 mm)	–	–	–
Panel na tylną ściankę (szer.: 913 mm)	RBS 36	–	RBS 36
Panel na tylną ściankę (szer.: 1218 mm)	RBS 48	RBS 48	RBS 48
Filtr z węgla aktywnego	DKF 24-1	–	–

RangeHoods

Opisy produktowe



[1] Dane z etykiety energetycznej dla wyciągów w kombinacji z różnymi wentylatorami zewnętrznymi dostępne na zapytanie.
[2] Norma dla:
Wydajnośc pracy: EN 61591
Głośność: EN 60704-3
Ciśnienie akustyczne: EN 60704-2-13
[3] Płyty gazowe o mocy max. 12,6 kW nie posiadające palników o mocy większej niż 4,5 kW
[4] W zależności od wysokości komina
[5] Konieczny do przebudowy na obieg zamknięty

Model	DAR 1155
Konstrukcja i programy	
Wyciąg przyścienny/kominowy	–/●
Obieg otwarty/obieg zamknięty/wersja Extern	●/–/–
Komfort obsługi	
Pokrętła	●
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu intensywnego)	3
Poziom intensywny	●
Przyjazne do czyszczenia wnętrze okapu CleanCover	●
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów listewkowych ze stali szlachetnej	4
Nadająca się do mycia w zmywarce rynienka na tłuszcz	●
Czujnik temperatury	●
Ekologia[1]	
Klasa efektywności energetycznej (A++ - E)/ Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B/C
Roczne zużycie energii w kWh/rok	69,5
Oświetlenie	
LED	●
Ilość x W	4 x 3 W
Wydajność przepływu powietrza przy maksymalnym przekroju wylotu[2]	
Obieg otwarty (nie dla wersji Extern)	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	400
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	54/40
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	650
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	67/53
Obieg zamknięty	
Na poziomie roboczym 3: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–
Na poziomie intensywnym: Wydajność przepływu powietrza (m^3/h)	–
Moc akustyczna (dB(A) re1pW)/Ciśnienie akustyczne (dB(A) re20µPa)	–/–
Dane techniczne	
Szerokość/wysokość/głębokość korpusu okapu w mm	1.155 x 449 x 579
Odstęp minimalny nad elektrycznymi/ gazowymi płytami grzejnymi[3] w mm	450/650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	0,21/230/15
Wskazówki montażowe	
Przyłącze wydmuchowe u góry/z tyłu/z boku	●/●/●
Średnica króćca wydmuchowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Klapa zwrotna	●
Akcesoria dodatkowe	
Osłona komina[4] (wys.: 152 mm)	–
Osłona komina[4] (wys.: 305 mm)	–
Osłona komina[4] (wys.: 457 mm)	–
Osłona komina[4] (wys.: 610 mm)	–
Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty[5]	–
Panel na tylną ściankę (szer.: 760 mm)	–
Panel na tylną ściankę (szer.: 913 mm)	–
Panel na tylną ściankę (szer.: 1218 mm)	RBS 48
Filtr z węgla aktywnego	–

Miele
Miele

Miele

EKSPRESY DO KAWY

Miele
Miele
Miele

Najlepszy wybór

Rodzaje ekspresów do kawy

Odpowiednie urządzenie do każdej potrzeby
W zależności od kuchni i preferencji, Miele oferuje urządzenia wolnostojące i do zabudowy. W ten sposób zawsze znajdziesz idealny ekspres do kawy, który będzie doskonale dostosowany do Twoich potrzeb.

Idealnie zintegrowany
Zadbaj o jednolity wygląd w swojej kuchni: ekspres do kawy doskonale nadaje się do montażu w niszy o wysokości 45 cm. W połączeniu z innymi urządzeniami do zabudowy można stworzyć spójną koncepcję całości. Pozwala to również na optymalne wykorzystanie przestrzeni w kuchni.

Ekspres do kawy można podłączyć bezpośrednio do instalacji wodnej. Dzięki temu urządzenie jest zawsze gotowe do pracy, bez potrzeby ręcznego napełniania pojemnika na wodę.

Picie kawy – gdzie tylko zechcesz
Praktyczne i wygodne: urządzenia wolnostojące Miele można ustawić praktycznie w każdym miejscu w kuchni, ale również w salonie lub ogrodzie zimowym. Zatem wszędzie tam, gdzie chcesz rozkoszować się doskonale pachnącą kawą. Do wyboru jest purystyczna seria CM7 z obsługą dotykową CM-Touch lub kompaktowe urządzenia CM6 i CM5 ze sterowaniem DirectSensor.

Koncepcje obsługi

M Touch
Jeszcze większy komfort zapewnia elegancka obsługa M Touch: podobnie jak w przypadku smartfonu ustawienia można zmieniać przesuwając palcem. Sprawia to, że obsługa jest wyjątkowo wygodna.

DirectSensor
Dzięki DirectSensor można przygotować wybraną kawę jednym dotknięciem palca. Umożliwia to wyświetlacz TFT o dużej rozdzielczości.

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* ekspresów do zabudowy

Prawdziwe doznanie smaku
Ciesz się pełnią smaku swojej kawy, korzystając z najwyższej klasy ekspresów. Dzięki funkcji AromaticSystemFresh każde ziarno kawy jest świeżo mielone, a następnie bezpośrednio parzone w celu uzyskania intensywnego smaku. CoffeeSelect umożliwia korzystanie z trzech oddzielnych pojemników na kawę ziarnistą, więc kawa zostanie przygotowana zawsze z odpowiednich ziaren. Aby Twoja chwila przyjemności była pod każdym względem doskonała, opracowaliśmy własną kawę, idealnie dopasowaną do ekspresu do kawy. W rezultacie otrzymujemy wyjątkowe doznania smakowe, które uprzyjemnią Ci poranek, popołudnie lub wieczór.

Komfortowa obsługa
Dzięki inteligentnym funkcjom przyrządzenie kawy jest niezwykle łatwe i szybkie.

Pełna higiena
Łatwy w utrzymaniu: wyjmowane komponenty i automatyczne procesy czyszczenia gwarantują czystość.

CoffeeSelect
Dowolność wyboru: dzięki trzem pojemnikom na kawę napój zawsze zostanie przyrządzony z odpowiednich ziaren.

Automatyczne czyszczenie
Wygodnie i bez wysiłku: ekspres do kawy Miele wyposażono w funkcję samoczynnego czyszczenia i odkamieniania.

Tylko w Miele

CupSensor [1)]
Idealna odległość: CupSensor rozpoznaje wysokość filiżanki i dostosowuje do niej dyszę centralną.

* w zależności od modelu
[1)] Patent: EP 2454977 B1

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli ekspresów do zabudowy

Sterowanie
Intuicyjne sterowanie poprzez dotyk palca.

Bezpośredni wybór napojów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

AromaticSystemFresh
Innowacyjny młynek mieli ziarna na świeżo dla każdej filiżanki.

MultiLingua
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

CupSensor
Rozpoznaje wysokość filiżanki i ustawia dyszę w odpowiedniej pozycji.

OneTouch for Two
Równoczesne przyrządzenie dwóch pysznych kaw za jednym naciśnięciem przycisku.

DirectWater
Urządzenie można przełączyć na stałe przyłącze do instalacji wodnej.

AutoClean
Opatentowane[1] automatyczne czyszczenie przewodów do mleka i odtłuszczanie zaparzacza.

AutoDescale
Opatentowane[2] automatyczne odkamienianie dla większego komfortu.

[1] Patent: DE 10214113160, 10214113161
[2] Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Ciśnieniowe ekspresy do kawy

Opisy produktowe

Model	CVA 7440	CVA 7840	CVA 7845
Wzornictwo			
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą	●	●	●
PureLine/VitroLine/ContourLine	●	●	●
Pełnia smaku			
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/–	●/●	●/●
OneTouch/OneTouch for Two	●/●	●/●	●/●
Stalowy młynek żarnowy/ustawianie stopnia mielenia ziaren	●/●	●/●	●/●
Możliwość programowania profili użytkowników	10	10	10
Programowanie mielonej ilościkawy/ilości wody/temperatury	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programowanie ilości mleka/pianki z mleka/zaparzania wstępnego	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Rodzaje napojów kawowych			
Możliwość ustawienia ilości napoju	20 – 300 ml	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kawa/Kawa duża	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino Italiano	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gorące mleko/Piana z mleka/Gorąca woda	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Herbata czarna/Herbata ziołowa/Herbata owocowa/Herbata zielona	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Herbata biała/Herbata japońska/Chai Latte/woda na herbatę	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Dzbanek kawy/Dzbanek herbaty	●/●	●/●	●/●
Funkcja DoubleShot	●	●	●
Tryb Expert -możliwość zmiany parametrów w trakcie wydania napoju	●	●	●
Komfort obsługi			
Display/MultiLingua	DirectSensor/●	M Touch/●	M Touch/●
CupSensor/Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w mm	●/40 – 165 mm	●/40 – 165 mm	●/40 – 165 mm
DirectWater (Stałe podłączenie do wody)	–	–	●
PerformanceMode/MotionReact (sensor zbliżeniowy)	●/–	●/●	●/●
MyMiele/Funkcja Pomoc	–/–	●/●	●/●
BrilliantLight/Pojemnik na mleko EasyClick/ Oświetllenie wnętrza (zaparzacz)	●/●/–	●/●/●	●/●/●
ComfortDoor [kąt otwarcia 110° - stan fabryczny/(bez ograniczenia 175°)	●	●	●
2 wyjmowane pojemniki na ziarna kawy/pojemność	●/300g/300g	●/300g/150g/150g	●/300g/150g/150g
Pojemność pojemnika na wodę/na mleko	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Pojemność pojemnika na resztki kawy (po 14g)/tacy ociekowej	17 sztuk/1.600 ml	17 sztuk/1.600 ml	17 sztuk/1.600 ml
Wskazanie daty/Wskazanie godziny (12h-24h)	●/●	●/●	●/●
Programowany czas włączenia i wyłączenia	●	●	●
Ekologia			
Możliwość włączenia trybu Eco	●	●	●
Łatwość czyszczenia			
Komfortowe programy czyszczenia/AutoClean (automatyczne czyszczenie)	●/–	●/●	●/●
AutoDescale (automatyczne odkamienianie)/manualne odkamienianie	–/●	●/–	●/–
Automatyczne płukanie/Ustawienie twardości wody	●/●	●/●	●/●
Automatyczne płukanie przewodów na mleko z pojemnika na wodę	●	●	●
ComfortClean - możliwość mycia części w zmywarce	●	●	●
Wyjmowane przewody na mleko/Wyjmowany zaparzacz	●/●	●/●	●/●
Połączenie w sieć			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/WiFiConn@ct/Wskazania SuperVision	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Bezpieczeństwo			
Blokada uruchomienia	●	●	●
Dane techniczne			
Szer./wys./gł. niszy	560 – 568/450 – 452/min. 500	560 – 568/450 – 452/min. 500	560 – 568/450 – 452/min. 500
Całkowita moc przyłączeniowa (kW)/napięcie (V), natężenie (A)	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Szklany pojemnik na mleko EasyClick	●	●	●
Tabletki do odkamieniania/czyszczenia zaparzacza i przewodów namleko	●/●	●/–	●/–
Wkład AutoCleaner	–	●	●
Wersje kolorystyczne			
GraphitGrey/Stal CleanSteel/BrillantWhite/ObsidianBlack	●/●/●/●	–/●/–/–	●/●/●/●

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli wolnostojących ekspresów do kawy

Sterowanie
Intuicyjne sterowanie dotykowe bezpośrednio na kolorowym wyświetlaczu TFT.

Bezpośredni wybór napojów za pomocą przycisków dotykowych, wyświetlanie wskazań na 4-wierszowym wyświetlaczu tekstowym.

AromaticSystem
Zmielona kawa miesza się z wodą szczególnie intensywnie, co pozwala na jeszcze lepsze wydobycie aromatu.

MultiLingua
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

OneTouch for Two
Równoczesne przyrządzenie dwóch pysznych kaw za jednym naciśnięciem przycisku.

EasyClean
Wyjmowany moduł zaparzacza – dla optymalnej higieny.

Kawa i herbata
Włoskie specjały kawowe i indywidualne przyrządzanie różnych rodzajów herbaty w optymalnej temperaturze.

CleaningProgrammes
Komfortowe programy czyszczące zapewniające optymalną higienę i długą żywotność.

CupSensor
Rozpoznaje wysokość filiżanki i ustawia dyszę w odpowiedniej pozycji.

AutoDescale
Opatentowane[1)] automatyczne odkamienianie dla większego komfortu.

[1)] Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Wolnostojące ekspresy do kawy CM6

Opisy produktowe

Model	CM 6350
Rodzaj	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	●
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą	–
Ekspres do zabudowy z systemem Nespresso	–
Design	
PureLine/ContourLine	–/–
Wyświetlacz	DirectSensor
Rodzaje napojów kawowych	
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto	●/●/●/●/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/–/–/–
Gorąca woda/Gorące mleko/Pianka z mleka	●/●/●
Herbata zielona/czarna/ziołowa/owocowa	–/–/–/–
Pełnia smaku	
Funkcja OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Zachowujący aromat młynek żarnowy	AromaticSystem
Możliwość przygotowania kawy z kawy mielonej	●
Możliwość programowania profili użytkowników	4
Ustawianie stopnia mielenia/Programowanie mielonej ilości	●/●
Programowanie ilości/temperatury wody	●/●
Programowanie zaparzania wstępnego/ilości mleka/ilości pianki z mleka	●/●/●
Funkcja dzbanka kawy i herbaty	●/–
Komfort obsługi	
Indywidualny wybór języka/Wskazanie godziny/Wskazanie daty	●/–/–
CupSensor	–
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Schowany uchwyt drzwiczek	●/–/–
Wyjmowany pojemnik na ziarna kawy/magazynek na kapsułki Nespresso	–/–
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g	300
Pojemność magazynku na kapsułki w sztukach	–
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach	10
Pojemność zbiornika wody w l	1,8
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia	●/●
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania pamięci zegara w godz.	●/–
Możliwość połączenia z szufladą grzewczą	–
Tryb profesjonalny/DoubleShot/Podłączenie do wody	–/–/–
Komfort pielęgnacji	
Komfortowe programy czyszczenia/ComfortClean	●/●
Automatyczne odkamienianie	–
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody	●
Wyjmowany przewód mlekowy/zaparzacz	●/●
Ekologia	
Tryb Eco - możliwość ustawienia	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home	–
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	●
Dane techniczne	
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	450 x 508 x 555
Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm	–
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A	220 – 240/10
Długość węża doprowadzającego wodę/przewodu elektrycznego w m	–/1,4
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Pojemnik na mleko – szkło/termiczny ze stali szlachetnej	–/●
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące/Puszka kawy Illy	●/●/–
Wkład odkamieniający	–
Wersje kolorystyczne	
GraphitGrey/BrillantWhite/ObsidianBlack	●/●/●

Wolnostojące ekspresy do kawy CM7

Opisy produktowe

Model	CM 7350	CM 7550	CM 7750
Rodzaj			
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	●	●	●
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą	–	–	–
Ekspres do zabudowy z systemem Nespresso	–	–	–
Design			
PureLine/ContourLine	–/–	–/–	–/–
Wyświetlacz	C Touch	C Touch	C Touch
Rodzaje napojów kawowych			
Espresso/Kawa/Kawa duża/Ristretto	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Gorąca woda/Gorące mleko/Pianka z mleka	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Herbata zielona/czarna/ziołowa/owocowa	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Pełnia smaku			
Funkcja OneTouch/OneTouch for Two	●/●	●/●	●/●
Zachowujący aromat młynek żarnowy	AromaticSystem	AromaticSystem	AromaticSystemFresh
Możliwość przygotowania kawy z kawy mielonej	●	●	●
Możliwość programowania profili użytkowników	8	10	10
Ustawianie stopnia mielenia/Programowanie mielonej ilości	●/●	●/●	●/●
Programowanie ilości/temperatury wody	●/●	●/●	●/●
Programowanie zaparzania wstępnego/ilości mleka/ilości pianki z mleka	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Funkcja dzbanka kawy i herbaty	●/●	●/●	●/●
Komfort obsługi			
Indywidualny wybór języka/Wskazanie godziny/Wskazanie daty	●/●/●	●/●/●	●/●/●
CupSensor	●	●	●
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Schowany uchwyt drzwiczek	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Wyjmowany pojemnik na ziarna kawy/magazynek na kapsułki Nespresso	–/–	–/–	–/–
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g	500	500	210
Pojemność magazynku na kapsułki w sztukach	–	–	–
Pojemność pojemnika na resztki w sztukach	16	16	16
Pojemność zbiornika wody w l	2,2	2,2	2,2
Programowany czas włączenia/Programowany czas wyłączenia	●/●	●/●	●/●
Programowanie czasu czuwania/system podtrzymywania pamięci zegara w godz.	●/200	●/200	●/200
Możliwość połączenia z szufladą grzewczą	–	–	–
Tryb profesjonalny/DoubleShot/Podłączenie do wody	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Komfort pielęgnacji			
Komfortowe programy czyszczenia/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Automatyczne odkamienianie	–	●	●
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody	●	●	●
Wyjmowany przewód mlekowy/zaparzacz	●/●	●/●	●/●
Ekologia			
Tryb Eco - możliwość ustawienia	●	●	●
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home	●	●	●
Bezpieczeństwo			
Blokada uruchomienia	●	●	●
Dane techniczne			
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	– x – x –	– x – x –	– x – x –
Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm	–	–	–
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,5	1,5	1,5
Napięcie w V/zabezpieczenie w A	220 – 240/10	220 – 240/10	220 – 240/10
Długość węża doprowadzającego wodę/przewodu elektrycznego w m	–/1,2	–/1,2	–/1,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pojemnik na mleko – szkło/termiczny ze stali szlachetnej	–/●	–/●	–/●
Środek odkamieniający/Tabletki czyszczące/Puszka kawy Illy	●/●/–	–/●/–	–/●/–
Wkład odkamieniający	–	●	●
Wersje kolorystyczne			
BrillantWhite/ObsidianBlack	–/●	●/●	–/●

Miele

CHŁODNICTWO

Szeroka oferta

Perfekcyjne dopasowanie

Różnorodność modeli

Chłodziarki

Chłodziarko-zamrażarki

Zamrażarki

Chłodziarki na wino

Rodzaje

Urządzenia wolnostojące

Urządzenia do zabudowy

Urządzenia do zabudowy podblatowej

MasterCool

Wielkość i design

Najlepszy wybór

Rozmiar

Szerokość 60 cm

- **Blackboard edition**
- **BrilliantWhite**
- **ObsidianBlack**
- **Stal szlachetna CleanSteel**
- **Biały**

Wiele możliwości

Blackboard edition

Wnętrze XL

Urządzenia chłodnicze Miele z wnętrzem XL oferują zdecydowanie więcej miejsca i komfortu do przechowywania produktów spożywczych.

Więcej miejsca na produkty mrożone
Odczuwalnie większa pojemność – i to na każdym poziomie – zapewnia wnętrze XL również w przypadku szuflad zamrażarki.

Więcej miejsca na świeżą żywność
Dużo wolnej przestrzeni w szufladach PerfectFresh oraz PerfectFresh Pro.

Więcej miejsca na duże przedmioty
Za sprawą większej głębokości użytkowej w części chłodniczej można schować duże i niewymiarowe produkty.

Komfortowa obsługa

Koncepcje obsługi urządzeń chłodniczych

Obsługa FreshTouch
Obsługa FreshTouch opiera się na kolorowym wyświetlaczu TFT z funkcją dotykową i nie wymaga dodatkowych przycisków. Wszystkie wskazania i funkcje można wybrać na centralnym wyświetlaczu i ustawić jednym dotknięciem palca.

Obsługa TouchControl
Panel sterowania typu TouchControl to płaska powierzchnia sterowania z polami dotykowymi. Cyfrowo wskazaną temperaturę można ustawić z dokładnością jednego stopnia. Lekkie dotknięcie palcem wystarcza, aby wybrać żądaną funkcję.

Obsługa PicTronic
Obsługa PicTronic odbywa się za pomocą wygodnych przycisków dotykowych. Temperatura wyświetlana jest na czarnym wyświetlaczu.

Ręczny regulator temperatury
Za pomocą manualnego regulatora temperatury można bardzo łatwo nastawić temperaturę w sprawdzony sposób.

Ustawienie side-by-side

Elastyczne zestawianie

Urządzenia do zabudowy (60 cm szerokości), obok siebie (bez ustalonej kolejności)

Wnęka 178 cm	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD, K 37672 iD
FNS 37402 i	KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, K 37472 iD
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD
KDNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Chłodziarki na wino do podbudowy (szerokość 60 cm), obok siebie (bez ustalonej kolejności)

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Urządzenia wolnostojące (szerokość 60 cm), obok siebie

Urządzenie po lewej stronie	Urządzenie po prawej stronie
KFNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28463 D ed/cs

Świeżość na dłużej

Czysta przyjemność i naturalny smak

Świeże produkty to podstawa zdrowego żywienia. Powinny być w miarę możliwości jędrne i apetyczne, jak warzywa i owoce prosto z targu. Ale kto codziennie kupuje świeże produkty do gotowania?

Oprócz jakości produktów ważne jest również ich prawidłowe przechowywanie. Ma ono decydujący wpływ na to, jak świeże, smaczne i zdrowe będą produkty podczas przyrządzania. Rozwiązaniem są PerfectFresh Pro, PerfectFresh oraz DailyFresh.

PerfectFresh Pro
Produkty spożywcze pozostają świeże nawet 5 razy dłużej. W automatycznie regulowanym zakresie temperatury między 0 a +3 °C mięso, ryby i wiele produktów mlecznych pozostają świeże nawet trzykrotnie dłużej. Warzywa i owoce zachowują świeżość nawet 5 razy dłużej – dzięki zoptymalizowanej regulacji wilgoci w szufladzie. Zintegrowane jasne oświetlenie LED zapewnia idealną widoczność. Tym samym PerfectFresh Pro jest najlepszą metodą zachowywania świeżości Miele.

PerfectFresh
W strefie PerfectFresh produkty spożywcze zachowują świeżość nawet trzykrotnie dłużej. Zakres temperatury od 0 do +3 °C zapewnia idealne warunki dla wyraźnie wydłużonej trwałości mięsa, ryby i wielu produktów mlecznych. Dodatkowo dzięki wysokiej wilgotności powietrza owoce i warzywa mają zapewnioną optymalną atmosferę. Substancje odżywcze i smakowe oraz konsystencja produktów pozostają dłużej zachowane.

DailyFresh
Przestronna szuflada w chłodziarce zapewnia więcej miejsca na produkty spożywcze. Dzięki specjalnej regulacji szuflady wilgotność może być lepiej zachowana. Dzięki temu owoce i warzywa dłużej pozostają świeże i soczyste.

Systemy mrożenia

Dłuższe przechowywanie i więcej komfortu

Najlepszą formą przechowywania żywności przez dłuższy czas jest zamrażanie. Pozwala zachować substancje odżywcze i smak, a także zawsze mieć dostęp do produktów w razie potrzeby. Dzięki nowoczesnej technologii zamrażania w urządzeniach chłodzących Miele niskie temperatury pozostają zawsze niezawodnie i wygodnie pod kontrolą – zapewniając optymalne rezultaty i najlepszy smak.

NoFrost
Dzięki systemowi NoFrost odmrażanie urządzenia nie jest konieczne. Chłodzenie obiegowe sprawia, że zimne, suche powietrze jest rozprowadzane równomiernie, dzięki czemu wewnątrz nie tworzy się lód. Mrożonki i szuflady nie pokrywają się lodem, dzięki czemu można je zawsze łatwo otwierać i zamykać. NoFrost oferuje tym samym optymalny komfort mrożenia i pozwala na zawsze zrezygnować z pracochłonnego odmrażania.

ComfortFrost
Dzięki funkcji ComfortFrost komorę mrożenia trzeba odmrażać dużo rzadziej. Dzięki zaokrąglonemu parownikowi lód we wnętrzu tworzy się dużo wolniej niż przy tradycyjnej technologii. Dzięki temu oszczędza się dużo wysiłku związanego z częstym odmrażaniem.

DuplexCool
Dwa oddzielnie regulowane obiegi chłodnicze dla komory chłodzenia i mrożenia zapewniają optymalne chłodzenie. Ponadto nie dochodzi do wymiany powietrza pomiędzy tymi obszarami. Dzięki temu produkty spożywcze w części chłodzenia nie wysychają, a zapachy np. ryby, cebuli czy sera nie przechodzą na produkty spożywcze w części mrożenia. DuplexCool tworzy bezpieczne warunki do przechowywania produktów spożywczych w zestawach chłodząco-mrożących.

Miele
PerfectFresh Pro
true fruits

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* urządzeń chłodniczych

Tylko w Miele

PerfectFresh Pro
Produkty spożywcze pozostają świeże nawet 5 razy dłużej. W automatycznie regulowanym zakresie temperatury między 0 a +3 °C mięso, ryby i wiele produktów mlecznych pozostają nawet trzykrotnie dłużej świeże. Warzywa i owoce zachowują świeżość nawet 5 razy dłużej dzięki zoptymalizowanej regulacji wilgoci na szufladzie. Zintegrowane jasne oświetlenie LED zapewnia idealną widoczność. Tym samym PerfectFresh Pro jest najlepszą metodą zachowywania świeżości Miele.

PerfectFresh
Nawet 3-krotnie dłuższa świeżość: optymalna temperatura przechowywania owoców, warzyw, ryb, mięsa i produktów mlecznych.

Tylko w Miele

FlexiLight
Jedyne w swoim rodzaju: elastycznie regulowane oświetlenie LED szklanych półek.

Efektywność energetyczna
Optymalna moc A+++: najwyższa ekonomiczność przy najlepszej świeżości.

NoFrost
Nigdy więcej odmrażania: dzięki chłodzeniu obiegowemu wewnątrz nie tworzy się lód, co pozwala uniknąć rozmrażania.

Blackboard edition
Indywidualne tworzenie: Za pomocą kredy można pisać i malować na przodzie urządzenia bez uchwytów.

* w zależności od modelu

16°
OK
Miele

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* chłodziarek na wino

Tylko w Miele

SommelierSet
Uczyń ze swojej chłodziarki na wino swoją własną strefę konesera – dzięki SommelierSet tylko od Miele. Profesjonalnie przygotuj szlachetne wina do dekantacji. Rozkoszuj się szampanem i białym winem ze schłodzonych kieliszków. Przechowuj butelki wina w optymalnej temperaturze – również po otwarciu. Wszystkie potrzebne narzędzia masz pod ręką.

Strefy temperatury
Indywidualna regulacja: można przechowywać nawet trzy rodzaje wina jednocześnie w idealnych temperaturach.

Tylko w Miele

FlexiFrame Plus
Perfekcyjne dopasowanie: dzięki przekładanym wzdłuż i w poprzek szczebelkom można przechowywać nawet duże butelki.

Tylko w Miele

FlexiFrame
Tylko jedna czynność: wystarczy przemieścić poszczególne elementy, aby móc przechowywać większe butelki wina.

Prezenter do butelek „Selector“
Elegancka prezentacja: w przytłumionym świetle chłodziarki butelki wyglądają na nieco wyższe.

NoteBoard
Możliwość indywidualnego opisywania: zdejmowane, magnetyczne listwy znajdują się z przodu na rusztach na butelki.

* w zależności od modelu

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli urządzeń chłodniczych

Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.

Emisja hałasu
Określa dokładny poziom emisji hałasu w decybelach (dB).

Format wnętrza
Większa głębokość użytkowa zapewnia więcej miejsca także na niewymiarowe przedmioty.

System utrzymywania świeżości
Profesjonalne przechowywanie – do 5 razy dłuższa świeżość.

Produkty spożywcze pozostają świeże nawet 3 razy dłużej.

System mrożenia
Brak konieczności rozmrażania dzięki chłodzeniu z nawiewem.

Rzadsze rozmrażanie dzięki parownikowi umieszczonemu dookoła.

IceMaker
Kostkarka do lodu z podłączeniem do wody zapewniająca szybkie i łatwe wytwarzanie nawet do 100 kostek lodu na dobę.

Automatyczna kostkarka IceMaker ze zintegrowanym pojemnikiem na wodę dostarcza do 100 kostek lodu na dobę.

Oświetlenie
Perfekcyjne oświetlenie bez oślepiania i możliwość indywidualnego wyboru pozycji źródeł światła.

Bezobsługowa, energooszczędna technologia zapewniająca optymalne oświetlenie wnętrza.

Wspomaganie otwierania drzwi
Także urządzenia bez uchwytów można wyjątkowo łatwo otworzyć poprzez działanie dźwigni.

Amortyzacja zamykania drzwi
Łagodne zamykanie bez wstrząsania butelkami w drzwiach.

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli chłodziarek na wino

Efektywność energetyczna
Oznaczone są klasy efektywności energetycznej.

Emisja hałasu
Określa dokładny poziom emisji hałasu w decybelach (dB).

Strefa temperatury
Dostępne są urządzenia posiadające jedną, dwie lub trzy strefy, w których można indywidualnie wybrać temperaturę.

Ruszty na butelki
Perfekcyjne ułożenie każdej butelki dzięki pojedynczym, przekładanym szczebelkom.

Filtr zapachów
Filtr Active AirClean zapobiega powstawaniu zapachów w komorze chłodzenia.

SommelierSet
Umożliwia profesjonalną dekantację, schładzanie kieliszków oraz chłodzenie butelek – również po otwarciu.

Oświetlenie
Bezobsługowa, energooszczędna technologia zapewniająca optymalne oświetlenie wnętrza.

Wspomaganie otwierania drzwi
Aktywacja automatycznego systemu otwierania przez lekkie naciśnięcie szklanych drzwi.

Amortyzacja zamykania drzwi
Łagodne zamykanie drzwi bez wstrząsania butelkami znajdującymi się w środku.

Chłodziarki do zabudowy

Opisy produktowe

	A ++ / 38 dB	A ++ / 38 dB	A +++ / 33 dB
			PERFECT FRESH PRO
			FLEXI LIGHT / SOFT CLOSE

Model	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 35673 iD
Kategoria			
Chłodziarka	●	●	●
Rodzaj			
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/–	prawa strona/●/–	prawa strona/●/●
Design			
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	Żarówka	FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro	–	–	–
Komfort obsługi			
Przechowywanie świeżych produktów	–	–	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	–/–	–/–	●/●
SelfClose	–	–	●
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	●/–
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	Pokrętło	Pokrętło	TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej	–	–	–
Funkcja szybkiego chłodzenia	–	–	●
Ilość stref temperaturowych	1	2	2
Tryb szabasowy	–	–	●
Urządzenie/komora chłodnicza			
Liczba półek/w tym podświetlanych	3/–	2/–	4/3
Półka na butelki z chromowanego metalu	–	–	●
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	1 szt./–	1 szt./–	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	–	–	2
Wyjmowany statyw na butelki na komfortowych wysuwach	–	–	–
Pełne półki	2	2	3
Półka na butelki w drzwiach	1	1	1
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++	A++	A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	92/0,252	140/0,381	83/0,226
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	XKS 3130 W
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady	–	–	●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/–	–/–	●/–
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/–	–/–	●/–
Dane techniczne			
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Technika mocowania	Drzwi stałe	Drzwi stałe	Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg	19/–	19/–	–/–
Klasa klimatyczna	SN-ST	SN-ST	SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	137/0/0	108/0/15	230/59/0
Całkowita pojemność użytkowa w l	137	123	230
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38	38	33
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	0/0,0	10/2,0	0/0,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	–/●	–/●	●/●

Model	K 37222 iD	K 37272 iD	K 37672 iD
Kategoria			
Chłodziarka	●	●	●
Rodzaj			
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/●	prawa strona/●/●	prawa strona/●/●
Design			
Rodzaj oświetlenia	LED	LED	FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro	–	–	–
Komfort obsługi			
Przechowywanie świeżych produktów	–	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	–	–	●
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	●/–
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej	–	–	–
Funkcja szybkiego chłodzenia	●	●	●
Ilość stref temperaturowych	1	2	2
Tryb szabasowy	–	–	●
Urządzenie/komora chłodnicza			
Liczba półek/w tym podświetlanych	7/–	6/–	6/4
Półka na butelki z chromowanego metalu	–	–	●
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	2 szt./–	–/–	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	–	3	3
Wyjmowany statyw na butelki na komfortowych wysuwach	–	–	–
Pełne półki	3	3	3
Półka na butelki w drzwiach	2	2	2
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++	A++	A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	117/0,319	133/0,363	133/0,363
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	XKS 3130 W
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady	●	●	●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/–	●/–	●/–
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/–	–/–	●/–
Dane techniczne			
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technika mocowania	Drzwi stałe	Drzwi stałe	Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg	26/–	26/–	26/–
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T	SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	325/0/0	301/90/0	301/90/0
Całkowita pojemność użytkowa w l	325	301	301
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	34	37	37
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	0/0,0	0/0,0	0/0,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	–/●	–/●	●/●

Zamrażarki do zabudowy

Opisy produktowe



Model	F 31202 Ui	FNS 37402 i
Kategoria		
Zamrażarka	●	●
Rodzaj		
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/●/–	●/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/●	lewa strona/●/●
Design		
Oświetlenie komory mrożenia	–	LED
Komfort obsługi		
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/●	●/●
Amortyzacja zamykania drzwiczek Softclose/Drop and Lock	–/–	●/–
Sterowanie		
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	PicTronic	TouchControl
Funkcja szybkiego zamrażania	●	●
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza		
Wydawanie lodu i wody przez drzwi	–	–
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	3 szt./–	8 szt./–
Ilość wyjmowanych, metalowych koszyków siatkowych w drzwiach	–	–
Ilość wyjmowanych, metalowych koszyków siatkowych w drzwiach	–	–
Ekologia		
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++	A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	148/0,403	244/0,668
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	XKS 3130 W
Bezpieczeństwo		
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/●	●/●
Dane techniczne		
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 820 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technika mocowania	Drzwi stałe	Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg	20/–	26/–
Klasa klimatyczna	SN-ST	SN-T
Pojemność zamrażalnika (l)	95	213
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38	37
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	24/12,0	14/18,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.300
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Akumulatory zimna/tacka na kostki lodu	–/●	●/●

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

Opisy produktowe

Model	KF 37122 iD	KFN 37232 iD	KFN 37282 iD
Kategoria			
Chłodziarko-zamrażarka	●	●	●
Rodzaj			
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/–	prawa strona/●/–	prawa strona/●/●
Design			
Rodzaj oświetlenia	LED	LED	LED
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro	–	–	–
Komfort obsługi			
Przechowywanie świeżych produktów	–	–	PerfectFresh
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę	–/–	–/–	–/–
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/–/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Możliwość wyłączenia części chłodzącej	●	–	●
Szybkie chłodzenie/szybkie zamrażanie	●/●	●/●	●/●
Ilość stref temperaturowych	2	2	3
Tryb szabasowy	–	–	–
Urządzenie/komora chłodnicza			
Liczba półek/z tego podświetlanych/z tego dzielonych	5/–/–	4/–/–	3/–/–
Półka na butelki z chromowanego metalu	–	–	–
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	1 szt./1	1 szt./1	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	–	–	2
Pełne półki	3	2	1
Półka na butelki w drzwiach	1	1	1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza			
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	2 szt./–	3 szt./–	3 szt./–
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++	A++	A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	228/0,622	230/0,630	235/0,643
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	–
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/●	●/–	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/●	–/–	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/●	–/●	–/●
Dane techniczne			
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technika mocowania	Drzwi zabudowane	Drzwi stałe	Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg	20/12	17/12	17/12
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T	SN-ST
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	224/0/57	194/–/62	175/67/62
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	34	38	38
Całkowita pojemność użytkowa w l	281	256	237
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	22/10,0	15/10,0	15/10,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	–/●	–/●	–/●

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy

Opisy produktowe

Model	KFNS 37432 iD	KFN 37682 iD	KFN 37452 iDE
Kategoria			
Chłodziarko-zamrażarka	●	●	●
Rodzaj			
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/●	prawa strona/●/●	prawa strona/●/●
Design			
Rodzaj oświetlenia	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro	–	●	–
Komfort obsługi			
Przechowywanie świeżych produktów	–	PerfectFresh Pro	–
IceMaker z przyłączem świeżej wody/MyIce z pojemnikiem na wodę	–/–	–/–	●/●
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/–/–	●/●/–	●/–/–
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej	●	●	●
Szybkie chłodzenie/szybkie zamrażanie	●/●	●/●	●/●
Ilość stref temperaturowych	2	3	2
Tryb szabasowy	●	●	●
Urządzenie/komora chłodnicza			
Liczba półek/z tego podświetlanych/z tego dzielonych	3/2/–	3/2/–	3/2/–
Półka na butelki z chromowanego metalu	●	–	●
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	1 szt./–	–/–	1 szt./–
Ilość szuflad PerfectFresh	–	2	–
Pełne półki	2	1	2
Półka na butelki w drzwiach	1	1	1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza			
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	3 szt./–	3 szt./–	4 szt./–
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++	A++	A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	230/0,628	236/0,644	225/0,615
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●	przygotowana/●	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/●	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technika mocowania	Drzwi stałe	Drzwi stałe	Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg	17/12	17/12	17/12
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-ST	SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	193/0/62	176/67/62	191/0/57
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38	38	38
Całkowita pojemność użytkowa w l	255	238	248
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	15/10,0	15/10,0	14/10,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	●/●	●/●	●/●

Model	KFN 37692 iDE
Kategoria	
Chłodziarko-zamrażarka	●
Rodzaj	
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/●
Design	
Rodzaj oświetlenia	FlexiLight
Oświetlenie LED strefy PerfectFresh Pro	●
Komfort obsługi	
Przechowywanie świeżych produktów	PerfectFresh Pro
IceMaker z przyłączem świeżej wody/MyIce z pojemnikiem na wodę	●/–
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/–
Sterowanie	
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	TouchControl
Możliwość wyłączenia części chłodzącej	●
Szybkie chłodzenie/szybkie zamrażanie	●/●
Ilość stref temperaturowych	3
Tryb szabasowy	●
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek/z tego podświetlanych/z tego dzielonych	3/2/–
Półka na butelki z chromowanego metalu	–
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	2
Pełne półki	1
Półka na butelki w drzwiach	1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza	
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	4 szt./–
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	232/0,633
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3130 W
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Dane techniczne	
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Technika mocowania	Drzwi stałe
Maks. masa frontu drzwi części chłodzącej/zamrażalniczej w kg	17/12
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	176/67/57
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38
Całkowita pojemność użytkowa w l	233
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	14/10,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	●/●

Chłodziarki na wino

Opisy produktowe

Model	KWT 7112
Kategoria	
Chłodziarka na wino	●
Rodzaj	
Urządzenie wolnostojące	–
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	–/–/–
Design	
Kolor obudowy	–
Kolor frontu	Stal szl. CleanSteel (szkło)
Rodzaj oświetlenia	LED
Komfort obsługi	
Dynacool/Amortyzacja zamykania drzwi Softclose	●/●
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany	●
Ilość rusztów drewnianych	3
Materiał rusztów drewnianych	–
Elastyczne ruszty drewniane FlexiFrame	–
Ilość rusztów drewnianych FlexiFrame Plus	2
SommelierSet	–
Prezenter butelek	–
Ruszt denny do prezentacji 3D	–
Wspomaganie otwierania drzwi	Push2open
System Silence	–
Sterowanie	
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	TouchControl
Ilość stref temperaturowych	1
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A+
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	106/0,290
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3130 W
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Dane techniczne	
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	555 x 448 x 559
Klasa klimatyczna	SN-ST
Strefa przechowywania wina w l	46
Miejsce na butelki 0,75l Bordeaux w ilości	–
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	34
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/500
Wersje kolorystyczne	
GraphitGrey	●
Stal CleanSteel	●
ObsidianBlack	●

Model	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
Kategoria			
Chłodziarka na wino	●	●	●
Rodzaj			
Urządzenie wolnostojące	–	–	–
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/–	prawa strona/●/●	prawa strona/●/●
Design			
Kolor obudowy	–	–	–
Kolor frontu	Drzwi szklane	Drzwi szklane	Drzwi szklane
Rodzaj oświetlenia	LED	LED	LED
Komfort obsługi			
Dynacool/Amortyzacja zamykania drzwi Softclose	●/–	●/●	●/●
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany	●	●	●
Ilość rusztów drewnianych	3	4	4
Materiał rusztów drewnianych	–	–	–
Elastyczne ruszty drewniane FlexiFrame	–	3	3
Ilość rusztów drewnianych FlexiFrame Plus	–	–	–
SommelierSet	–	–	●
Prezenter butelek	–	–	–
Ruszt denny do prezentacji 3D	–	–	–
Wspomaganie otwierania drzwi	–	–	–
System Silence	–	–	–
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Ilość stref temperaturowych	2	2	1
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	B	A	A
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	195/0,532	144/0,392	145/0,396
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●	przygotowana/●	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady	●	●	●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/–	–/–	–/–
Dane techniczne			
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klasa klimatyczna	N	SN-ST	SN-ST
Strefa przechowywania wina w l	94	94	110
Miejsce na butelki 0,75l Bordeaux w ilości	34 butelki	34 butelki	46 butelek
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38	36	38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800

Chłodziarki na wino

Opisy produktowe

Model	KWT 6422 iG	KWT 6722 iGS	KWT 6834 SGS
Kategoria			
Chłodziarka na wino	●	●	●
Rodzaj			
Urządzenie wolnostojące	–	–	●
Zintegrowane urządzenie do zabudowy/podblatowe/ do zabudowy dekoracyjnej	●/–/–	●/–/–	–/–/–
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/●	prawa strona/●/●	prawa strona/●/–
Design			
Kolor obudowy	–	–	Stal szlachetna
Kolor frontu	Drzwi szklane	Drzwi szklane	Drzwi szklane
Rodzaj oświetlenia	LED	LED	LED
Komfort obsługi			
Dynacool/Amortyzacja zamykania drzwi Softclose	●/●	●/●	●/●
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany	–	–	●
Ilość rusztów drewnianych	2	8	13
Materiał rusztów drewnianych	–	–	–
Elastyczne ruszty drewniane FlexiFrame	2	8	10
Ilość rusztów drewnianych FlexiFrame Plus	–	–	–
SommelierSet	–	●	●
Prezenter butelek	–	–	●
Ruszt denny do prezentacji 3D	●	●	–
Wspomaganie otwierania drzwi	Push2open	Push2open	–
System Silence	●	●	–
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Ilość stref temperaturowych	2	2	3
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A	A	A
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	145/0,396	162/0,442	180/0,493
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●	przygotowana/●	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKM 3100 W
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady	●	●	●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/●	–/●	●/●
Dane techniczne			
Wymiary niszy w mm (szer. x wys. x gł.)	– x – x 550	– x – x 550	0 x 0 x –
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	557 x 871 x 560	557 x 1.769 x 560	700 x 1.920 x 746
Klasa klimatyczna	SN	SN	SN-ST
Strefa przechowywania wina w l	104	271	502
Miejsce na butelki 0,75l Bordeaux w ilości	–	–	–
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	34	34	38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000

Wolnostojące urządzenia chłodnicze Side by Side

Opisy produktowe

Model	KS 28463 D ed/cs	KS 28463 D bb
Kategoria		
Chłodziarka	●	●
Rodzaj		
Urządzenie wolnostojące	●	●
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/●	prawa strona/●/●
Design		
Kolor obudowy	Stal szlachetna CleanSteel	W kolorze stali szlach.
Kolor frontu	Stal szlachetna CleanSteel	Blackboard edition
Rodzaj oświetlenia	FlexiLight	FlexiLight
Komfort obsługi		
Przechowywanie świeżych produktów	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DynaCool	●	●
ComfortClean	●	●
Filtr Active AirClean i wskaźnik wymiany	–	–
System Silence	●	●
SoftClose/SelfClose	●/●	●/●
Wspomaganie otwierania drzwi	Click2open	Click2open
Sterowanie		
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	FreshTouch	FreshTouch
Możliwość wyłączenia części chłodzącej	–	–
Funkcja szybkiego chłodzenia	●	●
Ilość stref temperaturowych/Tryb szabasowy	2/●	2/●
Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny/Timer QuickCool	●/●/●	●/●/●
Urządzenie/komora chłodnicza		
Liczba półek/w tym podświetlanych	4/2	4/2
Półka na butelki z chromowanego metalu	●	●
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	–/–	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	3	3
Pełne półki/połowa	2/2	2/2
Półka na butelki w drzwiach	2	2
Ekologia		
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A+++	A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	90/0,244	90/0,244
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Bezpieczeństwo		
Funkcja blokady	●	●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/–	●/–
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/–	●/–
Dane techniczne		
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	366/133/0	366/133/0
Całkowita pojemność użytkowa w l	366	366
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	0/–	0/–
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	37	37
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	●/●	●/●

Wolnostojące urządzenia chłodnicze Side by Side

Opisy produktowe

Model	KWNS 28462 E
Kategoria	
Chłodziarko-zamrażarka	● z komorą na wino
Rodzaj	
Urządzenie wolnostojące	●
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	lewa strona/●/●
Wnętrze XL	●
Design	
Kolor obudowy	Stal szlachetna CleanSteel
Kolor frontu	Stal szlachetna CleanSteel
Oświetlenie komory chłodzenia/komory mrożenia	LED/–
Komfort obsługi	
Przechowywanie świeżych produktów	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę	●/–
ComfortClean/Filtr Active AirClean	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/–
Wspomaganie otwierania drzwi	Click2open
Sterowanie	
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	FreshTouch
SuperCool/SuperFrost/Wyłączana komora chłodzenia	–/●/●
Ilość stref temperaturowych	3
Tryb szabasowy/Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny	●/–/–
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek/w tym podświetlanych	–/–
Półka na butelki z chromowanego metalu	–
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	–
CompactCase	–
Pełne półki/połowa	–/–
Półka na butelki w drzwiach	–
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza	
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	5 szt./–
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	230/0,630
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3100 W
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Dane techniczne	
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 1.850 x 675
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	153/0/126
Strefa przechowywania wina/Całkowita pojemność użytkowa w l	–/279
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	24/16,0
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	–/–

Wolnostojące urządzenia chłodnicze Side by Side

Opisy produktowe

Model	FNS 28463 E bb
Kategoria	
Zamrażarka	●/–
Rodzaj	
Urządzenie wolnostojące	●
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	lewa strona/●/●
Design	
Kolor obudowy	W kolorze stali szlach.
Kolor frontu	Blackboard edition
Oświetlenie komory mrożenia	–
Komfort obsługi	
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●
VarioRoom	–
Zamykanie drzwi SoftClose z amortyzacją	●
System Silence	●
Wspomaganie otwierania drzwi	Click2open
Sterowanie	
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	FreshTouch
Funkcja szybkiego zamrażania	●
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza	
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	7 szt./–
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	165/0,452
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3100 W
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/ akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●
Dane techniczne	
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 1.850 x 675
Klasa klimatyczna	SN-T
Pojemność zamrażalnika (l)	262
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	20/18,0
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.300
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Akumulatory zimna/tacka na kostki lodu	●/–

Chłodziarko-zamrażarki wolnostojące szer. 60 cm

Opisy produktowe

Model	KFN 28132 ws	KFN 29132 edt/cs	KFN 29283 D edt/cs
Kategoria			
Chłodziarko-zamrażarka	●	●	●
Rodzaj			
Urządzenie wolnostojące	●	●	●
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/–	prawa strona/●/–	prawa strona/●/–
Wnętrze XL	–	–	●
Design			
Kolor obudowy	Biały	W kolorze stali szlach.	W kolorze stali szlach.
Kolor frontu	Biały	Stal szlachetna CleanSteel	Stal szlachetna CleanSteel
Oświetlenie komory chłodzenia/komory mrożenia	LED/–	LED/–	LED/–
Komfort obsługi			
Przechowywanie świeżych produktów	–	–	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Filtr Active AirClean	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	●/–/–
Wspomaganie otwierania drzwi	Uchwyt zintegrowany	Uchwyt zintegrowany	Click2open
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	PicTronic	PicTronic	FreshTouch
SuperCool/SuperFrost/Wyłączana komora chłodzenia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ilość stref temperaturowych	2	2	3
Tryb szabasowy/Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny	●/–/–	●/–/–	●/●/●
Urządzenie/komora chłodnicza			
Liczba półek/w tym podświetlanych	4/–	5/–	3/–
Półka na butelki z chromowanego metalu	–	–	●
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	1 szt./–	1 szt./–	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	–	–	2
CompactCase	–	–	–
Pełne półki/połowa	2/–	3/–	3/–
Półka na butelki w drzwiach	1	1	1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza			
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	3 szt./–	3 szt./–	3 szt./–
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A++	A++	A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	232/0,635	242/0,663	186/0,507
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	–	–	XKS 3100 W
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/–	●/–	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/●	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	–/–	●/●	●/●
Dane techniczne			
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 1.861 x 657	600 x 2.011 x 657	600 x 2.010 x 675
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T	SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	209/0/95	243/0/95	242/97/101
Strefa przechowywania wina/Całkowita pojemność użytkowa w l	–/304	–/338	–/343
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	26/9,0	26/9,0	24/16,0
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	42	42	38
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	–/●	–/●	–/●

Model	KFN 29283 D bb	KFN 29683 D brws	KFN 29683 D obsw
Kategoria			
Chłodziarko-zamrażarka	●	●	●
Rodzaj			
Urządzenie wolnostojące	●	●	●
Otwieranie drzwi/zmiana kierunku otwierania drzwi/ możliwość ustawienia Side-by-Side	prawa strona/●/–	prawa strona/●/–	prawa strona/●/–
Wnętrze XL	●	●	●
Design			
Kolor obudowy	W kolorze stali szlach.	W kolorze stali szlach.	W kolorze stali szlach.
Kolor frontu	Blackboard edition	Brillantwhite (szkło)	Obsidianblack (szkło)
Oświetlenie komory chłodzenia/komory mrożenia	LED/–	FlexiLight/–	FlexiLight/–
Komfort obsługi			
Przechowywanie świeżych produktów	PerfectFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker z przyłączem świeżej wody/Mylce z pojemnikiem na wodę	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Filtr Active AirClean	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/●/●	●/●/●
Wspomaganie otwierania drzwi	Click2open	Click2open	Click2open
Sterowanie			
Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury	FreshTouch	–	FreshTouch
SuperCool/SuperFrost/Wyłączana komora chłodzenia	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ilość stref temperaturowych	3	3	3
Tryb szabasowy/Tryb imprezowy/Tryb wakacyjny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Urządzenie/komora chłodnicza			
Liczba półek/w tym podświetlanych	3/–	3/2	3/2
Półka na butelki z chromowanego metalu	●	●	●
Ilość szuflad na warzywa/w tym na rolkach	–/–	–/–	–/–
Ilość szuflad PerfectFresh	2	2	2
CompactCase	–	–	–
Pełne półki/połowa	3/–	3/–	3/–
Półka na butelki w drzwiach	1	1	1
Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza			
Ilość szuflad na mrożonki/w tym na rolkach	3 szt./–	3 szt./–	3 szt./–
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - G)	A+++	A+++	A+++
Zużycie energii na rok/w 24 h w kWh	186/0,507	186/0,507	186/0,507
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/WifiConn@ct	przygotowana/●	przygotowana/●	przygotowana/●
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3100 W	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Bezpieczeństwo			
Funkcja blokady/wskaźnik awarii zasilania części zamrażalniczej	●/●	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●	●/●	●/●
Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi/akustyczny alarm wzrostu temperatury	●/●	●/●	●/●
Dane techniczne			
Wymiary urządzenia w mm (szer. x wys. x gł.)	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T	SN-T
Komora chłodzenia w l/w tym strefa Perfectfresh w l/ 4*-gwiazdkowa komora mrożenia w l	242/97/101	242/97/101	242/97/101
Strefa przechowywania wina/Całkowita pojemność użytkowa w l	–/343	–/343	–/343
Czas przechowywania w przypadku braku prądu/ zdolność mrożenia w kg/24 h	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW	38	37	37
Napięcie w V/Zabezpieczenie w A	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem			
Pojemnik na masło/półeczka na jajka	–/●	●/●	●/●

Miele
Miele
3:11

ZMYWARKI

Miele
Power
Disk
All in 1

Nowość na światową skalę AutoDos: Automatyczne dozowanie ze zintegrowanym PowerDisk.

Inteligentny system zmywania!

Doskonałe rezultaty zmywania dzięki naszej innowacji: AutoDos to pierwsze na świecie automatyczne dozowanie ze zintegrowanym PowerDisk. Detergent jest dozowany automatycznie w zależności od wybranego programu – w dokładnie wymaganej ilości i w optymalnym czasie. W ten sposób możliwe jest również kilkukrotne dozowanie podczas jednego programu zależnie od stopnia zabrudzenia.

Zmywarki nowej generacji zapewniają maksymalną swobodę obsługi. Można wykorzystywać automatyczne dozowanie AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk bądź stosować tabletki lub proszek za pomocą komory dozującej. Decyzję o rodzaju środka i sposobie jego użycia można podjąć indywidualnie w dowolnym momencie.

O środku myjącym nie trzeba myśleć przy każdym zmywaniu – PowerDisk wystarcza na około 20 cykli mycia[1]. Pozwala to cieszyć się pełną wolnością.

To samo dotyczy funkcji AutoStart[2]: wystarczy raz zaprogramować, a urządzenie będzie zmywać automatycznie o wybranej porze wybranego dnia. Twoja codzienność będzie łatwiejsza i bardziej komfortowa.

[1] w programie Normalny 60°C
[2] planowane wprowadzenie: drugi kwartał 2019

Zmywarka w pełni zintegrowana
Cały front urządzenia jest wykończony frontem meblowym w stylu kuchni lub zamontowany jest front ze stali szlachetnej CleanSteel. Dzięki temu zmywarkę można idealnie zintegrować z wzornictwem kuchni.

Najlepszy wybór

Rodzaje zmywarek

Miele oferuje różne rodzaje zmywarek – dla najwyższego komfortu i idealnej harmonii w kuchni.

Zmywarka wolnostojąca
Wolnostojące urządzenia z solidnym blatem, który można wykorzystać jako powierzchnię roboczą. Zmywarka nie jest zamontowana na stałe, dlatego można łatwo zabrać ją ze sobą przy przeprowadzce i ustawić w nowej kuchni.

Zintegrowana zmywarka
Front zmywarki może być wykończony frontem meblowym w stylu kuchni, aby tworzyła ona stylistyczną jedność. Alternatywnie możliwe jest zamontowanie frontu ze stali szlachetnej CleanSteel.

Zmywarki bezuchwytowe z systemem Knock2open
Dwukrotne stuknięcie w drzwi zmywarki powoduje jej automatyczne otwarcie.

Wysoka zabudowa
Załadunek bez schylania: wszystkie zmywarki do zabudowy Miele można zamontować na komfortowej wysokości.

Optymalne rozwiązania

Różnorodność zmywarek

Standardowe zmywarki do naczyń
(wysokość 81 cm, szerokość 60 cm)
Do standardowej niszy w większości domów.

Wielkości zmywarek Miele

Zmywarki Miele są dostępne w różnych wysokościach i szerokościach.
Optymalne rozwiązania dla każdej kuchni!

Zmywarki XXL
(wysokość 85 cm, szerokość 60 cm)
Zmywarki podblatowe, zintegrowane i w pełni zintegrowane są dostępne również w rozmiarze XXL. Nadają się do kuchni o wysokości niszy od 85 cm. Idealne do nowych kuchni z wyższymi blatami. Zapewniają nawet o 25% większą pojemność załadunku w górnym koszu, co przekłada się na większą elastyczność i lepsze możliwości ustawienia, np. do kieliszków o długich nóżkach, dużych kubków do kawy i naczyń o średnicy nawet do 23 cm.

Zmywarki o szer. 45 cm
Wąskie zmywarki w niczym nie ustępują szerszym urządzeniom: niewielkie zużycie energii, szuflada na sztućce i komfortowe wyposażenie koszy są charakterystyczne również dla tych zmywarek.

(wysokość 81 cm, szerokość 45 cm)
Idealna dla gospodarstw składających się z niewielkiej liczby osób i z niewielką ilością dostępnego miejsca, które jednak nie chcą zrezygnować z komfortu zmywarki Miele.

Miele
Power
Disk
All in 1

Wybierz udogodnienia dopasowane do Twoich potrzeb

Najciekawsze zalety* zmywarek

AutoDos
Doskonałe rezultaty: AutoDos to pierwsze na świecie automatyczne dozowanie ze zintegrowanym PowerDisk. Dozowanie odbywa się w zależności od wybranego programu i w optymalnym momencie. Ciesz się wolnością: jeden PowerDisk wystarcza na 20 cykli zmywania[1].

Tylko w Miele

Szuflada 3D-MultiFlex[2]
Załadunek bez stresu: różnorodne możliwości regulacji pozwolą na umieszczenie nawet drobnych naczyń.



Aranżacja koszy FlexLine
Wyjątkowy komfort: łatwe przestawianie, elastyczne rozmieszczanie i osiąganie najlepszych rezultatów.

AutoStart[3]
Pełna elastyczność: zaprogramuj zmywarkę tak, aby uruchamiała się automatycznie o wyznaczonej godzinie.

QuickPowerWash
Krótki program: najlepsze rezultaty dla standardowo zabrudzonych naczyń w 58 minut.



Tylko w Miele

Technologia EcoPower
Oszczędza wodę i energię: wydajne wykorzystywanie zasobów dzięki mądrze zaprojektowanemu dopływowi wody.

* Cechy wyposażenia zależne od modelu
[1] W programie Normalny 60 °C
[2] Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1
[3] planowane wprowadzenie: drugi kwartał 2019

Co oznacza dany symbol?

Przegląd wszystkich symboli zmywarek

Efektywność energetyczna
W ofercie są urządzenia o klasie efektywności energetycznej od A+++ -10 % do A+.

Zużycie wody
Najbardziej oszczędne zmywarki zużywają tylko 6 l w programie Automatic. Najwyższa wartość wynosi 13,5 l.

MultiLingua
Na wyświetlaczu można ustawiać różne języki, dzięki czemu wszystkie informacje będą zrozumiałe.

Emisja hałasu
Poziom głośności najcichszej zmywarki wynosi 38 dB. Najwyższa wartość wynosi 46 dB.

Mycie sztućców
Opatentowana szuflada 3D-MultiFlex[1] zapewnia niezwykły komfort nawet najbardziej wymagającym. Umożliwia regulację wysokości, szerokości i głębokości.

Opatentowana szuflada na sztućce 3D+[2] umożliwia regulację wysokości, szerokości i głębokości. Pośrodku składany rząd z wypustkami na długie, wąskie sztućce.

Opatentowana szuflada na sztućce 3D[3] umożliwia regulację wysokości, szerokości i głębokości.

Wszystkie sztućce leżą oddzielnie, zabrudzenia zostają dokładnie usunięte, a sztućce – perfekcyjnie wysuszone.

QuickPowerWash
Najlepsza klasa czyszczenia A w mniej niż godzinę w połączeniu z tabletkami Miele lub PowerDisk®.

AutoDos
Automatyczne dozowanie środków czyszczących w celu uzyskania optymalnych efektów czyszczenia i najwyższego komfortu.

BrilliantLight
4 diody LED o wysokiej mocy zapewniają idealne oświetlenie wnętrza.

Sterowanie
Szybka i łatwa obsługa przez gesty na ekranie dotykowym.

Szybka i łatwa obsługa przez gesty na zintegrowanym ekranie dotykowym.

* O 10 % większa oszczędność w porównaniu do wartości granicznej klasy efektywności energetycznej A+++
[1] Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1
[2] Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1
[3] Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Zmywarki G 7000 z widocznym panelem*

Opisy produktowe

Planowane wprowadzenie – wrzesień 2019

Model standardowy (60 x 81 cm) XXL (60 x 85 cm)	G 7100 SCi	G 7310 SCi AutoDos G 7315 SCi XXL AutoDos	G 7910 SCi AutoDos
Design			
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	Prosty panel/ Przycisk wyboru programu	Prosty panel/Panel dotykowy	Nachylony panel/–
Wyświetlacz	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	M touch S
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	–	●	●
Funkcja AutoStart	–	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/●
Głośność dB(A) re 1 pW	44	43	42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h	●/●	●/●	●/●
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Kontrolka funkcji	Wyświetlacz	Wyświetlacz	Wyświetlacz
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0	6,0	6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	–/0,75	–/0,73	–/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.492/213	2.492/208	2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,52	0,52	0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower	●/●	●/●	●/●
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody	●/●	●/●	●/●
Jakość rezultatów			
Zmywanie w świeżej wodzie	●	●	●
Suszenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Programy myjące			
ECO/Automatic/Intensywny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny	●/–/●/●	●/–/●/●	●/–/●/●
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia	–/–/●	●/●/●	●/●/●
Bardzo cichy	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	–	–	●
Opcje zmywania			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/ Intensywnie na dole/Tryb oszczędny	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–
Wyposażenie koszy			
Miejsce na sztućce	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare	2/1	2/1	4/1
Ilość zestawów naczyń	14	14	14
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/●	●/●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	–/–	●/–	●/●
Bezpieczeństwo			
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita	●/●	●/●	●/●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	●/–	●/–	●/–
Dane techniczne			
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Zmywarki G 7000 w pełni zintegrowane*

Opisy produktowe

Planowane wprowadzenie – wrzesień 2019

Model standardowy (60 x 81 cm) XXL (60 x 85 cm)	G 7150 SCVi G 7155 SCVi XXL	G 7360 SCVi AutoDos G 7365 SCVi XXL AutoDos	G 7590 SCVi AutoDos G 7595 SCVi XXL AutoDos
Design			
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	W pełni zintegrowany panel/ Przycisk wyboru programu	W pełni zintegrowany panel/ Panel dotykowy	W pełni zintegrowany panel/ Panel dotykowy
Wyświetlacz	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	–	●	●
Funkcja AutoStart	–	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	●/●
Głośność dB(A) re 1 pW	44	43	42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h	●/●	●/●	●/●
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Kontrolka funkcji	wizualnie i akustycznie	wizualnie i akustycznie	wizualnie i akustycznie
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0	6,0	6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	–/0,75	–/0,73	–/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.492/213	2.492/208	2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,52	0,52	0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower	●/●	●/●	●/●
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody	●/●	●/●	●/●
Jakość rezultatów			
Zmywanie w świeżej wodzie	●	●	●
Suszenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Programy myjące			
ECO/Automatic/Intensywny	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny	●/–/●/●	●/–/●/●	●/–/●/●
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia	–/–/●	●/●/●	●/●/●
Bardzo cichy	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	–	–	●
Opcje zmywania			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/ Intensywnie na dole/Tryb oszczędny	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–
Wyposażenie koszy			
Miejsce na sztućce	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex	Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare	2/1	2/1	4/1
Ilość zestawów naczyń	14	14	14
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	●/●/●	●/●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	–/–	●/–	●/–
Bezpieczeństwo			
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita	●/●	●/●	●/●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	–/–	–/–	–/–
Dane techniczne			
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Planowane wprowadzenie – wrzesień 2019

Model standardowy (60 x 81 cm) XXL (60 x 85 cm)	G 7960 SCVi AutoDos G 7965 SCVi XXL AutoDos
Design	
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	W pełni zintegrowany panel/–
Wyświetlacz	M touch Vi
MultiLingua	●
Komfort	
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	●
Funkcja AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Głośność dB(A) re 1 pW	42
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h	●/●
Pomoc w zamykaniu drzwi	AutoClose
Kontrolka funkcji	wizualnie i akustycznie
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej(A+++ - D)/Klasa suszenia	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	–/0,73
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.492/208
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,52
EcoFeedback/Technologia EcoPower	●/●
Połowa załadunku/podłączenie do ciepłej wody	●/●
Jakość rezultatów	
Zmywanie w świeżej wodzie	●
Suszenie AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●
Programy myjące	
ECO/Automatic/Intensywny	●/●/●
QuickPowerWash/Normalny 55 °C/Normalny 60 °C/Delikatny	●/–/●/●
Higiena/SolarSave/Konserwacja urządzenia	●/●/●
Bardzo cichy	38 dB(A)
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	●
Opcje zmywania	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Dodatkowe czyszczenie/Dodatkowe suszenie/Program skrócony/ Intensywnie na dole/Tryb oszczędny	●/●/–/–/–
Wyposażenie koszy	
Miejsce na sztućce	Szuflada 3D MultiFlex
Wyposażenie koszy	MaxiComfort
Uchwyt na szkło FlexCare/półka na filiżanki FlexCare	4/1
Ilość zestawów naczyń	14
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Wskazywanie RemoteService/SuperVision	●/–
Bezpieczeństwo	
Waterproof system/Wskaźnik kontrolny sita	●/●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	–/●
Dane techniczne	
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,0/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70

Zmywarki G 6000 z widocznym panelem*

Opisy produktowe





* do wyczerpania stanów

Model standardowy (60 x 81 cm)	G 6000 SCi Jubilee A+++	G 6720 SCi	G 6920 SCi
Model XXL (60 x 85 cm)	**–**	**G 6725 SCi XXL**	**G 6925 SCi XXL**
Design			
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	Prosty panel/ Przycisk wyboru programu	Prosty panel/ Przycisk wyboru programu	Nachylony panel/Panel dotykowy
Wyświetlacz	3-wierszowy 7-segmentowy	1-wierszowy wyświetlacz tekstowy	wyświetlacz SensorTronic
Komfort			
Knock2open	–	–	–
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
BrilliantLight/zbiornik soli w drzwiczkach	–/–	–/–	●/●
Głośność dB(A) re 1 pW	44	44	41
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h/ TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Kontrolka funkcji	Lampka kontrolna	Wyświetlacz	Wyświetlacz
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej/klasa suszenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,5	6,5	6,5
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	9,7/0,84	9,9/0,67	9,9/0,67
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.716/237	2.772/189	2.772/189
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer z funkcja EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
Technologia EcoTech	–	●	●
Przyłącze wody ciepłej	●	●	●
Technologia mycia naprzemiennego/połowa załadunku	●/●	●/●	●/●
Jakość rezultatów			
Zmywanie w świeżej wodzie	●	●	●
Suszenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry/suszenie Turbothermic	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy myjące			
ECO/Automatic/Intensywny 75°C/Quick PowerWash	●/●/●/–	●/●/●/●	●/●/●/●
Normalny 55°C/delikatny/krótki 40°C	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Higiena/SolarEnergy/czyszczenie urządzenia	–/–/–	–/●/●	●/●/●
Bardzo cichy 38 dB(A)/bardzo cichy 40 dB(A)	–/–	–/●	●/–
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	–	–	●
Opcje zmywania			
Program skrócony/kosz dolny-intensywny/bardzo oszczędnie/ bardzo sucho	●/–/–/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Namaczanie/mycie wstępne	–/–	–/–	●/●
Wyposażenie koszy			
Miejsce na sztućce	Szuflada na sztućce 3D	Szuflada na sztućce 3D+	Szuflada na sztućce 3D+
Rodzaj kosza/Uchwyt na kieliszki FlexCare	ExtraComfort/–	ExtraComfort/2	MaxiComfort/4
Ilość zestawów naczyń	14	14	14
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Bezpieczeństwo			
Waterproof-System	●	●	●
Lampka kontrolna sit	–	●	●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	●/–	●/–	●/●
Dane techniczne			
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Zmywarki G 6000 w pełni zintegrowane*

Opisy produktowe





* do wyczerpania stanów

Model standardowy (60 x 81 cm)	G 6060 SCVi Jubilee A+++	G 6760 SCVi	G 6992 SCVi K2O
Model XXL (60 x 85 cm)	**–**	**G 6765 SCVi XXL**	**G 6997 SCVi XXL K2O**
Design			
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	W pełni zintegrowany panel/ Przycisk wyboru programu	W pełni zintegrowany panel/ Przycisk wyboru programu	W pełni zintegrowany panel/ Touch on metal
Wyświetlacz	3-wierszowy 7-segmentowy	1-wierszowy wyświetlacz tekstowy	2-wierszowy wyświetlacz tekstowy
Komfort			
Knock2open	–	–	●
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
BrilliantLight/zbiornik soli w drzwiczkach	–/–	–/–	●/●
Głośność dB(A) re 1 pW	44	44	41
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h/ TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Kontrolka funkcji	wizualnie i akustycznie	wizualnie i akustycznie	wizualnie i akustycznie
Ekologia			
Klasa efektywności energetycznej/klasa suszenia	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,5	6,5	6,5
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	9,7/0,84	9,9/0,67	9,9/0,67
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.716/237	2.772/189	2.772/189
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer z funkcja EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
Technologia EcoTech	–	●	●
Przyłącze wody ciepłej	●	●	●
Technologia mycia naprzemiennego/połowa załadunku	●/●	●/●	●/●
Jakość rezultatów			
Zmywanie w świeżej wodzie	●	●	●
Suszenie AutoOpen	●	●	●
SensorDry/suszenie Turbothermic	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programy myjące			
ECO/Automatic/Intensywny 75°C/Quick PowerWash	●/●/●/–	●/●/●/●	●/●/●/●
Normalny 55°C/delikatny/krótki 40°C	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Higiena/SolarEnergy/czyszczenie urządzenia	–/–/–	–/●/●	●/●/●
Bardzo cichy 38 dB(A)/bardzo cichy 40 dB(A)	–/–	–/●	●/–
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	–	–	●
Opcje zmywania			
Program skrócony/kosz dolny-intensywny/bardzo oszczędnie/ bardzo sucho	●/–/–/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Namaczanie/mycie wstępne	–/–	–/–	●/●
Wyposażenie koszy			
Miejsce na sztućce	Szuflada na sztućce 3D	Szuflada na sztućce 3D+	Szuflada na sztućce 3D+
Rodzaj kosza/Uchwyt na kieliszki FlexCare	ExtraComfort/–	ExtraComfort/2	MaxiComfort/4
Ilość zestawów naczyń	14	14	14
Połączenie urządzeń domowych w sieć			
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Bezpieczeństwo			
Waterproof-System	●	●	●
Lampka kontrolna sit	–	●	●
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	–/–	–/–	–/–
Dane techniczne			
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Zmywarki w pełni zintegrowane, 45 cm

Opisy produktowe

Model standardowy (60 x 81 cm)	G 4782 SCVi
Design	
Rodzaj panelu/koncepcje obsługi	W pełni zintegrowany panel/ Przycisk wyboru programu
Wyświetlacz	3-wierszowy 7-segmentowy
Komfort	
Knock2open	–
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose
BrilliantLight/zbiornik soli w drzwiczkach	–/–
Głośność dB(A) re 1 pW	46
Wskazania czasu pozostałego/programowanie startu do 24 h/ TimeControl	●/●/–
Kontrolka funkcji	wizualnie i akustycznie
Ekologia	
Klasa efektywności energetycznej/klasa suszenia	A++/A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w l/zużycie prądu w kWh w programie ECO	8,7/7,0
Roczne zużycie wody w l/prąd w kWh w programie ECO	2.436/197
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,52
FlexiTimer z funkcja EcoStart/EcoFeedback	–/–
Technologia EcoTech	–
Przyłącze wody ciepłej	●
Technologia mycia naprzemiennego/połowa załadunku	●/●
Jakość rezultatów	
Zmywanie w świeżej wodzie	●
Suszenie AutoOpen	●
SensorDry/suszenie Turbothermic	●/●
Perfect GlassCare	●
Programy myjące	
ECO/Automatic/Intensywny 75°C/Quick PowerWash	●/●/●/●
Normalny 55°C/delikatny/krótki 40°C	●/●/–
Higiena/SolarEnergy/czyszczenie urządzenia	–/–/–
Bardzo cichy 38 dB(A)/bardzo cichy 40 dB(A)	–/–
Programy do specjalnych zadań (np. Pasta/Paella)	–
Opcje zmywania	
Program skrócony/kosz dolny-intensywny/bardzo oszczędnie/ bardzo sucho	●/–/–/–
Namaczanie/mycie wstępne	–/–
Wyposażenie koszy	
Miejsce na sztućce	Szuflada na sztućce
Rodzaj kosza/Uchwyt na kieliszki FlexCare	–/–
Ilość zestawów naczyń	9
Połączenie urządzeń domowych w sieć	
Miele@home/Miele@mobile App/WifiConn@ct	–/–/–
Bezpieczeństwo	
Waterproof-System	●
Lampka kontrolna sit	–
Blokada rodzicielska/blokada uruchomienia	–/–
Dane techniczne	
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	2,1/230/10
Długość węża doprowadzającego wodę/węża odpływowego/ przewodu elektrycznego w m	1,50/1,50/1,70

Miele
Miele

Miele

Autoryzowany Serwis Miele

Twój partner serwisowy

Decydując się na zakup urządzenia Miele, wybierasz trwałość i najwyższą jakość. Jeżeli mimo to kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy Serwis Miele szybko i niezawodnie Ci jej udzieli.

W regularnie przeprowadzanych ankietach sprawdzamy jakość usług oferowanych przez Serwis Miele, które dodatkowo potwierdzamy badaniami przeprowadzanymi przez niezależne instytuty.

Przez doskonały serwis rozumiemy nie tylko kompetentną pomoc w przypadku naprawy. Służymy rada również w kwestii uruchomienia urządzeń oraz ich użytkowania.

Zawsze blisko Ciebie
Technicy Miele oraz wybrani partnerzy serwisowi znajdują się na terenie całego kraju.

Kompetentnie
Nasi technicy specjalizują się w naprawach sprzętu AGD Miele. Gwarantuje to szybką i profesjonalną naprawę.

Szybko i skutecznie
Diagnostyka komputerowa opracowana specjalnie do urządzeń Miele umożliwia szybkie wykrywanie usterek. Ponad 90% zgłoszeń serwisowych rozwiązujemy już za pierwszym razem.

Części zamienne i akcesoria
Oferuje środki zamienne najwyższej jakości, a także profesjonalne środki do eksploatacji, czyszczenia i pielęgnacji.

Łatwa dostępność
Naprawę możesz zgłosić przez Internet na stronie www.miele.pl, a także telefonicznie pod numerem 22 548 40 00. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00.

Miele

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Doradztwo oraz ekspozycja urządzeń Miele:

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Miele Experience Center
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Aby umówić się na spotkanie z Doradcą Klienta prosimy o kontakt:
Tel.: 22 548 40 00
E-mail: info@miele.pl

Zagraniczne spółki Miele:

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele spol.s.r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Nesbru/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg

shop.miele.pl

Aktywna ochrona środowiska:
Papier ulotki został wyprodukowany bez użycia chloru.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 9 676 558 / MMS 19-0254 / Änderungen vorbehalten (GR) / 06/19